GRAISSE ALIMENTAIRE INDUSTRIELLE NSF H1
Référence : 17050

RESUME

Optez pour la graisse alimentaire industrielle NSF H1 pour graisser vos équipements en environnements agroalimentaires.

Cette graisse alimentaire 400 g présente une très forte adhésivité pour rester accroché sur les pièces et éviter toutes formes de projections.

Utilisez aussi cette graisse en milieu humide puisqu'elle résiste à l'eau et à la vapeur d'eau.

Pour tout achat de cartouches de graisse à l’unité, nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration liée au transport.

Conditionnement :

- Cartouche 400 g : à l'unité ou par carton de 24
- Seau 1 kg
- Seau 5 kg
- Fût 50 kg

Les points forts :

- Résistance aux fortes charges : additifs extrême pression
- Très bonne résistance au délavage
- Certifiée NSF H1
- Grade NLGI : 1

DECLINAISONS

Conditionnement
Cartouche 400g - À l'unité
Cartouche 400g - Carton de 24
Seau 1 kg
Seau 5 kg
Fût de 50 kg

DESCRIPTION

Les avantages de la graisse alimentaire industrielle

Découvrez la graisse alimentaire industrielle blanche idéale pour le graissage des équipements en environnements agroalimentaires. Elle est formulée à base d'un savon complexe de calcium et d'huiles blanches codex.

La graisse alimentaire 400 g est fortement adhésive pour rester parfaitement accrochée sur les pièces métalliques en évitant les projections, même à vitesse élevée.

Elle contient aussi des agents extrême pression non toxiques. Ainsi, elle assure une excellente résistance aux fortes charges et limite l'usure.

La graisse alimentaire IGOL est totalement insoluble à l'eau et à la vapeur d'eau. Ainsi, elle offre une excellence résistance au délavage et conserve son efficacité dans les environnements humides.

Pour sécuriser son utilisation en environnement agroalimentaires, elle est certifiée NSF H1.

Pour tout achat de cartouches de graisse à l’unité, nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration liée au transport. Ces produits sont initialement conditionnés en cartons de 24 unités, ce conditionnement assurant un meilleur maintien et une protection optimale pendant l’expédition.

Découvrez l'équivalent chez Bardahl : la graisse contact

alimentaire Bardahl.

Complétez vos achats avec le lubrifiant silicone contact alimentaire et le dégrippant contact alimentaire IGOL.

Retrouvez toutes les graisses professionnelles IGOL et les cartouches de graisse professionnelle Bardahl.

Utilisation de la graisse alimentaire 400 g

Utilisez la graisse alimentaire industrielle NSF H1 sur vos roulements ou vos galets simples ou doubles rangées fortement chargés. Elle s'adapte aussi aux paliers lisses soumis à des chocs ou des vibrations répétés.

Grâce au fait qu'elle soit insoluble à l'eau ainsi qu'à la vapeur, elle s'utilise aussi sur les chaines et articulations dans des environnements très humides (conserveries, industries du poissons, transformation alimentaire...).

Cette graisse peut aussi être utilisée pour le graissage de glissières, cames et engrenages nus ou sous carters présents sur les lignes d’embouteillage, de conditionnement ou d’ensachage.

Découvrez notre gamme complète de pompes a graisse, idéales pour appliquer facilement le produit.

Pour protéger vos sols, utilisez le tapis de protection absorbant.

Caractéristiques de la cartouche graisse alimentaire

Type : graisse lubrifiante mécanique

Base : savon complexe de calcium

Huile de base : huile blanche Codex

Certification : NSF H1 (n°143252)

DIN 51502 : KP1N-20

ISO 6743 / 12924 : L-XBDHB1

Grade NLGI : 1

Couleur : blanche

Texture : lisse

Masse volumique : 910 kg/m³ (NFT 60-101)

Température d’utilisation : -20°C à +100°C

Température en pointe : +120°C

Point de goutte : >260°C (ISO 2176)

Résistance à l’eau à 90°C : 0-90 (DIN 51807:1)

Test Emcor eau douce / salée : >1 / >2 (NFT 60-135)

Charge de soudure 4 billes : 5500 N (ASTM D2596)

Viscosité à 40°C : 190 mm²/s

Viscosité à 100°C : 22 mm²/s

Conditionnements :

- Cartouche 400 g : à l'unité ou par carton de 24
- Seau 1 kg
- Seau 5 kg
- Fût 50 kg