

### AMARRE FENOX À PERCUSSION (LOT DE 10) Référence : 17098

#### RESUME

Optez pour notre lot de 10 amarres à percussion, idéales pour l'ancrage de vos palissages. En acier galvanisé à chaud, cette amarre est solide et adaptée au sols difficiles. Elle permet le maintien fiable et la tension idéale de vos fils releveurs.

Longueurs disponibles :

- 350 mm
- 500 mm
- 600 mm

Les points forts :

- Facile à poser
- Résistante
- Durable
- Kit de pose en option

#### DECLINAISONS

| Longueur | Kit de pose d'ancrage |
|----------|-----------------------|
| 350 mm   | Sans                  |
| 500 mm   | Sans                  |
| 600 mm   | Sans                  |
| 350 mm   | Pour Amarre 350 mm    |
| 500 mm   | Pour Amarre 500 mm    |
| 600 mm   | Pour Amarre 600 mm    |

#### DESCRIPTION

Pourquoi utiliser cette amarre a percussion fenox

?

En acier galvanisé à chaud au trempé (intérieur et extérieur) selon la norme NF EN ISO 1461, l'amarre est ultra-résistante aux intempéries et donc à la corrosion, ce qui fait d'elle un élément durable et essentiel pour les viticulteurs.

Elle est faite pour durer aussi longtemps que la vigne, c'est un gain de temps, de main-d'œuvre et d'argent.

De plus, cette amarre est composée de 3 tiges d'ancrage escamotables qui se déploient grâce à un outil de frappe une fois l'amarre enfoncée.

Grâce à sa racine artificielle, l'amarre s'implante de manière ancrée même dans les sols les plus compacts. Elle permet de sécuriser les têtes de rangs.

Disponibles dans 3 longueurs différentes, ces amarres conviennent à tous les besoins.

Retrouvez également le [fil de fer pour vigne](#), la [ficelle de liage](#) et l'[agrafe bio](#).

Découvrez notre gamme complète de [matériel pour palissage](#).

Après la récolte, nous vous accompagnons dans vos vinifications avec notre [cuve à vin inox](#) et notre [cuve fermentation vin thermorégulée](#).

## Comment installer l'amarre fenox vigne ?

L'amarre à percussion doit être installée à l'aide d'un outil d'enfoncement et d'un mandrin adaptés, afin de déployer ses tiges et que l'amarre soit bien ancrée dans le sol.

De plus, une plaque de pose est essentielle afin que lors du déploiement des tiges, la tête de l'amarre ne s'enfonce pas dans le sol.

C'est pourquoi le kit de pose disponible en option est fortement recommandé.

Son installation est très rapide, cela permet de gagner du temps et de la main-d'œuvre.

Une fois l'amarre placée, un bracket est situé sous la collerette permettant d'accrocher le fil d'ancrage.

## Caractéristiques de l'amarre à percussion ?

Matière : acier galvanisé à chaud au trempé

Diamètre : 17 mm

Longueurs : 350 mm / 500 mm et 600 mm

Composée de : collerette de  $\varnothing$  30 mm / bracket / 3 tiges / ogive de pénétration

Option : kit de pose complet incluant un outil d'enfoncement, un mandrin et une plaque de pose)

Conditionnement : par lot de 10

Norme : NF EN ISO 1461