

UNITÉ DE VIDANGE À MOTEUR Référence : 17120

RESUME

Optez pour des unités de vidange à moteur essence avec système hydraulique, parfaites pour nettoyer vos [toilettes de chantier](#) à haute pression.

Retrouvez trois modèles différents, au positionnement transversal, longitudinal ou mini. La transversale et la longitudinale sont dotées d'une capacité de réservoir d'eaux usées de 1 100 ou 2 000 litres pouvant être installée sur des véhicules jusqu'à 6 tonnes.

La "mini" se distingue par son poids réduit et par son système de contrôle électronique à distance vous permettant ainsi de travailler en toute sécurité et à distance de votre véhicule.

Les points forts :

- Système d'entraînement hydraulique
- Natives avec lavage haute pression
- Filtre silencieux de pompe vide
- Opérations par télécommande

DECLINAISONS

Configuration montage	Eaux usées	Eau propre	Mode de contrôle
Transversal	1 100 L	460 L	Commandes manuelles
Longitudinal	1 100 L	460 L	Commandes manuelles
Transversal	2 000 L	580 L	Commandes manuelles
Longitudinal	2 000 L	580 L	Commandes manuelles
Mini	600 L	200 L	Système électronique avec télécommande
Transversal	1 100 L	460 L	Système électronique avec télécommande
Transversal	2 000 L	580 L	Système électronique avec télécommande

DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'une unité de vidange entraînée par moteur ?

Faciles à monter et à entretenir, ces unités de vidange entraînées par moteur à essence sont disponibles avec une pompe à vide à entraînement hydraulique.

Découvrez trois différents modèles :

Modèle transversal

Les modèles transversaux manuels sont idéaux pour les véhicules allant jusqu'à 6 tonnes. Leur positionnement transversal par rapport à l'axe longitudinal du véhicule va permettre de charger des cabines mobiles supplémentaires sur le plateau du camion pour nettoyer les wc de chantier.

Équipé d'un double service d'aspiration et de lavage des deux côtés des unités, vous n'aurez plus besoin de déplacer votre véhicule en fonction de l'emplacement. Ces unités sont actionnées par des commandes manuelles sur leur côté gauche et droit.

Les unités transversales télécommandées représentent un pas en avant car elles sont conçues pour faciliter toutes les opérations. C'est la version la plus légère de la gamme grâce à l'optimisation de ses composants hydrauliques.

Elles se distinguent par un poids nettement inférieur aux modèles manuels et la présence d'un système de contrôle électronique et à distance qui permet des opérations plus rapides à distance du véhicule, rendant le travail quotidien plus facile, moins fatigant et sans souci.

Elles comprennent

- un réservoir d'huile de capacité réduite pour minimiser leur poids,
- un échangeur de chaleur air-huile, qui évite la surchauffe de l'huile hydraulique,
- des lumières pour travailler facilement dans des endroits sombres ou de nuit.
- Un système de désodorisant et/ou un système de fonctionnement combiné peut être ajouté comme accessoire optionnel.

Les réservoirs d'eau propre et d'eaux usées des unités ont une capacité de 460 et 580 litres d'eau propre et de 1100 et 2000 litres d'eaux usées.

Modèle longitudinal

Les unités longitudinales avec système hydraulique sont parfaites pour les véhicules jusqu'à 6 tonnes, leur positionnement longitudinal par rapport à l'axe du véhicule permet d'avoir un camion plus agile. Elles disposent d'une seule station d'aspiration et d'une seule station de lavage, positionnées dans la partie arrière du camion.

Les modèles de longitudinal sont équipés d'un moteur à essence 4 temps OHV refroidi par air, et sont activés et désactivés par des commandes manuelles positionnées sur les unités.

Les réservoirs d'eau propre et d'eaux usées des unités ont une capacité de 460 et 580 litres d'eau propre et de 1100 et 2000 litres d'eaux usées.

Pour garantir l'autonomie de votre moteur thermique sur le terrain, pensez à vous équiper d'une [cuve à essence pour le ravitaillement](#) adaptée à votre unité de vidange.

Modèle Mini

Les mini-unités de vidange sont spécialement conçues pour

être installées sur les pick-up, les petits camions et les remorques légères. Sa structure compacte vous permettra d'accéder aux endroits éloignés ou difficiles d'accès et est idéale pour les petits travaux.

Équipée d'un système de télécommande pour travailler plus facilement et réduire le temps de chaque service.

Elle dispose :

- une télécommande d'arrêt d'urgence
- un réservoir d'huile de capacité réduite pour minimiser le poids de l'unité
- un échangeur de chaleur air-huile pour empêcher la surchauffe de l'huile
- de lumières pour travailler facilement de nuit
- un dispositif de compteur pour indiquer le temps d'utilisation de l'unité.

Cette unité dispose d'un réservoir d'eau propre de 200 litres et d'un réservoir d'eaux usées de 600 litres.

Pour un entretien complet de vos sanitaires mobiles, n'oubliez pas de consulter nos [autres produits d'hygiène de chantier](#).

Caractéristique unité de vidange pour hydrocurreur

Modèles	Réservoir eaux usées	Réservoir eau propre	Mode de contrôle	Diamètre	Poids	Matériaux
Transversal	1100 L	460 L	Commandes manuelles	1 000 mm	710 kg	Réservoir principal : acier au carbone Réservoir eau propre : plastique semi-transparent
	2000 L	580 L	Commandes manuelles	1 300 mm	880 kg	
	1100 L	460 L	Système électronique, télécommande	1 000 mm	650 kg	
	2000 L	580 L	Système électronique, télécommande	1 300 mm	800 kg	
Longitudinal	1100 L	460 L	Commandes manuelles	1 000 mm	670 kg	
	2000 L	580 L	Commandes manuelles	1 300 mm	840 kg	
Mini	600 L	200 L	Télécommande	1 000 mm	500 kg	

Vous possédez un véhicule équipé d'une sortie hydraulique ? Découvrez également nos [unités de vidange par prise de force](#) pour une intégration directe sur le moteur de votre

porteur.