

DÉCAPANT INDUSTRIEL Référence : 17135

RESUME

Appliquez le décapant industriel pour dissoudre rapidement les joints, peintures, lasures, vernis sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs, etc. Il dissout également la plupart des colles.

Dans l'automobile, il enlève les résidus de joints.

Disponible à l'unité, en lot de 12 aérosols de 500 ml ou 4 bidons de 5 litres.

Les points forts :

- Ne coule pas
- Très efficace sur une grande variété de peinture
- Décape en profondeur (vernis, lasures, graffitis, etc.)
- Garanti sans chlorure de méthylène, sans méthanol et sans N-Methyl-Pyrrolidone.

DECLINAISONS

Conditionnement

À l'unité

Carton 12 aérosols 500 ml

4 bidons de 5 L

DESCRIPTION

Découvrez le décapant peinture industriel

Le décapant Bardahl est un spray technique agissant efficacement et rapidement :

Il dissout rapidement les joints, peintures, lasures, vernis sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs, enlève les graffitis et dissout la plupart des colles.

Il enlève les résidus de joints sur culasses, carters moteur, boîtes de vitesses...

Grâce à sa forme d'aérosol, il permet une application aux endroits difficiles d'accès. Nous vous proposons ce produit à l'unité, en carton de 12 aérosols de 500 ml et en 4 bidons de 5 L.

Le décapant peinture industriel est très efficace sur :

- Une grande variété de peinture (acrylique, glycéro, pliolith, alkyde, etc.), ainsi que des revêtements.
- Des vernis, lasures graffitis, et la plupart des colles
- Les peintures et joints sur du bois, de la brique, du ciment, du fer, de l'acier

Retrouvez d'autres revêtements, comme le [convertisseur de rouille Bardahl](#) ou le [spray détection de fuite de gaz](#).

Utilisation et précaution d'emploi du décapant industriel

L'utilisation du décapant peinture industriel nécessite le port de lunettes de sécurité et de gants, pour votre sécurité.

1. Agitez l'aérosol avant utilisation jusqu'à entendre la bille à l'intérieur
2. Pulvérisez à environ 20 cm de la surface à traiter
3. Laissez agir quelques minutes jusqu'à apparition de cloques sur la surface
4. Enlevez la peinture décollée à l'aide d'une spatule. Le nettoyage des surfaces décapées peut se faire à l'aide d'un chiffon sec ou d'une brosse métallique
5. Renouvelez l'opération si nécessaire
6. Purgez l'aérosol tête en bas après chaque utilisation

La date limite d'utilisation est de 36 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Il est conseillé de stocker le décapant peinture industriel à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité, et des températures excessives.

Retrouvez la fiche technique à télécharger dans l'onglet "téléchargement"

Caractéristiques du décapant peinture industriel

Conditionnement :

- À l'unité
- 12 aérosols de 500 ml
- 4 bodons de 5 L

Texture : gel thixotrope – Ne coule pas

Densité : 1,03

Point éclair : < 0°C