

SPOT ENCASTRÉ LED 10 W

Référence : 17207

RESUME

Le spot LED encastrable Sonora 2R d'Arctecta est un projecteur architectural puissant conçu pour l'éclairage extérieur et intérieur.

Équipé d'une LED CREE COB blanc chaud de 10 W, d'un filtre en nid d'abeille intégré et d'un angle de faisceau de 24°, il diffuse une lumière précise, homogène et confortable sans éblouissement.

Grâce à son indice de protection IP67, sa fonction dimmable intégrée et sa conception robuste en aluminium moulé et acier inoxydable, il est parfaitement adapté aux installations permanentes haut de gamme.

Points forts :

- LED CREE COB haute qualité
- Température de couleur blanc chaud 3000 K
- Filtre nid d'abeille anti-éblouissement
- Indice de protection IP67

DESCRIPTION

Description du Spot encastré LED 10 W

Le Sonora 2R est conçu pour valoriser les espaces extérieurs et intérieurs avec un éclairage architectural élégant et performant.

Sa LED CREE COB de 10 watts produit une lumière blanc chaud 3000 K idéale pour illuminer façades, allées, terrasses, jardins

ou éléments paysagers avec précision.

Grâce à son design compact et moderne, ce spot encastrable s'intègre discrètement dans tous types de projets d'éclairage.

Nous proposons des modèles moins puissants et plus économiques comme le [Spot encastré Arctecta LED 5 W](#) ou encore le [Spot encastré Arctecta LED 2,6 W](#).

Une lumière confortable grâce au filtre nid d'abeille

Le Sonora 2R intègre un filtre en nid d'abeille permettant de limiter efficacement l'éblouissement et d'améliorer le confort visuel.

Associé à son système optique de haute qualité et à son angle de faisceau fixe de 24°, il offre un rendu lumineux précis, homogène et agréable.

Spot dimmable avec gradation intégrée

Le projecteur dispose d'un pilote de variation intégré permettant de régler l'intensité lumineuse de 100 % à 15 %.

Cette fonction dimmable permet d'adapter facilement l'ambiance lumineuse selon les besoins du lieu ou du projet.

Type de gradation : bord de fuite (trailing edge).

Découvrez toute [notre gamme d'équipement pour éclairage architectural](#).

Spot extérieur IP67 robuste et durable

Conçu pour les installations permanentes, le Sonora 2R bénéficie d'un indice de protection IP67 garantissant une excellente résistance à l'eau, à la poussière et aux intempéries.

Sa structure robuste en aluminium moulé et acier inoxydable

brossé assure une grande durabilité, même dans des environnements exigeants.

Le projecteur possède également un indice IK08 lui offrant une bonne résistance aux chocs mécaniques.

Applications idéales pour ce spot encastrable

Ce spot LED encastrable convient parfaitement pour :

- L'éclairage architectural
- Les terrasses et jardins
- Les allées et chemins
- Les façades de bâtiments
- Les espaces paysagers

Caractéristiques techniques du spot LED 10W

Source lumineuse

Type : LED CREE COB

Puissance LED : 10 W

Consommation : 7,3 W

Quantité : 1

Couleur LED : Blanc chaud (WW)

Température de couleur : 3000 K

Flux lumineux : 313 lumens

IRC : 84

Type de gradation : Bord de fuite

Optique

Angle de faisceau : 24°

Filtre : Nid d'abeille anti-éblouissement

Contrôle

Gradation : Oui (100 % à 15 %)

Alimentation et connexions

Alimentation : 220-240 V AC 50 Hz

Longueur câble : 1 m

Type câble : H05RN-F

Section maximale câble : 0,75 mm²

Classe de protection : II

Dimensions et structure

Dimensions (L x l x H) : 133 x 140 x 133 mm

Diamètre de montage : Ø 119 mm

Profondeur de montage : 136 mm

Poids : 0,99 kg

Capacité de charge : 2520 kg

Indice de protection : IP67

Indice de résistance aux chocs : IK08

Matériaux : Aluminium moulé et acier inoxydable

Finition : Brossée

Conditions d'utilisation

Température minimale : -20 °C

Température maximale : 40 °C

Inclus : Manchon de montage