

POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE POUR FÛT EN KIT Référence : 17208

RESUME

Entretenez et graissez efficacement vos équipements mécaniques avec notre kit pompe à graisse pneumatique pour fût.

Grâce à son rapport de compression 50 :1, il permet de travailler rapidement et d'offrir la pression nécessaire pour déboucher des graisseurs encombrés.

Notre pompe pneumatique de graissage s'utilise sur des tonnelets de contenance 60 L ou 200 L et pour des graisses de grade NLGI 0 à NLGI 2.

Vous pouvez ajouter en option un chariot roulant pour pouvoir déplacer facilement votre station de graissage dans votre atelier.

Les points forts :

- Kit complet : pompe, filtre, plateau, flexible et poignée
- Utilisation intensive
- Puissance et débit élevés
- Chariot à roulettes en option

DECLINAISONS

Compatibilité	Chariot à roulettes
Fût 50/60 L	Avec
Fût 50/60 L	Sans
Fût 180/200 L	Avec
Fût 180/200 L	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser la pompe graissage pneumatique Renson

La pompe à graisse pneumatique vous permet d'effectuer vos travaux d'entretien en toute facilité, sans aucune force physique nécessaire.

Elle est idéale pour de grosses exploitations agricoles ou ateliers utilisant de grandes quantités de graisse. En effet, il est beaucoup plus économique d'utiliser des tonelets de graisse plutôt que des cartouches de 400 g.

Vous pouvez ajouter un chariot pour faciliter votre travail et déplacer votre station de graissage en toute facilité. Il est composé de 2 grandes roues et 2 roues pivotantes pour garantir une maniabilité optimale.

Grâce au ratio 50:1, la pompe de graissage pneumatique permet d'atteindre de fortes pressions facilement, ce qui permet de traverser de longues conduites ou de déboucher des graisseurs encrassés. Ce ratio garantit également un bon fonctionnement, même en hiver lorsque les températures sont basses et la graisse visqueuse.

Un plateau suiveur est inclus dans le kit. Cela permet de pousser la graisse vers le bas et de collecter celle située sur les parois, afin d'utiliser la totalité du tonelet et de réduire les pertes. Il forme aussi une protection contre les poussières et autres impuretés qui pourraient tomber dans le fût de graisse.

Notre pompe pneumatique pour graisse est garantie 2 ans, et est conçue pour un usage intensif dans des conditions difficiles. Elle promet robustesse et durabilité dans le temps.

Découvrez notre gamme complète afin de trouver la [pompe a graisse professionnelle](#) adaptée à votre utilisation.

Comment fonctionne le kit de graissage pneumatique pour tonnelet

Notre pompe à graisse pneumatique s'utilise sur des fûts de graisse de 60 L ou de 200 L. Nous vous proposons d'ailleurs une gamme de [graisse agricole](#) disponible en fût.

Elle est livrée en kit et doit être assemblée avant d'être utilisée :

- Desserrez la bonde ou l'écrou du couvercle du fût.
Placez le plateau suiveur dans le fût et évacuez l'air.
Placez le couvercle et fixez-le.
- Plongez la canne dans le fût à travers le couvercle et le plateau suiveur. Serrez l'écrou pour fixer la pompe.
- Installez le régulateur sur l'entrée d'air de la pompe.
- Raccordez la pompe à votre [compresseur à air](#).
- Amorcez votre pompe en appuyant sur la gâchette du pistolet de graissage.

Lorsque la graisse s'écoule de façon régulière, vous pouvez alors réaliser vos opérations de graissage.

Polyvalent, notre graisseur pneumatique peut s'utiliser pour des engins agricoles, dans des industries, dans des garages automobiles ou bien des ateliers de maintenance.

Ce kit pour graissage pneumatique permet également de remplir votre [pompe à graisse manuelle](#) proprement en quelques secondes.

Caractéristiques de la pompe a graisse pneumatique pour fut

Garantie : 2 ans

Rapport de compression : 50:1

Débit maximum : 800 g/min

Flexible : 4 m

Type de flexible : HP 2SN

Pression de service : 2 à 6 bar

Pression maximum : 8 bar

Consommation d'air : 80 L/min

Raccord de sortie fluide : F 1/4"

Raccord entrée d'air : 1/4"

Graisse : grade NLGI 0 à NLGI 2

Filtre régulateur : inclus

Poignée de graissage : avec flexible et agrafe 4 mors

Litrage	60 L	200 L
Canne	730 mm	940 mm
Diamètre canne	30 mm	30 mm
Poids sans chariot	13 kg	17 kg
Poids avec chariot	24 kg	36 kg
Diamètre plateau	370 mm	585 mm
suiveur		
Diamètre du	385 mm	600 mm
couvercle		