

TOURNIQUET MOBILE SÉCURITÉ Référence : 17228

RESUME

Le tourniquet mobile de sécurité est un équipement idéal pour gérer le passage de piétons.

Nous vous proposons plusieurs modèles : mécanique (modèle standard) ou électromécanique (permet de mieux contrôler les passages). La largeur de passage est également au choix (600 ou 850 mm), tout comme sa structure (ouverte ou fermée).

Ce modèle mobile vous permet de le transporter aisément en fonction de vos besoins, un passage de fourches est prévu pour faciliter cela.

Son ouverture est bidirectionnelle pour plus de praticité.

Le déchargement est à la charge du client. Un chariot à fourche ou une grue est nécessaire.

Les points forts :

- Modèle mobile
- Fonctionnement mécanique ou électromécanique
- Sécurise et contrôle les accès
- Résistant
- Ouverture bidirectionnelle

DECLINAISONS

Modèle	Structure	Largeur de passage
Électromécanique	Fermée	850 mm
Mécanique	Fermée	850 mm
Mécanique	Ouverte	600 mm

Électromécanique	Ouverte	600 mm
Mécanique	Ouverte	850 mm
Électromécanique	Ouverte	850 mm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un tourniquet mobile ?

Un tourniquet mobile est un équipement de sécurité permettant à la fois de contrôler et de limiter l'accès de piétons à certains espaces.

Cette version mobile vous permet de déplacer le tourniquet de sécurité selon vos besoins (par exemple : lors d'événements d'entreprise ou sportifs). Un passage de fourches est prévu pour faciliter son déplacement, un schéma avec les dimensions est disponible en haut de page.

Il s'agit d'un tourniquet mobile pleine hauteur, en "V" (les bras rotatifs forment un "V"). Son ouverture bidirectionnelle le rend pratique et adaptable.

Adapté à une utilisation en extérieur, sa structure peut être ouverte ou fermée. Cette dernière est sous forme de tunnel et permet de protéger les passants en cas d'intempéries, mais aussi de limiter le franchissement. Il est à la fois pratique et robuste grâce à sa fabrication en acier galvanisé.

Sa fermeture ou son ouverture mécanique s'effectue par un vérin profilé. Il dispose d'une trappe de service verrouillable.

La version électromécanique vous permet d'intégrer un système de contrôle d'accès de votre choix (par exemple : badge, code, etc.).

Le tourniquet mobile doit être placé sur une dalle en béton pour assurer sa sécurité et sa stabilité. Ses pieds réglables permettent de le mettre à niveau du sol.

Investir dans un tourniquet mobile de sécurité s'avère être plus

rentable que de choisir de la location sur moyen et long terme.
Aucun entretien spécifique n'est à prévoir.

Nous vous proposons plusieurs modèles, pour convenir à vos besoins :

- Largeur de passage : 600 mm ou 850 mm (si les piétons transportent du matériel, le passage le plus large sera privilégié)
- Structure : ouverte (modèle plus économique) ou fermée (modèle idéal pour protéger les piétons)
- Modèle : mécanique (sans branchement) ou électromécanique (unité de commande qui permet de paramétrer un contrôle d'accès)

Le modèle mécanique agit comme une simple barrière, tandis que le modèle électromécanique permet de gérer et contrôler le passage.

Cet équipement est garanti durant 1 an (hors usage non conforme).

Sur [demande de devis](#), nous vous proposons diverses options afin que le tourniquet s'adapte parfaitement à vos besoins.

Retrouvez notre gamme complète de [tourniquets sécurité pour ERP](#), comme notre [tourniquet de sécurité PMR ou classique](#).

Le déchargement lors de la livraison est à effectuer par le client. Un chariot à fourche ou une grue peuvent être utilisés.

Caractéristiques du tourniquet mobile de sécurité

Matériaux : Acier galvanisé (finition galvanisée) + dalle béton

Coloris : Gris

Dimensions :

- Modèle avec largeur de passage 600 mm : 1200 x 1500 x 2410 mm (largeur x profondeur x hauteur)
- Modèle avec largeur de passage 850 mm : 2000 x 2000 x 2410 mm (largeur x profondeur x hauteur)

Modèle (au choix) :

- Mécanique
- Électromécanique (24 V, raccordement via une prise CEE 230 V)

Poids :

- Modèle avec largeur de passage 600 mm et structure ouverte : 744 kg
- Modèle avec largeur de passage 850 mm et structure ouverte : 1318 kg
- Modèle avec largeur de passage 850 mm et structure fermée : 1685 kg

Garantie : 1 an

Découvrez tous nos [équipements de sécurité pour ERP \(établissements recevant du public\)](#) comme notre [matériel sécurité incendie](#) ou nos [panonceaux de sécurité](#), par exemple.