BÂCHE TOITURE 8X10 - 250 OU 280 G/M2
Référence : 17248

RESUME

La bâche de couverture professionnelle 8 m x 10 m est l'équipement indispensable pour protéger votre toit de la pluie et des infiltrations d'eau pendant vos travaux.

Disponible en deux versions haute technicité (haute résistance 250 g/m² et ultra-résistante 280 g/m²), elle offre une protection totale de 80 m² parfaitement étanche.

Elle est équipée d'un ourlet renforcé métallique et d'œillets tous les mètres.

Les points forts :

- Robuste PEHD
- Haute protection UV (120 Kly)
- Disponible en plusieurs coloris

DECLINAISONS

Couleurs	Grammage	Choix du Sandow (Bobine de 100 m)
Bleu	250g/m²	Sans Sandow
Gris	250g/m²	Sans Sandow
Vert	250g/m²	Sans Sandow
Blanc	280g/m²	Sans Sandow
Vert	250g/m²	6 mm Diamètre - Blanc
Bleu	250g/m²	6 mm Diamètre - Blanc
Gris	250g/m²	6 mm Diamètre - Blanc
Vert	250g/m²	6 mm Diamètre - Noir
Bleu	250g/m²	6 mm Diamètre - Noir
Gris	250g/m²	6 mm Diamètre - Noir
Vert	250g/m²	8 mm Diamètre - Blanc
Bleu	250g/m²	8 mm Diamètre - Blanc

Gris	250g/m²	8 mm Diamètre - Blanc
Vert	250g/m²	8 mm Diamètre - Noir
Bleu	250g/m²	8 mm Diamètre - Noir
Gris	250g/m²	8 mm Diamètre - Noir
Blanc	280g/m²	6 mm Diamètre - Blanc
Blanc	280g/m²	6 mm Diamètre - Noir
Blanc	280g/m²	8 mm Diamètre - Blanc
Blanc	280g/m²	8 mm Diamètre - Noir

DESCRIPTION

Pourquoi privilégier une bâche lourde toiture 8 m x 10 m ?

Sur un toit, la prise au vent est énorme. Choisir une bâche haute résistance de 250 g ou 280 g au m² est une question de sécurité.

- Le modèle 250 g/m² (haute résistance) : avec un poids de 250 g/m², c'est une bâche particulièrement résistante et davantage réutilisable sur le long terme que les modèles standards. Elle offre un excellent compromis entre poids (20 kg) et robustesse pour la plupart des chantiers.

- Le modèle 280 g/m² (ultra résistance) : il s'agit du modèle le plus lourd de la gamme avec ses 280 g/m². Avec sa composition en 16 x 16 fils et 1200 deniers, elle présente une résistance à la rupture extrême. Elle se fond aussi parfaitement dans le décor pendant les travaux grâce à sa couleur blanche.

À noter que plus le grammage d'une bâche est élevé, plus celle-ci supporte les conditions climatiques difficiles.

Pour un format plus maniable, optez pour notre bâche 6 x 8 en 280 g/m² qui offre la même résistance ultra-pro.

Pour des besoins plus légers ou économiques (chantiers de courte durée), consultez notre bâche de toiture 8 x 12 (96m2)

disponible en 100 g et 150 g/m².

Besoin d'une étanchéité définitive pour plusieurs années ? Découvrez la bâche PVC toiture 600g.

Si vous avez un projet de rénovation ou une construction neuve, nous avons des lanterneaux de toit.

Comment assurer l'étanchéité de votre toit avec une bâche toiture 8 x 10 ?

Pour une efficacité optimale, cette bâche étanche de 80 m² doit être tendue correctement afin d'éviter les poches d'eau.

Grâce à ses œillets disposés tous les 100 cm, vous pouvez la fixer solidement à la structure à l'aide de sandows. Aussi appelé câble élastique ou tendeur, c'est un accessoire indispensable pour fixer efficacement une bâche de toiture.

Composé d'un noyau en caoutchouc multifilaments protégé par une gaine tressée résistante aux UV et aux intempéries, il offre la souplesse nécessaire pour absorber les chocs dus au vent, évitant ainsi que la bâche ne se déchire au niveau des œillets.

Pour une installation optimale, il suffit de passer le sandow à travers les œillets de la bâche et de le relier à un point d'ancrage fixe (charpente, crochet).

Vous pouvez l'utiliser de deux manières : soit par petits tronçons individuels (munis de crochets) pour chaque œillet, soit en faisant serpenter un long câble continu à travers tous les œillets pour une tension répartie sur l'ensemble de la toiture.

Son élasticité permet de maintenir une tension constante malgré les variations de température ou les rafales, garantissant ainsi une protection durable et sécurisée de votre chantier.

L'enduction polyéthylène double face de la bâche garantit une imperméabilité à 100 % ainsi qu'une barrière totale contre le vent (100 % brise-vent) sur l'ensemble de la surface. Si vous devez appliquer des traitements de protection ou repeindre des éléments de structure sous la bâche, l'utilisation d'un pistolet peinture professionnelle vous permettra de gagner un temps précieux.

Que vous choisissiez la luminosité naturelle du modèle 280 g blanc ou la polyvalence colorée du modèle 250 g, vous assurez une protection durable et professionnelle à votre bâtiment.

Quel usage pour la bâche couvreur 8 x 10 ?

Que vous soyez un expert du bâtiment (couvreur-charpentier, industriel, services publics) ou un particulier exigeant, ces bâches sont là pour répondre à vos besoins les plus importants.

Prête à poser grâce à ses œillets métalliques robustes disposés tous les mètres, elle s'adapte aux contraintes de terrain.

Cette bâche de toiture haute performance est spécifiquement conçue pour sécuriser les chantiers de moyenne et longue durée. Sa structure en polyéthylène haute densité (PEHD) tissé lui confère une solidité telle qu'elle peut être réutilisée régulièrement, bien au-delà de la simple durée d'un chantier classique.

Bâcher une toiture expose le matériel à des amplitudes thermiques extrêmes. Cette bâche excelle dans cet environnement grâce à :

- Sa densité supérieure : disponible en 250 g/m² (haute résistance) ou 280 g/m² (ultra-résistance) pour encaisser les vents violents et les déchirures.
- Sa protection UV : un traitement de 120 kly qui préserve l'intégrité de la bâche sous un soleil intense.

- Sa durabilité : C'est la solution de couverture par excellence pour toutes les protections temporaires n'excédant pas 3 ans. Pour des projets permanents au-delà de cette période, le passage à une bâche PVC devient alors nécessaire.

Caractéristiques techniques de la bâche de protection toiture 8 x 10

Caractéristiques techniques	Bâche 250 g (haute résistance)	Bâche 280 g (ultra résistance)
Grammage	250 g/m²	280 g/m²
Poids total	20 kg	22,4 kg
Coloris	Bleu, gris, vert	Blanc
Composition	PEHD tissée enduit PE	16 x 16, 1200 deniers
Résistance rupture	Haute performance	3200 N/cm
traitement UV	120 Kly	
Finition	Oeillets tous les 1 m	