

GRANULÉ ABSORBANT VÉGÉTAL BOIS CALCINÉ Référence : 17251

RESUME

Destiné aux professionnels manipulant des liquides polluants, dangereux ou glissants, le granulé absorbant végétal est un incontournable !

Il sécurise les sols en cas de fuites et nettoie rapidement les hydrocarbures ou fuites de véhicules.

Fabriqué dans le respect de l'environnement et conforme aux normes de sécurité, ce produit est composé de particules de bois broyées et déshydratées à plus de 800 °C.

Il absorbe tous types de liquides (hydrocarbures, huiles, graisses, dérivés chimiques, etc.)

Disponible par lot de 6 sacs de 40 litres ou 70 sacs de 40 litres.

Les points forts :

- Biodégradable à plus de 99%
- Antidérapant : ne roule pas sous les pieds
- Forte capacité d'absorption
- Sans silice ni poussières nocives
- Conforme norme NFP 98-190

DECLINAISONS

Conditionnement
6 sacs de 40 L
70 sacs de 40 L

DESCRIPTION

Description du granulé absorbant huile et tous liquides

Le granulé absorbant tous liquides est un absorbant végétal ignifugé. Conçu dans le respect des normes industrielles, cet absorbant végétal est composé de particules de bois broyés et déshydratés à plus de 800°C, et est traité par la suite par ignifugation.

Il permet d'absorber tous types de liquides tels que des hydrocarbures, des huiles, graisses, dérivés chimiques, etc.

Pour les industries et usines : il sécurise les sols en cas de fuites d'huiles, de graisses ou de produits chimiques.

Pour les garages automobiles mécaniques : il nettoie rapidement les hydrocarbures ou les fuites d'huile des véhicules.

Pour les services d'intervention d'urgence : il est utilisable directement sur les revêtements routiers (conforme à la norme NFP 98-190). Il sécurise la route après un accident causant une fuite de carburant par exemple.

Sans danger pour l'homme et pour l'environnement :

- Il ne contient pas de silice ni poussières nocives
- Il est non abrasif
- Il est biodégradable à 99 %
- Il est incinérable à plus de 97 %
- Il est antidérapant : ne roule pas sous les pieds
- Il offre une forte capacité d'absorption

Encore plus de choix d'[absorbant hydrocarbure](#) et tous liquides avec le [kit d'intervention mobile](#), le [kit ADR](#), ou encore le [coussin d'absorption tous liquides](#).

Comment utiliser le granulé absorbant végétal ?

Le granulé absorbant végétal se présente sous forme de petits grains. Son utilisation est très simple :

1. Saupoudrez ou versez directement les granulés sur la flaque ou la fuite de liquide.
2. Laissez agir quelques instants. Vous constaterez qu'il agit comme une éponge.
3. Une fois le liquide totalement absorbé, ramassez à l'aide d'un balai ou d'une pelle.
4. Une fois les déchets ramassés, ils doivent être jetés ou incinérés. Le produit est incinérable à 97%. Si vous souhaitez le jeter, il est nécessaire de prendre connaissance des règles spécifiques, selon le liquide qui a été ramassé.

Dans la même gamme, nous vous proposons : l'[absorbant diatomée calcinée](#), l'[absorbant attapulгите](#) ou l'[absorbant sépiolite](#).

Stockez vos déchets dans une [benne basculante avec couvercle à fond ouvrant](#), une [benne porte-frontal](#), mais également dans une [benne industrielle verte](#).

Caractéristiques techniques du granulé absorbant

Conditionnement :

- 6 sacs de 40 L

- 70 sacs de 40 L

Nature d'absorption : tous liquides

Norme : NFP 98-190

Propriétés :

- Sans silice ni poussières nocives
- Non abrasif
- Biodégradable à 99%
- Incinérable à 97%