

BUTÉE ANTICHOC POUR ENGINS DE MANUTENTION Référence : 17275

RESUME

Protégez vos infrastructures industrielles (machines, racks...) avec la butée antichoc.

Elle a été conçue pour absorber les chocs grâce à son revêtement en caoutchouc. L'armature de la butée de protection au sol est en acier renforcé pour offrir robustesse et fiabilité.

La butée de sécurité se fixe au sol à l'aide de 2 vis (non fournies).

Vous pourriez aussi être intéressé par la [butée au sol chariot élévateur](#).

Dimensions : L. 100 x l. 15 x H. 14,8 cm

Les points forts :

- Sécurisation des zones industrielles à risque
- Installation simple et rapide
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Les avantages de la butée antichoc

Découvrez la butée antichoc conçue pour protéger et sécuriser toutes vos infrastructures industrielles ([rack](#), [système de convoyage](#), bardage, mur...) d'éventuels chocs avec des engins de manutention.

Elle est à fixer au sol grâce à deux vis (non fournies).

Ses dimensions de 100 cm de longueur, 15 cm de largeur et 14,8 cm de hauteur, lui permettent d'offrir une protection efficace tout en restant compacte.

La butée de protection au sol a été pensée pour s'adapter aux chariots élévateurs, aux transpalettes et tout autres équipements de manutention.

Elle absorbe le choc et arrête l'engin qui entre en collision avec cette dernière. Son revêtement en caoutchouc demi-souple assure une absorption optimale des chocs.

La mise en place d'une butée de sécurité comme celle-ci présente un double avantage :

- Limite les dommages matériels
- Contribue à la sécurité des installations et des travailleurs

Elle est fabriquée avec une armature en acier renforcé et une finition poudrée polyester pour offrir une meilleure résistance.

Découvrez toutes les [protections pour racks](#) avec le [sabot arrondi](#), la [protection de rack antichoc](#) ainsi que l'[arceau industriel bas](#).

Pour la protection de colonne ou pilier en entrepôt, optez pour la [barrière anti choc pour pilier](#).

Caractéristiques de la butée de protection au sol

Applications : machines, racks, convoyeurs, murs, bâtiments

Dimensions :

- Longueur : 100 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 14,8 cm

Structure :

- Armature : tube acier rectangulaire renforcé (80 x 50 mm)
- Finition : peinture poudre polyester
- Revêtement : caoutchouc demi-souple
- Composition : 11 lamelles de 8 cm + 2 manchons

Poids : 14,79 kg

Fixation : au sol avec 2 vis M16 (non fournies)

Garantie : 2 ans