PANNEAU DE CONSTRUCTION À CARRELER
Référence : 17338

RESUME

Le panneau de construction est conçu spécialement pour servir de support à la pose de carrelage. Son étanchéité le rend idéal pour une pose dans des milieux humides.

Sa légèreté lui confère une facilité de manipulation sur le chantier, offrant également un confort d'utilisation qui vous évitera les efforts.

Disponible en dimensions : 60 x 125 cm ou 60 x 250 cm en fonction de son épaisseur allant de 4 à 80 mm selon la nature de vos ouvrages. Il est facile de recouper le panneau sur chantier en fonction de la dimension exacte de la surface à couvrir.

Avec le panneau d'agencement rigide vous pourrez rattraper des différences de niveau sur des cloisons existantes ou encore créer des cloisons à carreler de toute pièce.

Les points forts :

- Léger
- Facile à recouper
- Hydrofuge
- Épaisseur au choix

DECLINAISONS

Dimensions du panneau XPS	Épaisseur du panneau
125 x 60 cm	4 mm
125 x 60 cm	6 mm
250 x 60 cm	10 mm
250 x 60 cm	12,5 mm
250 x 60 cm	20 mm
250 x 60 cm	30 mm
250 x 60 cm	40 mm
250 x 60 cm	50 mm
250 x 60 cm	80 mm

DESCRIPTION

Les avantages des panneaux de construction isolants

Ce panneau de construction à carreler constitue la solution technique idéale pour vos chantiers d'aménagement intérieur, qu'il s'agisse d'habiller des murs irréguliers, de monter des cloisons étanches ou bien de concevoir du mobilier de salle de bain sur mesure.

Ce support étanche a été conçu pour répondre aux exigences des professionnels qui cherchent à travailler avec panneaux spécialement pensés pour les milieux humides comme les salles de bains.

L'atout majeur des cloisons à carreler est sa légèreté exceptionnelle. Grâce à sa conception innovante, il est deux fois plus léger que les panneaux de construction standards, ce qui facilite grandement sa manipulation sur chantier et réduit considérablement la fatigue lors de sa pose.

De plus, sa découpe est nette et précise, elle s'effectue sans effort et ne laisse aucun résidu de poussière ce qui est idéal dans le cas d'une utilisation en intérieur, il sera très simple de recouper le panneau selon vos besoins à l'aide d'un disque à meuleuse par exemple.

Pour des travaux de recouvrement en angle, vous pouvez consulter le panneau dépliant à carreler qui sert à carreler des

zones angulaires dans les salles de bain.

En plus de son ergonomie, ce panneau offre des garanties techniques de haute qualité grâce au mortier étanche. Ce panneau offre une étanchéité parfaite, doublé d'une fonction pare-vapeur performante, protégeant ainsi durablement vos ouvrages contre l'humidité.

Sa structure renforcée par de la fibre de verre lui confère une résistance mécanique élevée de 300 KN/M2, cela lui donne une haute robustesse face à l'écrasement, et une stabilité dimensionnelle qui prévient toute fissuration ou déformation du carrelage. Enfin, sa surface optimisée garantit une accroche immédiate et puissante pour toutes les colles carrelage.

Pour le reste de vos espaces à carreler, retrouvez toutes les options de panneaux d'agencement avec les niches salle de bain à carreler ou encore tous les ancrages de pose de panneaux.

Une fois le panneau XPS installé vous pourrez utiliser les clips niveleur pour carrelage afin d'avoir un résultat de pose professionnel.

Comment choisir son panneau à carreler hydrofuge ?

Le choix du panneau hydrofuge idéal dépend principalement de la nature de votre support et de l'ouvrage à réaliser. Cette gamme polyvalente propose des épaisseurs allant de 4 à 80 mm afin de couvrir l'ensemble des besoins techniques du bâtiment.

Le choix se réalise donc selon une logique simple, les faibles épaisseurs servent au rattrapage de niveau ou au ragréage, tandis que les panneaux intermédiaires sont privilégiés pour l'habillage technique (WC, banc..).

Pour la création de cloisons ou de mobilier, les fortes épaisseurs

sont indispensables. Voici un tableau pour identifier la solution adaptée à votre projet :

Épaisseur en mm	4 mm	6 mm	10 mm	12,5 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	80 mm
Rattrapage de hauteur	•	•	•						
Ragréage / habillage de sols		•	•	•	•	•	•	•	•
Habillage murs	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Coffrage de fenêtre				•					
Habillage de bâti-support					•	•			
Habillage de baignoires					•	•			
Rehausse de sols de salle de bain							•	•	•
Construction de meuble à carreler							•	•	•
Cloisons à carreler								•	•
Isolation murale / sol / comble			•	•	•	•	•	•	•

Caractéristiques technique du panneau d'agencement rigide hydrofuge

Matière : Polystyrène Extrudé

Couleur : Gris

Dimensions des panneaux :

Modèle	Épaisseur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (kg)
Panneau 4 mm	4 mm	60	125	1,3
Panneau 6 mm	6 mm	60		1,35

Panneau 10 mm	10 mm	60	250	1,5
Panneau 12,5 mm	12,5 mm	60		1,55
Panneau 20 mm	20 mm	60		1,8
Panneau 30 mm	30 mm	60		2,1
Panneau 40 mm	40 mm	60		2,4
Panneau 50 mm	50 mm	60		2,7
Panneau 80 mm	80 mm	60		2,75