MORTIER ÉTANCHE - 5 KG
Référence : 17347

RESUME

Optez pour un mortier-colle étanche pour panneau de construction, qui permet d'assurer le collage et l'étanchéité des bandes d'armature et des bandes étanches. Disponible en sachet de 5 kg.

Ce mortier haute performance garantit une liaison parfaite pour les niches de douche, angles et supports muraux. Une formule certifiée pour carrelage, mosaïque et panneaux en mousse dure.

Les points forts :

- Produit professionnel
- Rapide à poser
- Étanchéité garantie

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un mortier-colle étanche ?

Pour une salle de bain zéro infiltration, ce mortier-colle haute performance en poudre est l'élément central de votre chantier.

Il ne s’agit pas d’un mortier traditionnel, car il est enrichi de polymères. C'est le produit tout-en-un pour fixer, coller et étancher.

Une composition technique avancée, faite à base de ciment modifié avec des résines synthétiques et des agents reboucheurs spécifiques. Cette formule confère une excellente

adhérence et une imperméabilité totale une fois sèche.

Le mortier-colle étanche remplit trois fonctions principales :

Le collage structurel : Il sert à fixer solidement vos niches de douche en mousse rigide, vos rehausses ou vos panneaux de construction au sol ou aux murs. Sa texture évite tout affaissement.

L'ancrage des protections : C'est lui qui permet de "noyer" les bandes d'étanchéité grillagées, les coins préformés et les nattes d'étanchéité. Il traverse les trames pour fusionner les éléments entre eux.

L'étanchéité complémentaire : En polymérisant, il crée une barrière hydrophobe. Il ne se contente pas de coller, il bloque le passage de l'eau.

Sa formule polymérisée lui permet de rester flexible. Il accepte les déformations légères des supports sans se fissurer. De plus, le format de 5 kg est pratique et idéal pour les travaux de finition et d'étanchéité sans gaspillage.

Pour une application régulière et une couche maîtrisée, utilisez une taloche adaptée à la taille de vos carreaux ou vos panneaux.

Comment utiliser le mortier-colle étanche ?

Avant toute chose, il est important de retirer les résidus éventuelle de précédente couche, à l'aide par exemple de la ponceuse béton portative de fartools.

Préparation : Mélanger la poudre avec de l'eau (voir dosage sur le sachet) jusqu'à obtenir une pâte homogène et onctueuse.

Collage des angles et rehausses : Appliquer sur le support à l'aide d'une spatule crantée pour une répartition uniforme.

Fixation des bandes et nattes :

1. Appliquer une fine couche sur la jonction
2. Poser la bande ou la natte
3. Maroufler pour chasser l'air et faire remonter le mortier à travers la trame
4. Recouvrir d'une seconde couche pour lisser

Pour vos travaux de gros œuvre ou vos besoins de renforcement structurel plus larges, découvrez également la gamme complète de mortier.

Caractéristiques du mortier-colle pour panneau à carreler

Poids : 5 kg

Composition : Ciment, sables et résine synthétiques polymères

Usage : Intérieur/extérieur (douche, terrasses...)