

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ COIN ANGLE DOUCHE Référence : 17370

RESUME

Découvrez les bandes d'étanchéité coin pour douche à l'italienne. Conçues pour sécuriser les angles des parois de douche et tabliers de baignoire. Afin de compléter l'action des [bandes](#) et nattes pour offrir une barrière impénétrable.

Les points forts :

- Idéal pour douche à l'italienne
 - Facile d'utilisation
 - Produit professionnel
 - Étanchéité absolue
 - Largeur : 10 cm
-

DESCRIPTION

Comment utiliser les coins d'étanchéité extérieurs ?

Dans une douche, les angles sont souvent les zones les plus à risque.

Il faut éviter les surépaisseurs, si vous essayez de plier une bande dans un angle, vous créez des plis. Ces plis créent une bosse qui rend la pose du carrelage très difficile et votre carreau ne sera pas droit. Le coin performé est moulé à 90°, il plaque parfaitement.

De plus, vous devez sécuriser le point le plus faible. Un pliage

manuel au cutter dans un angle risque de percer la bande. Le coin préformé garantit une étanchéité continue sans aucune coupure.

Il suffit simplement de poser le coin, maroufler et c'est fini.

1. Préparation : À l'aide d'un pinceau ou d'une spatule, appliquez une couche de mortier-colle étanche directement dans l'angle du mur.
2. Pose du coin : Plaquez le coin préformé dans l'angle.
3. Marouflage : Pressez fermement du centre vers les bords pour chasser l'air.
4. Jonction avec la bande : Une fois le coin fixé, installez votre [bande classique](#).
5. Finition : Recouvrez les bords du coin avec une seconde couche de mortier-colle. Votre angle est prêt à être carrelé.

Pourquoi utiliser les coins d'étanchéité préformés ?

Les coins d'étanchéité permettent d'assurer une barrière impénétrable dans les recoins les plus difficiles à étancher manuellement.

Ils s'utilisent en complément indispensable des nattes ou de bandes d'étanchéité classiques.

Conçus pour traiter les points les plus difficiles d'une salle de bain : les jonctions d'angles à 90°.

Fabriquées en élastomère haute performance, ils sont totalement imperméables et indéformables.

Caractéristiques techniques de la bande d'étanchéité d'angle

Matière : Élastomère et polaire

Hauteur : 0,1 cm

Largeur : 10 cm

Garantie : 10 ans