

KIT BARRIÈRE AUTOMATIQUE 4 M Référence : 17502

RESUME

La barrière automatique 4 m est idéale pour sécuriser et réguler l'accès à un parking ou à une zone privée.

Le kit de base est composé des éléments suivants :

- Barrière automatique (bloc moteur)
- Lisse de 4 m en aluminium avec protection caoutchouc
- Feu clignotant blanc de sécurité
- Autocollants réfléchissants haute visibilité
- Cellules de détection de passage (orientables)
- 1 télécommande et son récepteur de contrôle

À ce kit de base, vous pouvez choisir parmi plusieurs options : LED, support, clavier et batterie. À noter qu'une boucle magnétique, une clé pompier ou d'autres options peuvent être ajoutées sur [devis](#).

Les points forts :

- Personnalisable
- Garantie : 3 ans
- Capacité : 100 cycles par heure

Notice d'installation disponible dans l'onglet "Téléchargement".

DECLINAISONS

Couleur	Leds pour lisse	Support de lisse fixe	Batterie de secours	Clavier à code
Orange	Sans	Sans	Sans	Sans

Orange	Sans	Sans	Avec	Sans
Orange	Sans	Sans	Sans	Avec
Orange	Sans	Sans	Avec	Avec
Orange	Avec	Sans	Sans	Sans
Orange	Avec	Sans	Avec	Sans
Orange	Avec	Sans	Sans	Avec
Orange	Avec	Sans	Avec	Avec
Orange	Sans	Avec	Sans	Sans
Orange	Sans	Avec	Avec	Sans
Orange	Sans	Avec	Sans	Avec
Orange	Sans	Avec	Avec	Avec
Orange	Avec	Avec	Sans	Sans
Orange	Avec	Avec	Avec	Sans
Orange	Avec	Avec	Sans	Avec
Orange	Avec	Avec	Avec	Avec

DESCRIPTION

Les avantages de la barrière automatique 4 m

La barrière levante automatique 4 m est la solution optimale pour sécuriser et réguler l'accès à un parking, à une zone privée tout en alliant sécurité et flexibilité.

Sa lisse de 4 m en aluminium est entièrement recoupable, lui permettant ainsi de s'ajuster au centimètre près à votre largeur de passage (compatible pour une largeur de 3 à 4 m). Avec sa conception réversible, la barrière automatique de 4 m peut s'installer à la fois à droite et à gauche d'une entrée.

Livrée avec une télécommande et disponible avec un clavier à code, elle assure une gestion des flux fluide et autonome. Selon vos besoins, veuillez noter que des télécommandes supplémentaires peuvent être ajoutées [sur devis](#).

Équipée de capteurs (cellules orientables 210°), la barrière détecte tout type d'obstacle (piéton ou véhicule) et interrompt sa fermeture instantanément. Une protection en caoutchouc (comprise dans le kit) vient renforcer la durabilité et la sécurité de la barrière.

Pour l'option avec lyre de repos fixe, celle-ci est fournie avec une ventouse électromagnétique qui empêche de soulever la

lisse manuellement.

Sa capacité de 100 cycles par heure convient pour un usage intensif d'un parking d'entreprise ou d'une résidence.

La barrière est garantie 3 ans pour les défauts de fabrication.

Retrouvez notre [gamme complète de barrières automatiques](#) avec le [kit barrière 5 m](#) ou encore la [barrière levante automatique 7 m](#).

Consultez tous nos [équipements pour aménager une aire de stationnement](#) avec notre [clou de parking bombé ou strié](#) ou encore notre [traceur de ligne pour parking](#).

Comment installer la barrière levante automatique 4 m ?

L'installation de la barrière automatique est simple et ne nécessite aucune connaissance particulière en électricité. Pour vous aider lors de votre installation, retrouvez un guide complet dans l'onglet "Téléchargement".

Voici les étapes clés :

1. Assurez-vous que la surface d'installation soit plane et lisse.
2. Fixez le coffret en acier sur cette surface.
3. Assemblez la lisse et fixez-y les bandes de protection en caoutchouc.
4. Équilibrez le tout à l'aide du ressort interne pour que, si vous débrayez la barrière, le bras reste immobile à 45° sans retomber brutalement.
5. Réalisez les branchements électroniques.
6. Effectuez la mise en service et les ajustements nécessaires.

Caractéristiques du kit barrière automatique 4 m

Matériaux :

- Lisse en aluminium laqué
- Fût (moteur) en acier laqué

Dimension : 4 m

Poids : 50 kg

Couleurs :

- Gris
- Orange
- Blanc

Composition du kit principal :

- Barrière automatique (bloc moteur)
- Lisse de 4 mètres avec protection caoutchouc
- Feu clignotant blanc de sécurité
- Autocollants réfléchissants haute visibilité
- Cellules de détection de passage (orientables)
- 1 télécommande et son récepteur de contrôle

Plus d'options sont possibles sur [demande de devis](#).