

MIPRO MA 708 Référence : 17536

RESUME

Ce kit Mipro MA 708 est un système de sonorisation portable idéal pour les professionnels de l'événementiel et les collectivités.

Il comprend :

- l'enceinte MA-708BCD intégrant un lecteur CD/USB et une connectivité Bluetooth
- le microphone sans fil ACT-32H
- le récepteur MRM-70
- la housse de transport SC-708, conçue pour protéger l'enceinte pendant le transport et faciliter son stockage

Les points forts :

- Kit complet
 - Polyvalent et facile à utiliser
 - Excellente qualité sonore
 - Puissance : 190 W RMS
-

DESCRIPTION

Les avantages du pack Mipro MA 708

Ce kit MA 708 de la marque Mipro est un système de sonorisation portable conçu pour les professionnels de l'événementiel et les collectivités.

Inclus :

- l'enceinte MA-708BCD qui comprend un lecteur CD/USB et une connectivité Bluetooth
- le microphone sans fil ACT-32H
- le récepteur MRM-70
- la housse de transport SC-708, idéale pour protéger l'enceinte pendant le transport et faciliter son stockage

Le pack complet offre une puissance sonore de 190 W RMS, une grande flexibilité et une autonomie optimale, le tout dans un format compact.

L'enceinte MA-708BCD dispose de deux entrées micro (XLR et Jack), d'une entrée ligne RCA et d'une sortie ligne, permettant de connecter un grand nombre d'équipements audio pour [sonoriser votre événement](#). Nous vous proposons aussi une sélection de [câbles professionnels](#), compatibles avec l'enceinte.

Le microphone sans fil ACT-32H, compris dans le kit, est un émetteur main UHF équipé d'une capsule cardioïde à condensateur MU-80. Il garantit une reproduction vocale claire et précise. Le récepteur MRM-70, préinstallé dans l'enceinte, est un module UHF analogique à 16 canaux.

Nous vous proposons d'autres modèles d'[enceintes professionnelles pour événements](#), notamment l'[enceinte Mipro MA 808](#) et l'[enceinte mac mah AS 115](#).

Les caractéristiques de kit enceinte portable

Inclus :

- enceinte MA-708BCD
- microphone sans fil ACT-32H
- récepteur MRM-70
- housse de transport SC-708

Nombre de voies : 2

Application : chant, annonce, discours, renforcement sonore,

voix parlée

Tweeter : 1,5"

Puissance RMS (W) : 190

Puissance crête (W) : 325

Pression acoustique max. (dB) : de 100 à 110

Entrée micro : 5

Effets : écho, fonction voice-over-priority, égaliseur (EQ)

Streaming : Bluetooth

Lecteur média : USB, CD

Type d'amplification : classe D

Option sans fil : oui

Utilisable sur pied / barre de coupable : Ø 35 mm

Roulettes : oui

Fréquences porteuses : 620 MHz -> 644 MHz

Poids : 15,3 kg

Type de baffle : à évent

Mixer intégré : oui

Alimentation : batterie rechargeable, secteur 220 V

Haut-parleur : 8"

Réponse en fréquence, limite basse : 50 Hz

Réponse en fréquence, limite haute : 18 Hz

Coloris : noir

Dimensions : 336 x 545 x 336 mm