

TABLE ÉLÉVATRICE MOBILE ÉLECTRIQUE 1000 KG Référence : 17562

RESUME

Découvrez la table élévatrice 1000 kg semi électrique, conçue pour la manutention et le levage de produits ou de palettes de 1000 kg maximum.

Fabriquée en acier chromé, elle résiste à la corrosion et est très facile à nettoyer. Elle convient pour un usage dans un milieu propre et sec.

Disposant de deux roues fixes et deux roues pivotantes, la table élévatrice mobile électrique 1000 kg peut se déplacer n'importe où.

Pour plus de sécurité, elle est équipée de deux freins présents sur les deux roues arrière.

Son boîtier de commande permet une levée et une descente ergonomiques allant de 430 mm à 1220 mm.

Avec un plateau de L. 1200 x l. 800 mm, il est possible de charger [des palettes Europe 1200 x 800 mm](#).

Les points forts :

- Charges 1000 kg
- Conforme CE
- Garantie 1 an pièce

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une table élévatrice mobile

électrique 1000 kg ?

Grâce à son plateau de 1200 x 800 mm, la table élévatrice 1000 kg semi électrique est idéale pour la manutention et le levage de [plateau Europe bois](#) ou [palette Europe plastique](#).

Possédant un mécanisme de levage électrique, elle permet aux opérateurs de ne plus avoir à effectuer de manipulations manuelles ni à soulever des charges lourdes.

Il suffit d'appuyer sur le bouton "Up" pour faire monter le plateau et sur le bouton "Down" pour le faire descendre.

Cette table élévatrice mobile électrique 1000 kg est idéale pour les environnements de travail où son utilisation est répétitive et intensive.

Sa plage de levée, allant de 430 mm à 1220 mm, permet au plateau d'atteindre une hauteur de travail ergonomique, réduisant les risques de fatigue musculaire.

La hauteur minimum de 430 mm correspond à la hauteur de levée d'un chariot élévateur ou d'un [transpalette électrique pour charges lourdes](#).

La hauteur maximale de 1220 mm, quant à elle, permet de transférer des charges vers des convoyeurs, des quais ou des racks. Elle dispose d'un cycle de levée de 25 secondes seulement.

Mobile, la table élévatrice 1000 kg semi électrique peut être déplacée facilement grâce à ses deux roues fixes et ses deux roues pivotantes avec freins.

Sa poignée ergonomique d'une hauteur de 1180 mm assure une bonne prise en main lors des déplacements. Elle respecte les normes de sécurité du Code du travail en étant conforme CE.

La table élévatrice mobile électrique 1000 kg fonctionne avec un moteur de 0,7 kW sur une batterie de 12 V. Un chargeur externe est fourni lors de la commande.

Utilisation de la table élévatrice mobile électrique 1000 kg

Lors du chargement de palettes ou de marchandises, veuillez activer les freins et rester sur une surface plane.

Puis positionnez la table élévatrice 1000 kg semi électrique en position basse afin de pouvoir la charger et la déplacer.

Afin d'éviter les risques de chutes, déplacez-vous toujours en position basse. Vous ne devez relever le plateau qu'une fois arrivé à la zone de déchargement.

Sa structure en acier chromé lui permet de résister à la corrosion et d'être facile à nettoyer.

Cependant son utilisation doit rester en intérieur.

Une maintenance régulière doit être effectuée afin de préserver son bon fonctionnement.

La livraison avec hayon est disponible sur [demande de devis](#).

Optez pour le [chariot mobile de levage 300 kg](#) ou pour la [table élévatrice 3000 kg électrique](#) pour charges lourdes.

Et pour sécuriser vos déplacements, équipez vos murs de [petites mousses de protection haute visibilité](#).

Prozon propose également une [grue mobile pliable](#) pour le levage de marchandise sur palette.

Caractéristiques techniques de la table élévatrice 1000 kg semi électrique

Dimensions :

- Hauteur de la poignée : 1180 mm
- Plateau : L. 1200 x l. 800 mm
- Roues : Ø 150 mm
- Hauteur de levée minimum : 430 mm
- Hauteur de levée maximum : 1220 mm

Poids : 225 kg

Capacité de charge maximale : 1000 kg

Matériaux :

- Table : acier chromé
- Roues : bandage en polyuréthane

Cycles de hauteur maximale : 25 secondes

Chargeur intégré : 24 V / 4 A

Batterie : 75 Ah / 12 V

Moteur : 0,7 kW

Puissance de la batterie : 700 W

Garantie : 1 an pièce