

TABLE ÉLÉVATRICE EXTRA PLATE Référence : 17565

RESUME

Découvrez la table élévatrice extra plate pouvant supporter des charges de 1000, 2000 ou 3000 kg selon le modèle choisi.

Sa structure en acier peint lui permet de résister à la corrosion et d'être utilisée dans le cadre d'un usage intensif.

Son moteur triphasé 0,75 kW lui permet d'abaisser son plateau à 205 mm et de le monter à 1010 mm.

Elle est entièrement pilotable à l'aide d'un boîtier de commande pouvant activer le système de levage et enclencher un bouton d'arrêt d'urgence en cas de problème.

Conforme aux normes de sécurité CE, la table élévatrice fixe extra plate est ergonomique et limite les risques de troubles musculosquelettiques.

Les points forts :

- Robuste
- Ergonomique
- Charges 1000-3000 kg
- CE
- Garantie 1 an pièce

DECLINAISONS

Charge dynamique

1000 kg
2000 kg
3000 kg

DESCRIPTION

À quoi sert une table élévatrice fixe extra plate ?

La table élévatrice fixe extra plate peut supporter jusqu'à 1000 kg, 2000 kg ou 3000 kg de charge.

Pouvant descendre jusqu'à 205 ou 235 mm, selon le modèle, elle est considérée comme extra plate.

En effet, la plupart des tables élévatrices professionnelles ne peuvent descendre aussi bas, ce qui limite la manutention de palettes avec des transpalettes manuels.

Avec une hauteur de seulement 205 mm, le transpalette peut déposer la palette sur la table élévatrice fixe extra plate et ressortir en toute sécurité.

Ergonomique, son plateau de 1300 x 800 mm s'élève et s'abaisse à l'aide d'un boîtier de commande, évitant ainsi les risques de blessures pour les opérateurs.

Celui-ci comporte plusieurs boutons :

- Bouton de levage : permet de faire monter le plateau jusqu'à 1010 mm en 22 à 30 secondes.
- Bouton de descente : permet de faire descendre le plateau jusqu'à 205/230/235 mm en 20 à 25 secondes.
- Bouton d'arrêt d'urgence : en cas d'urgence, l'alimentation électrique de la table élévatrice extra plate est coupée.
- Bouton de protection : empêche la descente et la montée du plateau si un obstacle est détecté.

Il s'agit de la table élévatrice extra plate capable de supporter les charges les plus lourdes de toute la gamme de tables élévatrices électriques fixes.

Vous avez le choix entre trois modèles, pouvant supporter

jusqu'à 1000 kg, 2000 kg ou 3000 kg.

Conçue pour rester sur un poste fixe, elle peut être installée sur une ligne d'assemblage, de conditionnement ou de préparation de commande.

Cette table élévatrice fixe extra plate est robuste et résistante à la corrosion grâce à sa structure en acier peint.

Sa motorisation triphasée de 0,75 kW (400 V) permet une montée rapide et fluide.

Il est important de bien former ses équipes à son utilisation afin d'éviter tout risque d'accident.

Il est nécessaire d'effectuer un contrôle de l'huile tous les 6 mois et d'effectuer une maintenance quotidienne pour vérifier qu'aucun élément n'est endommagé.

Elle est conforme aux normes de sécurité CE.

Vous avez la possibilité d'être livré avec hayon sur [demande de devis](#).

Découvrez la gamme complète de [matériel et accessoires de levage](#).

Pour vos besoins de levage de marchandises sur palette, découvrez la [grue mobile charge lourde](#).

Caractéristiques techniques de la table élévatrice extra plate

	1000 kg	2000 kg	3000 kg
Dimensions externes du cadre inférieur	L. 1260 x l. 710 mm	L. 1260 x l. 710 mm	L. 1260 x l. 710 mm
Dimensions du plateau	L. 1300 x l. 800 mm	L. 1300 x l. 800 mm	L. 1300 x l. 800 mm

Hauteur de levée minimum	205 mm	230 mm	235 mm
Hauteur de levée maximum	1010 mm	1010 mm	1010 mm
Poids	220 kg	280 kg	320 kg
Capacité de charge maximale	1000 kg	2000 kg	3000 kg
Matière	Acier peint	Acier peint	Acier peint
Moteur	0,75 kW / 400 V	0,75 kW / 400 V	0,75 kW / 400 V
Vitesse de levée en charge	40 mm/sec	22 mm/sec	30 mm/sec
Vitesse de descente en charge	35 mm/sec	33 mm/sec	40 mm/sec
Garantie	1 an pièce	1 an pièce	1 an pièce

La [table élévatrice U de levage électrique](#) s'adapte également aux transpalettes puisqu'elle permet de déposer [des palettes en bois](#) ou [des palettes en plastique](#) directement dessus sans avoir besoin de manutention.