

CROCHET DE FAÎTAGE POUR ÉCHELLE DE TOIT EN ALU Référence : 17664

RESUME

Découvrez le crochet de faîtage emboîtable compatible avec l'[échelle de toit en alu](#). Ce crochet de faîtage garantit un ancrage au sommet ultra-sécurisé sans aucun outil.

Conçu pour s'adapter parfaitement aux exigences des couvreurs sur des pentes de 45° à 75°, il permet une mise en place rapide et protège les matériaux de couverture grâce à ses roulettes intégrées en caoutchouc.

Les points forts :

- Mise en place rapide (système de clics)
 - Sécurité maximale
 - Robuste en aluminium
-

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du crochet de faîtage pour échelle de toit ?

Le crochet de faîtage en aluminium est l'accessoire de sécurité indispensable pour tous vos travaux en hauteur. Conforme aux exigences réglementaires de stabilité sur les toits inclinés, il permet de stabiliser parfaitement votre [échelle de toit aluminium](#) (découvrez toute notre gamme d'[échelles pour professionnels](#)) pour travailler en toute sérénité :

- Une mise en place ultra-rapide : le grand atout de ce modèle réside dans son montage intuitif. Il s'installe en quelques secondes à l'extrémité supérieure de l'échelle par un simple système d'emboîtement, sans nécessiter de vis ou d'outils supplémentaires sur le chantier.
- Protection optimale de la toiture : équipé de deux roulettes de déplacement dotées d'une protection en caoutchouc, ce crochet permet de faire glisser l'échelle sans effort le long des tuiles ou des ardoises sans risquer de les casser ou de rayer la surface. Une fois le sommet atteint, il suffit de retourner l'échelle à 180° pour amarrer solidement le crochet de l'autre côté du versant.
- Légèreté et durabilité professionnelle : conçu en aluminium de haute qualité, cet outil combine une excellente légèreté pour faciliter les manipulations à bout de bras et une robustesse à toute épreuve face à la corrosion et aux conditions climatiques. Il est spécifiquement dimensionné pour les toitures à forte inclinaison (entre 45° et 75°).

Si vous travaillez en hauteur, pensez à vous protéger efficacement sur vos chantiers grâce à notre gamme complète d'[équipement EPI](#) et munissez-vous d'un [casque pour travail en hauteur](#) adapté.

Ce crochet est uniquement compatible avec notre [échelle de toit aluminium](#).

Comment bien utiliser votre échelle de toit avec crochet de faîtage ?

L'installation du crochet de faîtage se fait de manière simple, rapide et entièrement sécurisée en suivant ces 4 étapes :

1. L'assemblage sur l'échelle : insérez les manchons du

crochet de faîtage directement dans les montants supérieurs de votre [échelle de toit en alu](#). Verrouillez obligatoirement l'ensemble en mettant en place les goupilles de sécurité fournies. Cette liaison mécanique rigide empêche tout désaccouplement accidentel.

2. L'approche sur le toit : positionnez l'échelle sur la bordure basse de la toiture, orientée "à l'envers", c'est-à-dire de façon à ce que les deux roulettes en caoutchouc soient en contact direct avec la couverture (tuiles ou ardoises).
3. La montée sans effort : poussez l'échelle vers le haut de la pente en la faisant rouler. Les roulettes évitent le frottement de l'aluminium et protègent les matériaux de couverture. Continuez de monter l'échelle jusqu'à ce que le crochet dépasse complètement la ligne de faîtage (le sommet du toit).
4. Le basculement et l'ancrage : une fois le sommet dépassé, effectuez une rotation de l'échelle à 180° sur elle-même. Le crochet va alors basculer et venir coiffer le faîtage pour s'ancrer solidement sur le versant opposé. Laissez descendre légèrement l'échelle pour que les patins d'appui en caoutchouc de l'échelle reposent parfaitement à plat sur la toiture.

Votre équipement est désormais verrouillé et prêt pour le travail. Pour approvisionner facilement votre chantier en tuiles, ardoises ou panneaux solaires, pensez également à vous équiper d'un [monte-matériaux vertical](#).

Caractéristiques du crochet faîtage échelle de toit

Matière : aluminium

Poids : 3,60 kg

2 roulettes de protection en caoutchouc

Utilisable uniquement pour une inclinaison de toit entre 45 et 75 degrés

Mise en place rapide et sans outil par emboîtement

N'hésitez pas à consulter notre notice d'utilisation dans l'onglet "téléchargement" pour plus d'informations.