

COUVEUSE BOROTTO LUMIA

Référence : 17699

RESUME

Maximisez votre taux d'éclosion avec notre gamme de couveuses Borotto Lumia, aussi performantes que simples d'utilisation.

Ces couveuses automatiques s'adaptent à différentes tailles d'élevage et à la grande majorité des espèces (poules, faisans, oies, cailles...).

Son système de retournement automatique breveté et sa régulation ultra-précise de la température recréent à la perfection les conditions de l'incubation naturelle.

Plusieurs capacités sont disponibles :

- 8 oeufs
- 16 oeufs
- 56 oeufs

Pour automatiser entièrement la gestion de l'eau, associez la couveuse au régulateur d'humidité Sirio.

Les points forts :

- Régulation digitale
- Retournement automatique
- Protection Biomaster™ anti-bactérienne
- Visibilité totale des poussins
- Garantie 2 ans

DECLINAISONS

Capacité	Option
8 oeufs	Avec régulateur d'humidité Sirio
16 oeufs	Avec régulateur d'humidité Sirio
56 oeufs	Avec régulateur d'humidité Sirio
8 oeufs	Sans régulateur d'humidité Sirio
16 oeufs	Sans régulateur d'humidité Sirio
56 oeufs	Sans régulateur d'humidité Sirio

DESCRIPTION

Avantages de la couveuse pour oeufs automatique petites couvées

Comme les incubateurs professionnels de grande capacité, la couveuse Borotto Lumia offre un contrôle rigoureux des paramètres d'incubation tout en restant très simple d'utilisation. Cependant, à la différence des modèles d'entrée de gamme, elle intègre des technologies brevetées qui vont sécuriser au maximum la vie des embryons.

Grâce à sa fabrication en ABS technique thermo-isolant et à son traitement antibactérien Biomaster™, la couveuse est très résistante aux chocs mais aussi auto-désinfectante contre les germes et les moisissures. Son système de ventilation silencieux est associé à une régulation électronique qui ajuste la température au dixième de degré près pour éliminer toutes les zones froides, et s'adapte ainsi aux exigences des œufs les plus délicats.

Notre équipement vous est proposé en plusieurs capacités pour s'adapter précisément à la taille de votre élevage : en version 8, 16 ou 56 œufs.

Cette couveuse est conçue pour être totalement universelle grâce à son plateau à augettes breveté. Vous n'avez aucun accessoire à racheter : le plateau accueille aussi bien les grands œufs (poules, oies, canards) posés verticalement, que les très petits œufs (cailles, perdrix) qui peuvent se loger par quatre

dans la même alvéole.

La gestion de l'humidité s'effectue également très facilement. Les buses de remplissage en eau sont situées à l'extérieur de la machine, ce qui permet de recharger les bacs sans jamais ouvrir le couvercle transparent et sans modifier le microclimat intérieur. Pour les éleveurs souhaitant s'affranchir totalement de cette corvée, ce modèle est également disponible en déclinaison avec la pompe à eau automatique Sirio.

Grâce à son système de double alimentation, déplacer la couveuse ou transporter vos œufs est très simple.

Retrouvez notre modèle de [couveuse auto Borotto real](#), adapté aux couvées de 24 et 49 œufs. Si vous souhaitez faire naître à plus grande échelle, vous pouvez retrouver notre [incubateur œuf petit volume](#), notre [couveuse professionnelle moyennes séries](#) et notre [grand incubateur pour œuf](#).

Pour l'étape suivante de l'élevage, retrouvez notre [cage éleveuse a poser](#) pour 30 à 35 poussins, ou nos [éleveuses sur pieds](#) qui peuvent accueillir jusqu'à 150 poussins. Pour assurer leur croissance, nourrissez-les des [mangeoires linéaires pour poussins](#).

Utilisation de la pompe à eau automatique Sirio pour votre couveuse automatique

Vous pouvez également utiliser la version avec pompe à eau automatique Sirio pour automatiser entièrement la gestion de l'humidité et vous offrir une sérénité totale du premier jour jusqu'à l'éclosion.

Son fonctionnement repose sur un microprocesseur à algorithme PID avancé qui analyse et régule en continu l'hygrométrie au pourcentage près. L'appareil puise l'eau dans une bouteille extérieure grâce à une pompe mécanique qui presse le tube de l'extérieur : le mécanisme n'étant jamais en contact avec le liquide, il est totalement insensible aux pannes

liées au calcaire. L'eau est ensuite injectée sous forme de micro-gouttes ultra-progressives pour copier fidèlement l'évaporation naturelle de l'œuf.

Pour l'installer, il suffit de raccorder ses deux vannes de sortie aux orifices extérieurs de la couveuse et de glisser son capteur à l'intérieur. Son câble plat spécial anti-écrasement passe simplement sous le bord sans jamais gêner la fermeture du couvercle.

Par sécurité, la sonde intègre un dispositif thermique qui n'activera pas la pompe si l'incubateur n'a pas atteint au moins 37 °C, ce qui évite tout risque d'inondation accidentelle si la machine est éteinte ou froide. Il vous suffit alors de programmer votre valeur cible sur l'écran digital, traditionnellement réglée à 45 % pour la phase d'incubation puis à 60 % pour la phase d'éclosion.

Caractéristiques de la couveuse pour oeufs borotto

Modèle de la couveuse	Lumia professionnelle 8 oeufs	Lumia professionnelle 16 oeufs	Lumia professionnelle 56 oeufs
Capacité oeufs poules, faisans, canards, oies, paons, dindes	8 oeufs	16 oeufs	56 oeufs
Capacité oeufs cailles, colins, perdrix	32 oeufs	64 oeufs	224 oeufs
Dimensions	Classique : L. 39 x l. 20 x H. 22 cm	L. 39 x l. 34 x H. 24 cm	L. 61 x l. 65 x H. 25 cm

Poids	Modèle classique : 1,75 kg	Modèle classique : 2,83 kg	Modèle classique : 7,6 kg
	Modèle avec pompe Sirio : 2,3 kg	Modèle avec pompe Sirio : 3,83 kg	Modèle avec pompe Sirio : 8,6 kg
Tension	Alimentateur 12VDC de 60W		Alimentateur 12VDC de 12A
Puissance maximum	50 W	60 W	130 W
Consommation horaire moyenne	20 W/h	40 W/h	70 W/h
Plage température	T° modifiable entre 30°C et 40°C		
Plage humidité	Humidité modifiable entre 40 et 75%		
Carte de contrôle électronique	Microprocesseur intelligent - PID BioMimic System®		
Moteur	RandomFlex Motion System®		
Ventilation	Ventilateur axial 12 VDC silencieux, diamètre 60 mm (120 mm pour la Lumia 56 oeufs), avec fonction Autorestart.		
Réchauffeur	Résistance en câble silicone FLEX de 50W.	Résistance en câble silicone FLEX de 60W.	Résistance en câble silicone FLEX de 120W.
Accessoire inclus	Câble d'alimentation avec prise allume-cigares pour voiture		