

ÉLINGUE CHAÎNE 1 BRIN Référence : 17740

RESUME

Pour vos opérations de levage avec un unique point d'ancrage, optez pour l'élingue chaîne 1 brin.

Elle possède une chaîne en acier grade 80 offrant d'excellentes performances mécaniques et une grande résistance à l'usure.

L'élingue 1 brin est équipée d'un crochet à verrouillage automatique limitant tout risque de décrochage accidentel. Dès l'introduction de la charge dans le crochet, le linguet se ferme et se verrouille automatiquement. Elle possède aussi un crochet raccourcisseur.

Vous avez le choix concernant le diamètre (6 à 13 mm), la CMU (1,12 à 5,3 T) et la longueur utile (1 à 6 m) de votre élingue chaîne 1 brin.

Les points forts :

- EN 818-4
- Coefficient : 4:1
- Identification facilitée : marquage sur plaque
- Conformité : élingue accompagnée d'un certificat de conformité

DECLINAISONS

CMU	Longueur utile
1,12 T (ø 6 mm)	1 m
2 T (ø 8 mm)	1 m
3,15 T (ø 10 mm)	1 m
5,30 T (ø 13 mm)	1 m
1,12 T (ø 6 mm)	2 m
2 T (ø 8 mm)	2 m

3,15 T (ø 10 mm)	2 m
5,30 T (ø 13 mm)	2 m
1,12 T (ø 6 mm)	3 m
2 T (ø 8 mm)	3 m
3,15 T (ø 10 mm)	3 m
5,30 T (ø 13 mm)	3 m
2 T (ø 8 mm)	4 m
3,15 T (ø 10 mm)	4 m
5,30 T (ø 13 mm)	4 m
2 T (ø 8 mm)	5 m
3,15 T (ø 10 mm)	5 m
5,30 T (ø 13 mm)	5 m
2 T (ø 8 mm)	6 m
3,15 T (ø 10 mm)	6 m
5,30 T (ø 13 mm)	6 m

DESCRIPTION

Les avantages de l'élingue chaîne 1 brin

Découvrez l'élingue chaîne 1 brin idéale pour vos opérations de levage et de manutention avec un point d'ancrage. Elle s'adapte à différents domaines d'activités : maintenance, industrie, BTP, logistiques etc.

L'élingue 1 brin est constitué d'une chaîne en acier haute résistance de grade 80. Elle offre une très bonne résistance mécanique même dans des conditions intensives.

Elle possède un coefficient d'utilisation de 1:4 pour vous offrir un maximum de sécurité lors de son utilisation.

Cette élingue possède un crochet à verrouillage automatique. Ce dernier est particulièrement apprécié puisqu'il offre un niveau de sécurité supérieur qu'un crochet standard. Dès l'introduction de la charge dans le crochet, le linguet se verrouille automatiquement. Ce système de fermeture automatique limite considérablement les risques de décrochage accidentel provoqués par des vibrations, des mouvements brusques ou une mauvaise manipulation. Le crochet reste verrouillé tant que l'opérateur n'actionne pas volontairement le mécanisme d'ouverture.

Grâce à son crochet raccourcisseur, l'élingue peut être réglée à la longueur souhaitée afin d'optimiser le positionnement et l'équilibrage de la charge lors du levage.

Prozon vous offre le choix de plusieurs caractéristiques pour concevoir l'élingue chaîne 1 brin qui vous convient le mieux :

- Diamètre : 6, 8, 10 ou 13 mm
- CMU : 1,12, 2, 3,15 ou 5,30 T
- Longueur utile : 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 m

Les charges maximales d'utilisation indiquées correspondent à un levage symétrique avec un angle compris entre 0° et 90°.

L'élingue 1 brin est conforme à la norme EN 818-4. Chaque élingue est livrée avec une plaque de marquage réglementaire reprenant les informations exigées par la norme EN 818-4 (fabricant, numéro individuel, CMU et date de fabrication), ainsi qu'un certificat de conformité papier associé à son numéro d'identification.

Existe aussi en plusieurs brins : [élingue chaîne deux brins](#), [élingue chaîne trois brins](#) et [élingue chaîne quatre brins](#).

Découvrez aussi les [élingues câble](#) et le [palonnier réglable galvanisé monopoutre](#).

Pour compléter vos achats, Prozon vous propose aussi : le [câble halage](#), le [lève palette fixe léger de 600 à 3000 kg](#) et l'[anneau de levage DIN 580](#).

Caractéristiques de l'élingue 1 brin

Matériau de la chaîne : acier haute résistance Grade 80

Nombre de brin : 1

Type de crochet : crochet à verrouillage automatique

Longueurs disponibles : de 1 à 6 m

Coefficient d'utilisation : 1:4

Angle de levage : de 0° à 90° (levage symétrique)

Norme : EN 818-4

Directive applicable : 2006/42/CE

Identification : marquage sur plaque

Document inclu : certificat de conformité

Diamètre de chaîne	CMU (Charge Maximale d'Utilisation)
6 mm	1,12 T
8 mm	2 T
10 mm	3,15 T
13 mm	5,30 T