

**GROUPE ELECTROGENE INVERTER
19 000 W
Référence : 17741**

RESUME

Le groupe électrogène 19 000 W est l'un des plus puissants de la gamme. Insonorisé et compatible avec tous les onduleurs solaires et doté du démarrage automatique ATS, il représente la solution ultime pour les installations critiques, les grands chantiers et les sites industriels.

Le groupe mesure 1003 x 784 x 967 mm et dispose sur son panneau de contrôle d'une prise de 64 A, d'une prise de 32 A ainsi que de deux prises de 16 A, toutes certifiées étanches IP67.

Les points forts :

- Compact et mobile
- Mode ECO
- Démarrage ATS
- Système avec panneaux

DESCRIPTION

Qui peut utiliser le générateur 19 000 W ?

Le générateur 19 000 W s'adresse aux professionnels qui ont besoin d'une double alimentation fiable, puissante et autonome.

Entrepreneur du BTP, exploitant agricole, organisateur d'événements de grande envergure ou gestionnaire d'un site isolé couplé au solaire : ce groupe est conçu pour ne jamais vous laisser tomber, quelles que soient les conditions.

Ce que vous pouvez alimenter :

Avec 19 000 watts en pointe et une prise monophasée de 63 A, le groupe électrogène peut alimenter simultanément des équipements lourds qu'aucun autre groupe de cette catégorie ne pourrait absorber seul : plusieurs machines-outils industrielles, un système de climatisation triphasé, une centrale de chantier complète, du matériel de sonorisation professionnel ou encore une installation frigorifique.

En triphasé 400 V, il devient compatible avec l'ensemble des moteurs électriques et équipements industriels triphasés. Sa technologie inverter, avec une distorsion harmonique quasi nulle, le rend également adapté aux équipements les plus sensibles.

Pourquoi choisir ce groupe électrogène 19 000 W ?

Le groupe électrogène 19 000 watts se distingue par son moteur de 999 cc, 4 temps OHV, conforme Euro V, le plus puissant de la gamme, conçu pour démarrer facilement dans toutes les conditions thermiques et fonctionner des centaines d'heures sans faillir.

Sa carrosserie entièrement insonorisée est conçue pour réduire le niveau sonore, rendant ce groupe électrogène silencieux plus adapté aux environnements urbains et naturels.

Il maintient un niveau sonore entre 71 dB au ralenti et 78 dB en charge à 7 mètres.

Compatible avec tous les onduleurs du marché, il s'intègre naturellement à n'importe quelle installation photovoltaïque

existante et prend le relais automatiquement dès que la production solaire est insuffisante.

Le mode éco ajuste en permanence le régime moteur à la charge réelle pour économiser jusqu'à 30 % de carburant.

Et avec 70 litres de réservoir, il tient jusqu'à 13,5 heures à charge soutenue sans interruption.

Caractéristique du groupe électrogène 19 000 W

Puissance max / nominale	19 000 W / 18 000 W
Technologie inverter	Courant haute qualité, distorsion harmonique quasi nulle
Moteur	4 temps OVH, Euro V
Réservoir	70 L – autonomie jusqu'à 13,5 h
Mode de démarrage	Télécommande, électrique, manuelle, contact sec, ATS
Mode ECO	jusqu'à 30 % d'économie de carburant
Niveau sonore	71 dB (ralenti) — 78 dB (charge) à 7 m
Poids	219 kg
Kit roues	inclus
Dimensions	1003 x 784 x 967 mm