

INCUBATEUR OEUF PETITES SÉRIES - 25 À 70 OEUFS Référence : 17751

RESUME

Maximisez vos naissances avec notre gamme d'incubateurs d'oeufs petites séries. Conçues pour offrir le parfait compromis entre compacité et résultats professionnels, ces couveuses vous permettent d'accéder à des technologies d'incubation fiables et automatisées.

Deux modèles sont disponibles :

- Couveuse éco : 25, 36, 56 ou 70 oeufs : choix éco-malin et accessible, parfait pour piloter de petites séries de naissance au meilleur prix.
- Couveuse Fiem cip cip : 28 ou 40 oeufs : choix de la qualité premium, véritable montée en gamme. Cette couveuse offre une robustesse supérieure pour les couvées à taille humaine.

Les points forts :

- Visibilité et compacité
- Température 100% homogène
- Régulation digitale de haute précision
- Retournement motorisé

DECLINAISONS

Capacité	Option	Modèle
25 oeufs	Sans humidificateur automatique	Couveuse éco
28 oeufs	Sans humidificateur automatique	Couveuse premium FIEM
36 oeufs	Sans humidificateur automatique	Couveuse éco

40 oeufs	Sans humidificateur automatique	Couveuse premium FIEM
56 oeufs	Sans humidificateur automatique	Couveuse éco
70 oeufs	Sans humidificateur automatique	Couveuse éco
25 oeufs	Avec humidificateur automatique	Couveuse éco
28 oeufs	Avec humidificateur automatique	Couveuse premium FIEM
36 oeufs	Avec humidificateur automatique	Couveuse éco
40 oeufs	Avec humidificateur automatique	Couveuse premium FIEM
56 oeufs	Avec humidificateur automatique	Couveuse éco
70 oeufs	Avec humidificateur automatique	Couveuse éco

DESCRIPTION

En savoir plus sur l'incubateur oeufs automatique petites séries

Fonctionnement de l'incubateur pour oeuf petit format

Investir dans un incubateur d'œufs automatique pour petites couvées est un choix stratégique idéal pour les éleveurs souhaitant lancer des cycles de naissances maîtrisés sans s'encombrer de structures trop importantes. C'est le format idéal pour renouveler facilement votre basse-cour, préserver des races spécifiques ou tester la fertilité de vos reproducteurs sur des séries de 25 à 60 œufs. Très compacts, ces modèles trouvent facilement leur place sur un plan de travail tout en garantissant une consommation d'énergie minimale.

Le succès de cette gamme de couveuses petites couvées repose sur plusieurs avantages :

- Ventilation forcée et douce : Elle fait circuler l'air chaud en continu pour maintenir un microclimat 100% homogène dans toute la cabine, éliminant ainsi les zones froides fatales aux embryons.

- **Retournement automatique régulier** : Ce mécanisme autonome fait bouger les œufs de manière lente et constante pour imiter le comportement naturel de la couveuse. Il empêche l'embryon d'adhérer à la membrane de la coquille, ce qui garantit un développement sain jusqu'à l'éclosion.
- **Régulation digitale de haute précision** : Le système corrige la moindre variation thermique au dixième de degré près. L'écran électronique de dernière génération offre une lecture instantanée et permet, d'un simple bouton, de basculer de l'affichage de la température à celui du taux d'humidité relative.
- **Gestion de l'eau par l'extérieur** : Le remplissage externe préserve la stabilité de l'écosystème intérieur. Il évite d'avoir à ouvrir la porte ou fenêtre transparente, éliminant ainsi les risques de chocs thermiques ou hygrométriques nuisibles aux futurs poussins.

Retrouvez également notre [couveuse auto moyennes séries](#) et notre [incubateur grand volume](#) si vous souhaitez incuber et éclore en plus grand volume. À l'inverse, nous vous proposons également notre [petite couveuse Lumia](#) ou bien notre [couveuse Borotto Real petit format](#).

Notre [eleveuse a poser](#) et notre [eleveuse pour pieds](#) compléteront également votre gamme d'élevage volailles.

Principales différences entre la couveuse éco et la couveuse premium FIEM

Pour s'adapter précisément à vos exigences, notre offre se sépare en deux produits distincts.

- Notre couveuse éco représente le choix "éco-malin" par excellence.
Elle associe un excellent rapport qualité-prix à un

châssis léger et thermo-isolant en PVC rigide.

Elle est proposée dans sa version de base en mode lecteur et contrôle de la température + lecteur humidité. Si vous souhaitez contrôler également l'humidité, il faut sélectionner l'option "avec humidification automatique".

Pour augmenter la réserve d'eau, un kit de support est fourni avec un bouchon spécial avec valve, qui s'adapte à n'importe quelle bouteille d'eau en plastique (bouteille non incluse).

- Notre couveuse CipCip de FIEM incarne l'excellence premium.

Conçus en Italie avec des structures lourdes à très haute isolation thermique, ces incubateurs intègrent une centrale de contrôle MINILED haut de gamme sécurisée par un double contrôle physique via un thermomètre à alcool.

La CipCip se démarque également par sa grille métallique professionnelle à barrettes réglables ultra-durables et, sur le modèle 40 œufs, par son système d'humidification semi-automatique à niveau constant par flotteur.

Intérêts de l'option humidificateur couveuse

Vous avez la possibilité de sélectionner l'option "humidification automatique". L'option est cependant légèrement différente selon le modèle :

- Pour la couveuse éco, l'option ajoutera deux composants à la couveuse : la carte électronique de contrôle de l'humidité et l'appareil humidificateur automatique. La machine devient ainsi entièrement automatisée pour contrôler à la fois la température et l'humidité. Le remplissage du réservoir de 5 litres

s'effectue de l'extérieur sans devoir ouvrir la porte.

- Pour la couveuse CipCip de FIEM, l'option vous fournira l'humidificateur à ultrasons Limpia FIEM. Cet accessoire haut de gamme est doté d'un réservoir de 4 litres, et est spécialement conçu pour se brancher sur les couveuses FIEM compatibles. Il est connecté directement à la centrale de contrôle électronique de l'appareil, et transforme la gestion de l'humidité en un système 100% automatisé en diffusant un brouillard fin et homogène au pourcentage près (réglable de 30 à 80 % HR).
Si vous possédez déjà une couveuse CIPCIP et souhaitez la compléter par l'humidificateur automatique, nous vous proposons individuellement notre [humidificateur couveuse FIEM](#).

Sélectionner l'option de l'humidificateur automatique va vous permettre de transformer votre couveuse en un système totalement autonome et robotisé. En connectant ce module, l'appareil pilote activement l'hygrométrie au pourcentage près en diffusant une fine brume à froid dès que la sonde détecte la moindre baisse.

Cela libère de la surveillance quotidienne et de la corvée de remplissage manuel. Surtout, comme tout est géré automatiquement depuis l'extérieur, il n'y a plus besoin d'ouvrir la machine : le microclimat reste parfaitement stable, ce qui évite les chocs thermiques et garantit une éclosion réussie en aidant les poussins à briser plus facilement leur coquille.

Caractéristiques de la couveuse oeuf professionnel

Couveuse éco :

	Modèle éco 25 oeufs	Modèle éco 36 oeufs	Modèle éco 56 oeufs	Modèle éco 70 oeufs
Poule - Canard - Dinde du pays	25	36	56	70
Faisan - Pintade - Bantam	30	43	64	96
Caille - Perdrix grise	50	93	150	156
Perdrix rouge	45	70	105	126
Oie - Dinde géante - Paon	12	19	25	30
Dimensions	L. 39 x l. 34,5 x H. 25,5 cm	L. 43 x l. 40 x H. 25,5 cm	L. 54,5 x l. 50 x H. 25,5 cm	L. 66,5 x l. 48,5 x H. 33,5 cm
Poids	5 kg	5,8 kg	7,5 kg	10,5 kg
Structure extérieure	Cabine thermo-isolante en PVC rigide blanc et porte à baïonnette en plexiglas transparent			
Régulation de température	Électronique PID (précision absolue à ± 0,1 °C)			
Régulation de l'humidité	Réglage manuel de l'humidité grâce à des plateaux à eau déjà intégrés dans la structure de la machine			
Mécanisme de retournement	Automatique par tiroir universel à séparateurs amovibles			
Gestion de l'eau	Alimentation externe sans ouverture de porte			
Alimentation électrique	Standard 230 V 50 Hz			
Consommation horaire moyenne	41 W/h (pour une puissance maximum de 164 W)			
Couveuse Fiem cip cip :				

	CipCip 28 oeufs	CipCip 40 oeufs
Poule - Canard - Colvert	28	40
Faisan	35	52
Perdrix rouge	40	55
Caille	52	64

Dinde	20	35
Oie	9	18
Dimensions	L. 39 x l. 39 x H. 33,5 cm	L. 45,5 x l. 44,5 x H. 35,5 cm
Poids	9,5 kg	13 kg
Structure extérieure	Cabine robuste en plastique étanche et isolant avec porte transparente coulissante en plexiglass	
Régulation de température	Électronique de pointe MINILED par microprocesseur avec capteur auto-étalonnant (Précision à $\pm 0,1$ °C)	
Régulation de l'humidité	Affichage numérique sur écran digital (Précision à $\pm 1,5\%$ HR) + Prise intégrée pour option humidificateur à ultrasons Limpia	
Mécanisme de retournement	Automatique (mouvement lent et continu) par grille métallique professionnelle à barrettes réglables	
Gestion de l'eau	Manuelle par l'extérieur via des cuvettes d'évaporation intégrées	Système semi-automatique de série avec réservoir extérieur et flotteur intérieur à niveau constant
Alimentation électrique	Standard 220-240 V 50-60 Hz	