

POMPE DE RELEVAGE EAU CHARGÉE RENSON Référence : 17757

RESUME

La pompe de relevage eau chargée permet de relever les eaux de pluie ou d'infiltration et vider les eaux contenant des particules jusqu'à 40 mm.

Il offre un débit allant jusqu'à 420 l/min et une hauteur manométrique maximale de 12 m.

Équipée d'un flotteur, la pompe se remet en route automatiquement dès que le niveau d'eau remonte.

Fabriquée par Renson, la pompe de relevage pour eau chargée est garantie 2 ans.

Disponible avec ou sans accessoires.

Les points forts :

- Made in France
- Trépied déjà monté pour faciliter l'aspiration
- Redémarrage automatique grâce au flotteur
- Indice de protection IP68

DECLINAISONS

Accessoire
Aucun
Avec

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser la pompe de relevage pour eaux chargées ?

La pompe de relevage eau chargée en inox est parfaite pour relever les eaux de pluie ou d'infiltration et vider les eaux contenant des particules en suspension. Elle convient aux applications agricoles et industrielles.

Avec un débit pouvant atteindre 420 l/min et une hauteur manométrique maximale de 12 m, elle permet de relever d'importants volumes d'eaux chargées.

Livrée avec un flotteur et son câble électrique, la pompe de relevage se place en immersion complète dans l'eau, qui assure le refroidissement du moteur. Elle peut être immergée jusqu'à 7 m de profondeur.

Made in France, la pompe agricole de relevage est garantie 2 ans par le fabricant Renson, qui est reconnu pour son savoir-faire et son expertise.

Le moteur possède une protection thermique ainsi qu'un condensateur et bénéficie d'un indice de protection IP68 (classe F). La température maximale du liquide à pomper est de 40 °C.

Les accessoires qui accompagnent la pompe de relevage pour eau chargée sont :

- 2 colliers de serrage en inox (Ø 40 - 60 mm)
- 5 mètres de tuyau (Ø 50 mm)

Ils permettent le raccordement complet de la pompe, ce qui fait qu'elle est directement prête à l'emploi.

Pour une utilisation occasionnelle, utilisez la [pompe de relevage agricole en plastique](#).

Besoin de pompes moins puissantes ? Optez pour la [pompe immergée de relevage eaux chargées](#) et la [pompe immergée de relevage eau peu chargée](#).

Vous souhaitez une pompe de relevage avec des caractéristiques précises ? Transmettez-nous une [demande de devis](#).

Caractéristiques de la pompe agricole de relevage 1,6 KW

Alimentation et dimensions de la pompe de relevage eau usée

Puissance : 1,60 kW

Puissance nominale : 1 kW

Alimentation : 230 V

Vitesse de rotation : 2 900 tr/min

Ampérage : 7,20 A

Dimensions (H x l x L) : 520 x 260 x 260 mm

Poids : 12 kg

Matière : Acier inoxydable

Performances hydrauliques de la pompe de relevage Renson eau chargée

Débit max : 420 l/min

Hauteur manométrique max : 12 m

Granulométrie max : 40 mm

Taux de matière sèche max : 3 %

Diamètre de refoulement (DNR) : 50

Température max du liquide pompé : 40 °C

Immersion max : 7 m

Indice de protection : IP68 - classe F

Application : Agricole / Industrie

Intensité d'utilisation : Régulière