

PLOT DALLE TERRASSE EXTRA PLAT - 10/20 MM Référence : 17798

RESUME

Ce plot extra-plat pour terrasse dalles est idéal pour l'installation de terrasses extérieures piétonnes. Il permet de poser des dalles à une très faible hauteur de 10 à 20 mm directement sur le sable, du gravier ou du béton.

Fabriqu  en polypropyl ne recycl , il s'ajuste avec la [cl  de r glage](#) et dispose d'un  carteur de 4mm.

Il int gre un syst me de drainage antigel, tout comme les autres [plots de terrasses](#), et un caoutchouc acoustique confortable.

Les points forts :

- Extra plat ajustable
- Gomme acoustique int gr e
-  carteur int gr 

DECLINAISONS

Conditionnement des plots terrasse

� l'unit�
Carton de 60 plots
5 colis de 60 pi�ces

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le plot r glable 10/20 mm

Le plot dalle extra-plat 10/20 mm est la solution idéale pour vos terrasses extérieures piétonnes, particulièrement dans le cadre d'une rénovation. Grâce à sa hauteur ultra-basse ajustable, il s'intègre parfaitement sur les chantiers à faible réserve de hauteur et évite de lourds travaux de terrassement qui pourraient par exemple nécessiter l'utilisation d'un [godet pour terrasser](#).

Conforme aux exigences du DTU, il garantit une pose dans les règles de l'art et une sécurité totale grâce à sa charge admissible exceptionnelle de 1 tonne par plot, ce qui est aussi le cas du [plot autonivelant 35/45 pour dalles](#).

Conçu en polypropylène plastique recyclé, ce plot associe éco-conception et robustesse. Sa structure permet véritablement à la terrasse de respirer : le système de drainage intégré évite la stagnation de l'eau et prévient le gel, tandis que la pose sur plots (sans besoin de joints cimentés) assure une excellente ventilation naturelle continue sous les dalles. Pour la pose de vos dalles, nous proposons une [ventouse pour carrelage](#) ou encore un [palonnier pour pierre](#).

Pour un confort de marche optimal, la [gomme acoustique en caoutchouc](#) est directement incluse. Elle absorbe les vibrations et atténue efficacement les bruits de pas. Enfin, son système de réglage par clé garantit une planéité parfaite obtenue en un temps record.

Si vous préférez ou possédez une dalle sur lambourde, retrouvez les [plots pour lambourdes](#) dans différentes dimensions et hauteurs. Pour des demandes avec des quantités de plots importantes, n'hésitez pas à [nous consulter](#).

Calcul du nombre de plot extra plat pour carrelage

Pour déterminer le nombre de plots nécessaires à votre projet, le calcul se base directement sur les dimensions de vos dalles de carrelage. Le besoin par mètre carré varie selon le format

choisi : plus la dalle est de grande dimension, moins le nombre de plots au m² est élevé.

Pour estimer rapidement vos besoins, appliquez la formule suivante : Surface totale de la terrasse (en m²) X Consommation de plots au m²

Découvrez ci-dessous la consommation moyenne indicative de plots par m² selon les formats de dalles les plus courants.

Format du carrelage (cm)	Nombre de plots estimé /m ²
30 x 60 cm	5,56
40 x 40 cm	6,5
50 x 50 cm	4
60 x 60 cm	2,78

Nous vous recommandons de toujours commander quelques plots supplémentaires pour vous assurer d'en avoir suffisamment.

Caractéristiques techniques du plots slim pour dalle

- Matière : Polypropylène / plastique recyclé
- Dimensions : 10 à 20 mm de hauteur
- Conditionnement : À l'unité
- Couleur : Gris foncé