

PLOT TERRASSE DALLE RÉGLABLE - 60/90 MM Référence : 17801

RESUME

Idéal pour compenser des hauteurs intermédiaires, le plot pour dalle 60/90 mm sécurise et simplifie la création de votre terrasse surélevée.

Conforme aux exigences du DTU en France, sa base réglable offre une excellente stabilité et supporte une charge maximale d'une tonne par plot.

Optez pour la configuration économique ou passez sur la version premium avec [gomme acoustique](#) co-injectée sur la tête. Vous pouvez également choisir entre un écartement de joint de 2,5 mm ou 4 mm selon le rendu souhaité.

Conçue en polypropylène, sa structure garantit un drainage optimal pour évacuer les eaux de pluie.

Ajustez le niveau du plot rapidement avec la [clé de réglage dédiée](#).

La clé de réglage est compatible uniquement avec les plots de 4 mm de largeur de joint, pour les plots de 2,5 mm il faudra faire le réglage à la main.

Les points forts :

- Charge max 1 tonne/plot
- Avec ou sans gomme

DECLINAISONS

Largeur du joint	Gomme acoustique
2,5 mm	Avec
4 mm	Sans
4 mm	Avec

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du plot pour dalle 60/90mm

Opter pour les plots terrasse réglables de 60 à 90 mm, c'est choisir l'efficacité professionnelle pour la réalisation de vos terrasses. Ce [plot hybride réglable](#) s'adapte précisément à vos exigences de chantier.

Vous pouvez choisir l'option de sélectionner le plot avec une tête bi-matière équipée d'une gomme acoustique co-injectée pour amortir efficacement les vibrations, ou de préférer une configuration classique sans gomme plus économique selon les besoins de votre projet.

Maîtrisez parfaitement l'alignement et le rendu visuel de votre revêtement grâce à un écart de joint au choix de 2,5 ou 4 mm.

Conforme aux exigences du DTU pour les aménagements extérieurs, sa structure intègre un système de drainage performant qui évite la stagnation de l'eau et le gel. Ultra-robuste, il garantit une charge admissible de 1 tonne par pièce.

L'installation se fait en un temps record et permet d'éviter des travaux importants de terrassement à l'aide, par exemple, d'un [godet pour minipelle](#). Il suffit de poser les plots directement sur votre sol compacté avec un [compacteur gravier](#), puis de poser les dalles par-dessus et d'ajuster la hauteur et la planéité grâce à la clé de réglage pour plot.

Si le chantier de terrassement se situe sur un terrain pentu ou irrégulier, les [plots autonivelants](#) seront l'idéal, ils existent en [plot 65/95 mm](#).

La réglementation des plots réglables 60 à 90 mm pour dalle

En France, la pose de terrasses surélevé sur plots est durement encadrée notamment par le DTU 43.1, c'est bien évidemment le cas de tous les [plots pour terrasses en dalles](#), voici les éléments qui la compose :

- Charge admissible : supérieur à 1 tonne
- Surface d'embase : minimum 300 cm²
- Résistance maximale admissible sous charge permanente : 20 000 Pa

Comment savoir combien de plots pour terrasse en dalle de 60 à 90 mm

Il est important de savoir combien de plots commander en fonction du chantier sur lequel vous travaillez. En effet, afin de savoir combien de plots vous avez besoin, il faudra connaître les dimensions des dalles de la terrasse, cela vous permettra de calculer le nombre de mètres carrés que représente l'installation. C'est donc en fonction de la dimension totale de la terrasse que va se baser votre calcul pour définir votre quantité de plots.

À savoir que plus vos dalles seront volumineuses, moins le nombre de plots nécessaires sera élevé.

La formule précise est la suivante :

Surface totale de la terrasse (en m²) X Consommation de plots au m²

Voici un tableau récapitulatif de la consommation moyenne de plots par m² selon les formats les plus standards de dalles :

Format du carrelage (cm)	Nombre de plots estimé /m ²
--------------------------	--

30 x 60 cm	5,56
40 x 40 cm	6,5
50 x 50 cm	4
60 x 60 cm	2,78

Il est fortement conseillé de commander un certain nombre de plots supplémentaires afin d'avoir suffisamment de quantité.

Caractéristiques techniques du plot réglable pour dalle 60/90 mm

- Matière : polypropylène/plastique recyclé
- Dimensions : 60 à 90 mm de hauteur
- Conditionnement : À l'unité
- Couleur : gris foncé