

**PLOT DALLE AUTONIVELANT -
35/45 MM
Référence : 17805**

RESUME

Le plot réglable autonivelant 35/45 mm est spécialement conçu pour la création de terrasses en dalles. Ce modèle se distingue par sa tête bi-matière premium dotée d'une gomme acoustique directement intégrée, garantissant un confort phonique optimal.

Sa tête autonivelante offre une compensation automatique qui permet de rattraper efficacement les pentes de 3 à 5% pour assurer une planéité parfaite de votre sol.

Concernant la mise en œuvre, l'installation se fait en un temps record et sans travaux lourds de terrassement grâce à un [système de réglage par clé](#).

La clé de réglage est compatible uniquement avec les plots de 4 mm de largeur de joint, pour les plots de 2,5 mm il faudra faire le réglage à la main.

Les points forts :

- Gomme intégrée
- Correction des pentes
- Charge : 1 tonne/plots
- Installation rapide

DECLINAISONS

Largeur du joint

2,5 mm

4 mm

DESCRIPTION

À quoi sert un plot autonivelant pour dalle 35/45mm ?

Ce plot est idéal pour créer une terrasse parfaitement plane en compensant automatiquement les pentes de 3 à 5 %. Il s'adapte à vos besoins : avec sa tête bi-matière avec gomme acoustique intégrée, ce plot amortit efficacement les vibrations et bruits de pas.

Équipé d'un système de drainage, il évite la stagnation de l'eau sous la terrasse, protégeant ainsi l'installation contre le gel. Conforme aux exigences des DTU de pose, chaque [plot terrasse pour dalle](#) supporte une charge admissible allant jusqu'à 1 tonne.

Vous pouvez choisir l'écartement des joints (2,5 ou 4 mm) pour obtenir le rendu visuel désiré.

La pose d'un [plot autonivelant 45/65 mm](#) ou 35/45mm est simple, rapide et évite de lourds travaux de terrassement. Positionnez les plots directement sur votre sol stabilisé (sable, gravier ou dalle béton). Une fois les dalles posées, ajustez la hauteur au millimètre près à l'aide d'une clé de réglage dédiée. Pour aller plus haut, vous pouvez également y associer un [rehausseur pour plot](#).

Besoin d'une pose classique sur un sol déjà plat ? Découvrez le [plot pour dalle 30/40 mm fixe](#). Pour toute demande de large quantité, [consultez-nous](#).

Si votre terrasse en pense est à poser sur lambourde alors retrouvez le [plot autonivelant pour lambourde en 35/45 mm](#).

Finissez d'aménager vos extérieurs avec des [gabions clôture](#).

Comment calculer le nombre de plots autonivelants 35/45 mm pour dalle ?

Le calcul pour définir le nombre de plots dont vous aurez besoin pour aménager votre terrasse se base directement sur les dimensions des dalles que vous souhaitez installer. Le besoin exact se chiffre en fonction du mètre carré qui varie selon le format de vos dalles. Plus les dalles sont volumineuses, moins le nombre de plots au m² est élevé.

Pour faciliter le calcul, voici la formule à appliquer :

Surface totale de la terrasse (en m²) X Consommation de plots au m²

Ci-dessous retrouvez la consommation moyenne indicative de plots par m² selon les formats de dalles les plus répandus.

Format du carrelage (cm)	Nombre de plots estimé /m ²
30 x 60 cm	5,56
40 x 40 cm	6,5
50 x 50 cm	4
60 x 60 cm	2,78

Il est fortement conseillé de toujours commander quelques plots supplémentaires pour vous assurer d'en avoir suffisamment.

Caractéristiques techniques du plot dalle autonivelant 35/45 mm

- Matière : polypropylène/plastique recyclé
- Dimensions : 35 à 45 mm de hauteur
- Conditionnement : À l'unité
- Couleur : gris foncé