

**PLOT DALLE AUTONIVELANT -
65/95 MM
Référence : 17807**

RESUME

Le plot autonivelant est conçu pour réaliser des terrasses en dalles parfaitement planes d'une hauteur de 65 à 95 mm. Ce modèle premium se distingue par sa tête bi-matière qui intègre directement une gomme acoustique, offrant un confort phonique optimal.

Grâce à sa tête autonivelante, il compense et rattrape automatiquement les pentes de 3 à 5 %.

D'une robustesse à toute épreuve, chaque pièce supporte une charge maximale d'une tonne. Il s'adapte à vos besoins avec un écartement de joint au choix de 2,5 ou 4 mm.

Concernant l'installation, elle s'effectue en un temps record et le réglage de la hauteur se fait simplement à l'aide d'une clé adaptée.

La clé de réglage est compatible uniquement avec les plots de 4 mm de largeur de joint, pour les plots de 2,5 mm il faudra faire le réglage à la main.

Les points forts :

- Tête autonivelante
- Gomme co-injectée
- Charge 1 tonne

DECLINAISONS

Largeur du joint

2,5 mm

4 mm

DESCRIPTION

Les avantages du plot autonivelant terrasse dalle de 65 à 95 mm

Ce plot haut de gamme se distingue par sa tête bi-matière dotée d'une gomme acoustique co-injectée intégrée. Son système de drainage innovant évite la stagnation de l'eau et le risque de gel, assurant une pose durable et pleinement conforme aux exigences du DTU en vigueur.

Conçu pour les professionnels, il supporte une charge admissible allant jusqu'à 1 tonne par pièce. Il s'adapte à vos préférences esthétiques grâce à un écart de joint au choix de 2,5 ou 4 mm.

L'installation s'effectue par pose directe sur du sable, du gravier ou du béton. L'ajustement de la hauteur se fait en un temps record, même une fois les dalles en place, grâce à l'utilisation de la [clé de réglage pour plot](#).

Pour finir l'aménagement extérieur, optez pour un [gabion en jardinière](#) qui apportera de la verdure. Pour vos travaux éventuels de terrassement, n'hésitez pas à consulter les [godets pour engin](#).

Pour des terrasses d'une hauteur moindre, retrouvez le [plot autonivelant 45/65](#) et si la terrasse que vous équipez est déjà parfaitement plate, alors optez pour le [plot fixe 60/90 mm pour dalle](#).

Pour une pose de terrasse sur lambourde aluminium alors retrouvez toutes les hauteurs de plots terrasse lambourde même le [plot lambourde autonivelant de 65 à 95 mm](#).

Si vous cherchez un accessoires particuliers, faites nous une [demande de devis](#).

Combien de plots pour dalle autonivelant 65/95 mm

Il est important de savoir combien de plots commander en fonction du chantier sur lequel vous travaillez. En effet, afin de savoir de combien de plots vous avez besoin, il faudra connaître les dimensions des dalles de la terrasse, cela vous permettra de calculer le nombre de mètres carrés que représente l'installation. C'est donc en fonction de la dimension totale de la terrasse que va se baser votre calcul pour définir votre quantité de plots.

Si besoin de recoupe des dalles, la [scie de carrelage sur table](#) sera idéale.

À savoir que plus vos dalles seront volumineuses, moins le nombre de plots nécessaires sera élevé.

La formule précise est la suivante :

Surface totale de la terrasse (en m²) X Consommation de plots au m²

Voici un tableau récapitulatif de la consommation moyenne de plot par m² selon les formats les plus standards de dalles :

Format du carrelage (cm)	Nombre de plots estimé /m ²
30 x 60 cm	5,56
40 x 40 cm	6,5
50 x 50 cm	4
60 x 60 cm	2,78

Il est fortement conseillé de commander un certain nombre de plots supplémentaires afin d'avoir une quantité suffisante.

Caractéristiques techniques du plot autonivelant pour dalle 65 à 95 cm

- Matière : polypropylène/plastique recyclé
- Dimensions : 65 à 95 mm de hauteur
- Conditionnement : À l'unité
- Couleur : gris foncé