

INCUBATEUR OEUFS MOYENNES SÉRIES - 50 À 320 OEUFS Référence : 17824

RESUME

Optimisez vos taux d'éclosion avec notre gamme d'incubateurs-écluseurs d'œufs pour moyennes séries d'œufs. Conçus pour offrir le parfait compromis entre capacité de production accrue et résultats professionnels, ces incubateurs vous permettent d'accéder à des technologies d'incubation performantes et automatisées.

Deux gammes sont disponibles :

- Incubateurs éco : 100 ou 150 œufs : la performance accessible. Cette gamme offre un excellent volume d'incubation au meilleur prix.
- Incubateurs premium Fiem : 70, 100, 140 ou 320 œufs : l'excellence industrielle, ces modèles offrent une robustesse et une isolation de niveau supérieur.

Les points forts :

- Distribution d'air et température 100% homogènes
- Régulation digitale
- Retournement automatique par tiroirs basculants

DECLINAISONS

Capacité	Option	Modèle
100 oeufs	Sans humidificateur automatique	Incubateur éco
150 oeufs	Sans humidificateur automatique	Incubateur éco
70 oeufs	Sans humidificateur automatique	Incubateur premium FIEM
100 oeufs	Sans humidificateur automatique	Incubateur premium FIEM
140 oeufs	Sans humidificateur automatique	Incubateur premium FIEM
320 oeufs	Sans humidificateur automatique	Incubateur premium FIEM
100 oeufs	Avec humidificateur automatique	Incubateur éco
150 oeufs	Avec humidificateur automatique	Incubateur éco
70 oeufs	Avec humidificateur automatique	Incubateur premium FIEM
100 oeufs	Avec humidificateur automatique	Incubateur premium FIEM
140 oeufs	Avec humidificateur automatique	Incubateur premium FIEM
320 oeufs	Avec humidificateur automatique	Incubateur premium FIEM

DESCRIPTION

En savoir plus sur l'incubateur poussin

Quel modèle d'incubateur oeuf automatique choisir ?

Nous vous proposons deux modèles différents pour répondre à vos besoins pour vos moyennes couvées :

- Les incubateurs éco représentent le parfait compromis pour des éleveurs à la recherche d'une machine performante, moderne et d'un excellent rapport qualité-prix. Divers avantages les confirment :

- Châssis thermo-isolant et léger : les incubateurs éco sont conçus avec une structure en PVC rigide de haute qualité, ce qui constitue une excellente barrière thermique et une grande facilité pour les manipuler, déplacer et nettoyer.

- Électronique évolutive : Proposée dans sa version de base en mode lecteur et contrôle de la température couplé à un lecteur d'humidité, elle s'adapte à vos objectifs. Si vous souhaitez une gestion 100% autonome, il vous suffit de sélectionner l'option "avec humidification automatique".
- Système de réserve d'eau astucieux : Pour augmenter considérablement la réserve d'eau sans ouvrir la machine, un kit de support est fourni avec un bouchon spécial à valve. Il s'adapte en un clin d'œil à n'importe quelle bouteille d'eau en plastique du commerce.

- La gamme FIEM MG (du modèle MG70 Family jusqu'au grand MG320 Maxi Pro) incarne le haut de gamme de l'aviculture. C'est l'investissement de choix pour la durabilité, la longévité et la sécurité absolue de vos œufs. Vous trouverez différents atouts sur ces machines, notamment :

- Structures lourdes à très haute isolation : Fabriqués en Italie avec des matériaux industriels, les incubateurs s'appuient sur des parois denses en PVC expansé de 20 mm pour offrir une totale stabilité climatique.
- Centrale haut de gamme et double contrôle : Équipée selon les modèles de l'écran MINILED Advanced ou de l'ordinateur de bord EVO Plus, la gamme MG sécurise vos couvées.
- Grilles métalliques professionnelles : La gamme MG se démarque par ses paniers d'incubation métalliques universels à barrettes réglables ultra-durables. Ils s'adaptent instantanément à toutes les tailles d'œufs (de la caille à l'oie) pour un retournement automatique parfait.
- Gestion intelligente de l'humidité : L'apport en eau est conçu pour limiter les manipulations humaines. La

gamme MG propose des bacs d'eau de série parfaitement calibrés ou, pour un confort professionnel absolu, l'option d'humidification automatique par ultrasons qui va injecter une brume froide au pourcentage près.

Si vous souhaitez incuber de plus petites séries, notre [couveuse 8 à 56 oeufs](#) ou notre [couveuse borotto real](#) sauront parfaitement répondre à vos attentes. Pour de plus grandes séries, notre [incubateur gros volumes FIEM](#) peut accueillir jusqu'à 1700 oeufs.

Notre [petite eleveuse poussin](#) et notre [eleveuse sur pied](#) sauront également compléter votre gamme d'élevage de vos volailles.

Pourquoi privilégier l'option humidificateur pour couveuse ?

L'humidité est le paramètre qui est le plus délicat à maîtriser lors d'une incubation, sa mauvaise gestion peut en être la cause numéro un des échecs d'éclosion. Si vous choisissez l'option automatique, vous sécurisez ainsi votre investissement et vous maximisez vos chances de réussite.

Le système automatique réagit instantanément aux mesures de la sonde. Il va donc injecter la quantité d'eau exacte nécessaire afin d'éviter de diffuser un air trop sec (où le poussin collerait à la coquille), ou un air trop humide (l'embryon se noierait).

Pour l'incubateur éco, l'humidificateur automatique se caractérise par un réservoir externe motorisé de 5 L placé à côté de la machine. Il injecte automatiquement une fine brume tiède dès que nécessaire pour maintenir l'hygrométrie parfaite au pourcentage près.

Pour l'incubateur premium FIEM, il s'agit de l'humidificateur Limpia, qui utilise une technologie à ultrasons à froid. Ce

réservoir de 4 L transforme l'eau en un brouillard très fin (comme une fumée) qui est injectée dans la couveuse par un tuyau de raccordement.

Il est directement branché sur l'unité de contrôle de votre FIEM (Mini LED ou EVO Plus), donc la couveuse l'active de manière 100% autonome dès que ses sondes électroniques détectent un manque d'humidité. Il est même intégré d'une alerte automatique qui avertit si le réservoir est vide.

Si vous possédez déjà un incubateur FIEM, vous pouvez acheter à l'unité notre [humidificateur couveuse FIEM](#).

Il est possible de commander sur devis des paniers supplémentaires d'incubation, d'éclosion, et des paniers spéciaux oie-dinde-paon.

Caractéristiques de la couveuse automatique professionnelle

Modèles éco :

	Modèle éco 100 oeufs	Modèle éco 150 oeufs
Poule - Canard - Dinde du pays	98	147
Faisan	126	189
Pintade	112	168
Perdrix rouge	144	216
Caille	406	609
Oie - Dinde géante - Paon	50	75
Dimensions	L. 56 x l. 53 x H. 48 cm	L. 56 x l. 53 x H. 56 cm
Poids	16 kg	19 kg
Structure extérieure	Cabine et porte en mousse PVC rigide thermo-isolé blanche classe A, fenêtre d'inspection en plexiglas transparent	
Régulation de température	Électronique PID (précision absolue à ± 0,1 °C)	
Régulation de l'humidité		

Mécanisme de retournement	Automatique par tiroir universel à séparateurs amovibles en métal galvanisé
Gestion de l'eau	Manuelle par l'extérieur, via les deux bassins d'humidification
Alimentation électrique	Standard 230 V 50 Hz
Consommation horaire moyenne	41 W/h (pour une puissance maximum de 164 W)
Accessoires inclus	<ul style="list-style-type: none"> • 2 tiroirs d'incubation de 7 rangées pour le modèle 100 oeufs et 3 tiroirs pour le modèle 150 oeufs • 1 panier d'éclosion • Support pour bouteille en plastique (bouteille non fournie) et bouchon spécial avec valve s'adaptant à n'importe quelle bouteille en PET
Accessoires non inclus	<ul style="list-style-type: none"> • Humidificateur automatique (disponible en option) • Paniers supplémentaires (demande sur devis)

Modèles premium FIEM :

	Modèle 70 oeufs	Modèle 100 oeufs	Modèle 140 oeufs	Modèle 320 oeufs
Capacité incubation				
Poule - Canard - Colvert	70	105	140	320
Faisan	80	120	160	357
Perdrix rouge	270	405	540	1070
Caille	300	450	600	1340
Dinde	60	90	120	250
Oie	18	27	36	75
Capacité éclosion				
Poule - Canard - Colvert	35	45	45	320
Faisan	45	50	50	357
Perdrix rouge	135	180	180	1070
Caille	150	125	200	1340
Dinde	30	45	45	250
Oie	9	12	12	75
Dimensions	L. 45 x l. 58 x H. 43 cm	L. 56 x l. 60 x H. 55 cm	L. 56 x l. 62 x H. 60 cm	L. 56 x l. 82 x H. 73 cm
Poids	22,5 kg	23 kg	27 kg	41,6 kg
Structure extérieure	PVC expansé thermo-isolé d'une épaisseur de 20 mm et porte porte avant en polycarbonate transparent.			
Régulation de température	Écran de contrôle Mini Led Advanced		Écran de contrôle Évo Plus Thermostat	
Régulation de l'humidité				
Mécanisme de retournement	Automatique (mouvement lent et continu) par grille métallique professionnelle à barrettes réglables			
Gestion de l'eau	Bacs à eau amovibles (remplissage manuel de série). Pré-équipée pour humidificateur automatique à ultrasons.			
Alimentation électrique	220-260 V, 50-60 Hz		220-230V, 50-60 Hz	

Accessoires inclus

•	•	•	•
2 tiroirs	3 tiroirs	4 tiroirs	5 tiroirs
d'incubation	d'incubation	d'incubation	d'incubation
•	•	•	•
1 panier	1 panier	1 panier	1 panier
d'éclosion	d'éclosion	d'éclosion	d'éclosion
•	•	•	•
1	1	1	1
thermomètre	thermomètre	thermomètre	thermomètre
à alcool	à alcool	à alcool	à alcool
•	•	•	•
4 ressorts	6 ressorts	4 ressorts	4 ressorts
presse oeufs	presse oeufs	presse oeufs	presse oeufs
•	•	•	•
1 fusible de	1 fusible de	1 fusible de	1 fusible de
rechange 2	rechange 2	rechange 2	rechange 2
A.	A.	A.	A.

Accessoires non inclus

- Humidificateur automatique Limpia (disponible en option)
- Paniers supplémentaires (demande sur devis)