

BIG BAG ALIMENTAIRE POMME DE TERRE 4 POINTS DE LEVAGE Référence : 17848

RESUME

Retrouvez notre big bag pour le stockage et le transport de pommes de terre et d'autres produits alimentaires.

Conçu en polypropylène, il possède 4 points de levage ainsi qu'une ouverture totale et une goulotte de vidange sur fond plat.

Dimensions (cm) : 95 x 95 x 160

Hauteur des sangles (cm) : 30

Hauteur de la goulotte de vidange (cm) : 60

Charge maximale d'utilisation (kg) : 1250

Prix à l'unité mais vendu par lot de 50 ou par palette de 220 unités.

Photo non contractuelle.

Les points forts :

- Ventilé
- Traitement anti-UV
- Livraison gratuite

DECLINAISONS

Conditionnement

Lot de 50
Palette

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser ces big bags alimentaire ?

Ce big bag est conçu avec une toile ventilée sur les 4 faces afin de permettre une bonne aération pour les pommes de terre qui ont besoin d'être à l'air libre pour ne pas pourrir trop rapidement.

De plus, il est traité anti-UV, ce qui le protège des rayons du soleil pour une durée de vie plus longue.

Ce big bag propose une forte capacité de charge, en effet, il peut supporter jusqu'à 1250 kg et est conforme à la norme européenne EN 21898 avec un coefficient de 5/1 qui garantit sa robustesse. Il est généralement utilisé pour un usage unique.

L'ouverture totale aide à facilement remplir le sac en question de manière rapide et simplifiée.

Il dispose également d'une goulotte de vidange pour maîtriser le vidage progressif et contrôlé du big bag.

Conçu avec 4 points de levage, son transport à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un tracteur est facile.

Ce sac est disponible par lot de 50 ou directement par palette de 220 unités.

Découvrez également notre sac [big bag pour engrais](#), notre [tremie guillotine](#) et notre [palox agricole ajouré](#).

Caractéristiques du big bag ventilé

- Dimensions internes (cm) : 95 x 95 x 160
- Toile : ventilée 4 faces 160 g/m²

- Protection UV : 150 kly
- Charge maximale d'utilisation (kg) : 1250
- Facteur de sécurité : 5/1
- Hauteur des sangles angulaires (cm) : 30
- Sommet : ouverture totale
- Hauteur de la goulotte de vidange (cm) : 60
- Diamètre de la goulotte de vidange (cm) : 60
- Quantité par palette : 220