

ISOLOIR 4 PLACES DONT 1 PMR Référence : 17917

RESUME

Découvrez notre cabine de vote multiple Aluvot à 4 compartiments dont un accès handicapé.

Cet agencement électoral optimise l'espace de vos bureaux de scrutin. Conçu pour concilier confidentialité et accessibilité, il regroupe trois espaces standards et une zone élargie réservée aux PMR. Sa structure légère en aluminium avec tablettes et tringles escamotables simplifie le stockage des collectivités.

Les points forts :

- Montage express : 4 minutes, sans aucun outil
- Norme PMR : 4 cabines dont 1 accès fauteuil avec signalétique
- Poids plume (16 kg) : Châssis en aluminium rigide et ultra-léger
- Sécurité norme feu M1 : 4 rideaux occultants et 100 % ignifugés
- Rangement malin : Repliage intégral à plat pour un gain de place maximal

DESCRIPTION

Un équipement électoral à 4 cabines,
ergonomique et réglementaire

Notre ensemble de vote 4 places répond point par point aux exigences d'accessibilité pour les usagers en fauteuil roulant au sein des bureaux de vote, sans encombrer la salle de scrutin.

Ce modèle d'isoloir pour élection appartient à la célèbre gamme ALUVOT, plébiscitée par les administrations publiques pour la légèreté de ses structures en aluminium et leur grande stabilité lors des opérations de vote.

Ce dispositif permet aux citoyens à mobilité réduite d'accomplir leur devoir civique à l'abri des regards en toute autonomie. La cabine adaptée dispose en effet de dimensions élargies, d'une hauteur de tablette réglementaire et d'une longueur de tissu étudiée.

Pour assurer l'assise du personnel électoral et le confort des votants, nous vous conseillons d'associer cet ensemble à une [chaise d'appoint](#) robuste.

L'absence totale de seuil de porte supprime tout obstacle pour les roues des fauteuils. Ce matériel de vote s'impose comme la solution idéale pour préserver le secret de l'émargement pour l'ensemble du corps électoral sur un même emplacement. Le repérage visuel handicapé est directement imprimé sur la draperie de la cabine spécifique.

Obligations légales et Code électoral

Chaque lieu de scrutin a l'obligation de mettre à disposition au minimum un isoloir adapté aux personnes circulant en fauteuil roulant (en vertu de l'article D.56-2 du code électoral français). La législation rappelle également que « les locaux de vote, ainsi que toutes les techniques de vote, doivent être accessibles aux personnes handicapées, peu importe leur handicap » (art. L62-2).

Explorez notre catalogue généraliste dédié aux [équipements de vote](#) afin de centraliser vos achats de fournitures pour les scrutins officiels et les votes associatifs. Tous nos articles

respectent scrupuleusement les décrets officiels en vigueur.

Les 4 rideaux occultants garantissent l'isolement complet de l'électeur. Certifiés conformes à la norme « Feu M1 », ces textiles sont rigoureusement ininflammables : face aux flammes, ils se consomment sans propager le feu ni générer de débris incandescents.

Un doute sur les éléments indispensables ? Notre [fiche conseil d'agencement de la salle de vote](#), liste tous les impératifs pour vos services techniques.

Installation et conditionnement de la structure Aluvot 4 places

Ce bloc multi-cabines se déploie et se démonte en un temps record. Grâce à une conception ingénieuse combinant tringles articulées et tablettes rabattables solidaires du châssis, l'installation s'effectue sans effort et élimine définitivement le risque de perte de composants amovibles.

Une fois les opérations de dépouillement achevées, le matériel se replie entièrement sur lui-même pour atteindre une épaisseur compacte de seulement 12,5 cm. Il se déplace sans contrainte et se range à plat pour occuper un volume minimal dans vos zones de stockage municipales.

Vous avez la possibilité d'étoffer votre commande avec un [isoloir 3 places dont 1 PMR](#) ou une [urne de scrutin](#). Pour faciliter le transport du mobilier de réception de vos salles municipales, pensez également à vous équiper [d'un chariot de manutention adapté](#).

Enfin, pour canaliser sereinement le flux des électeurs les jours de forte affluence, pensez à installer notre [poteau de délimitation à sangle](#).

Caractéristiques techniques de l'isoloir 4

places dont 1 PMR

- Composants :
 - Châssis : Aluminium rigide (alliage à haute technicité)
 - Habillage : 4 rideaux épais occultants classés non-feu M1 (dont 1 rideau marqué du sigle PMR)
- Dimensions de l'ensemble déployé : H. 2000 x L. 1600 x P. 1600 mm
- Dimensions de chaque box : H. 2000 x L. 800 x P. 800 mm
- Dimensions au format stocké : H. 2000 x L. 820 x Ép. 125 mm
- Poids total : 16 kg
- Dotation d'origine : 4 compartiments (incluant 1 espace PMR) avec tablettes intérieures basculantes
- Logistique : Repliage intégral à plat pour minimiser l'encombrement au dépôt
- Marquage PMR : Inclus (sérigraphie sur le rideau dédié)