

ILOT FRANCHISSABLE EN BÉTON

Référence : 17924

RESUME

Besoin de canaliser la circulation, sécuriser un carrefour ou matérialiser une séparation de voies ? L'îlot franchissable en béton est une solution robuste et durable pour organiser les flux de circulation tout en garantissant la sécurité des usagers.

Les points forts :

- Modèle modulaire adaptable à toutes les configurations
- Installation rapide et simplifiée
- Excellente durabilité dans le temps
- Possibilité d'intégrer des plots rétro-réfléchissants sur demande

DECLINAISONS

Largeur	Longueur	Élément
60 cm	60 cm	Extrémité
50 cm	100 cm	Central
60 cm	60 cm	Central
50 cm	100 cm	Extrémité

DESCRIPTION

Description de l'îlot franchissable en béton

L'îlot franchissable en béton est conçu pour structurer les

espaces de circulation et améliorer la sécurité des usagers. Il permet notamment de séparer les flux de véhicules, guider les automobilistes ou protéger certaines zones sensibles.

Grâce à sa conception robuste en béton, cet équipement résiste parfaitement aux contraintes du trafic routier et aux conditions climatiques extérieures. Il constitue une solution durable pour les collectivités, zones industrielles, parkings, zones commerciales ou voies privées.

Son coloris blanc à finition lisse offre un contraste visuel important avec la chaussée, permettant aux conducteurs de l'identifier rapidement de jour comme de nuit.

L'ilot est doté d'une épaisseur de 25 cm pour supporter le passage régulier de véhicules légers et de véhicules plus lourds.

La couleur blanche du béton assure une excellente perception visuelle par les automobilistes.

Pour renforcer davantage la signalisation, il est possible d'intégrer des [plots rétro-réfléchissants](#) sur certains modèles. Cette option améliore considérablement la visibilité nocturne et par faible luminosité.

Afin de conserver son aspect esthétique et sa visibilité dans le temps, un nettoyage haute pression annuel est recommandé.

Découvrez aussi nos [ilots compacts](#) ou nos [ilots modulaires en PVC](#).

Une installation rapide et durable

Leur conception permet une mise en place rapide tout en garantissant une excellente stabilité. La manutention est réalisée à l'aide de sangles de levage (éléments inférieurs à 500 kg).

Cette facilité de mise en œuvre réduit le temps d'intervention

et facilite l'aménagement des infrastructures routières.

Associez-le à notre [bordure de circulation souple](#) pour éviter les chocs directs.

Caractéristiques de l'îlot franchissable en béton

Fabriqu  en b ton haute r sistance, cet  lot routier offre une excellente tenue dans le temps et une r sistance optimale aux sollicitations du trafic. Son coloris blanc assure une visibilit  accrue pour les conducteurs.

Il permet de r aliser des am nagements sur mesure adapt s   chaque configuration de voirie.

Des versions avec ou sans biseau sont disponibles selon les besoins du projet, n'h sitez pas   nous [demander un devis](#).

Dimensions :

- Largeur : 50 ou 60 cm
- Longueur : 60 ou 100 cm
-  paisseur : 25 cm
- Caract ristiques : Droit ou arrondi
- Finition : Aspect lisse blanc
- Poids : De 178   286 kg