

PLOT AUTONIVELANT LAMBOURDE - 95/155 MM Référence : 18017

RESUME

Le plot autonivelant pour lambourde 95/155 mm en polypropylène recyclé est indispensable pour un résultat de pose de terrasse professionnel.

Conforme au DTU 43.1 encadrant la pose de terrasse en France, il compense les pentes de 3% à 5%, draine l'eau efficacement et supporte plus d'une tonne dans des conditions de -30°C à +60°C.

Sa tête bi-matière avec gomme acoustique amortit les vibrations et stabilise l'ouvrage.

Réglable au millimètre près par clé, le plus est disponible à l'unité, par colis de 60 ou par palette de 5 colis de 60 plots pour optimiser vos coûts de chantier.

Les points forts :

- Livraison gratuite
- Système de drainage intégré
- Compense les pentes de 3 à 5%

DECLINAISONS

Conditionnement des plots terrasse

Carton de 60 plots

À l'unité

5 colis de 60 pièces

DESCRIPTION

Avantages du plot autonivelant pour lambourdes

95/155 mm

Le plot autonivelant pour lambourde 95/155mm s'impose comme une solution incontournable pour les professionnels du bâtiment exigeant performance et rentabilité sur leurs chantiers.

Conçu pour simplifier la mise en œuvre, il permet d'installer des structures parfaitement planes en un temps record, tout en évitant de lourds travaux de terrassement nécessitant l'aplanissement de vos extérieurs avec une [pilonneuse thermique](#).

Grâce à son système autonivelant performant, il intègre un correcteur de pente capable de compenser automatiquement des dénivelés de 3% à 5%, garantissant une stabilité impeccable même sur des surfaces irrégulières posées directement sur la géomembrane, par exemple.

Sa tête bi-matière est équipée d'une gomme acoustique co-injectée, un atout majeur qui permet d'amortir les vibrations et de réduire significativement les bruits de pas pour un confort de marche optimal. Cela améliore également la stabilité de l'installation au global en ajoutant une surface rugueuse hautement résistante.

Ce plot se distingue également par sa robustesse, affichant une résistance à la charge supérieure à 1 tonne par pièce, et une tolérance éprouvée aux amplitudes thermiques extrêmes de +60°C à -30°C pour affronter toutes les conditions climatiques.

Pleinement conforme aux exigences de la norme DTU 43.1, qui régit les règles de l'art concernant l'étanchéité et la pose de revêtement sur plots, il garantit aux maîtres d'œuvre une parfaite sécurité réglementaire et technique.

De plus, son système de drainage intégré évite la stagnation de l'eau sous la structure et prévient efficacement les risques de dégradation liés au gel.

Côté installation, la simplicité est totale : le réglage millimétré de la hauteur (de 95 à 155 mm) s'effectue rapidement et de manière ergonomique à l'aide d'une [clé de réglage dédiée](#). Sa capacité à s'adapter aux configurations nécessitant une garde au sol importante est grandement renforcée par l'association possible d'un [réhausseur superposable de 60 mm](#).

Si vous souhaitez une terrasse sur lambourde moins haute, découvrez le [plot 65/95mm autonivelant lambourde](#) et même la version [plot autonivelant pour dalle](#). Toutes les dimensions de [plots pour lambourde](#) existent et plus encore sur [demande de devis](#).

Combien de plots pour une terrasse lambourde de 95 à 155 mm de hauteur ?

Pour déterminer précisément le nombre de plots nécessaires à votre chantier, basez-vous sur le calcul qui va suivre. Il repose sur deux critères majeurs :

- L'entraxe entre vos lambourdes
- L'intervalle de pose des plots le long des lambourdes (généralement 40 cm , 50 cm ou 66,6cm) en fonction du piétinement prévu

Multipliez simplement ces deux distances en mètres pour obtenir la surface moyenne couverte par un seul plot, puis divisez la surface totale de votre terrasse par ce résultat.

Par précaution, il est fortement conseillé de commander un surplus de 5% à 10% afin d'anticiper sereinement les découpes périphériques, la création des angles, les doubles plots nécessaires aux jonctions de lambourdes et les éventuels imprévus techniques du terrain.

Pour optimiser au mieux vos coûts, profitez des différents conditionnements adaptés aux exigences des professionnels : à l'unité pour un ajustement précis de fin de chantier, en colis de 60 plots pour les surfaces intermédiaires, ou directement en

palette de 5 colis de 60 pour maximiser vos marges sur les grands projets d'aménagement. N'hésitez pas à faire une [demande de devis](#) pour des quantités encore plus importantes.

Caractéristiques techniques du plot pour labourdes autonivelant de 95 à 155 mm

Matière : polypropylène recyclé renforcé

Hauteur : 95 à 155 mm