

POMPE DE RELEVAGE INOX EAU CHARGÉE CALPEDA Référence : 18075

RESUME

La pompe de relevage inox eau chargée permet le relevage des eaux contenant des particules.

Équipée d'un flotteur réglable, elle se met en marche automatiquement en fonction du niveau d'eau.

Sa roue tourbillon vortex permet de laisser passer les particules solides sans se boucher.

Conçue en acier inoxydable, elle offre une excellente résistance à la corrosion et un nettoyage facilité.

La profondeur d'immersion est de minimum 250 mm et maximum de 5 m.

Disponible en version monophasée ou triphasée, avec un débit de 250 l/min, 300 l/min ou 350 l/min.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Fabriqué par Calpeda
- Protection IP X8
- Ultra résistant

DECLINAISONS

Type d'alimentation	Débit
Monophasé	250 l/min
Monophasé	300 l/min
Monophasé	350 l/min
Triphasé	250 l/min

Triphasé	300 l/min
Triphasé	350 l/min

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre pompe immergée de relevage eau chargée Calpeda ?

La pompe de relevage inox eau chargée permet le pompage des eaux chargées, contenant des particules solides.

Sa roue tourbillon vortex est parfaitement adaptée pour le pompage d'eau contenant des corps solides et des fibres longues, sans se boucher.

Sa conception entièrement en inox lui offre une polyvalence d'utilisation, puisqu'elle convient aussi bien au secteur agricole qu'à l'industrie alimentaire. Ses surfaces lisses en inox laminé facilitent le nettoyage, ce qui permet de répondre aux exigences sanitaires de ces environnements. Elle est également extrêmement résistante à la corrosion en cas de présence de liquides agressifs.

La pompe de relevage pour eau chargée est étanche grâce à une double garniture mécanique en céramique d'alumine, de carbone dur et de NBR.

Son moteur tourne à 2 900 tours/minute en service continu et bénéficie d'un bobinage à triple imprégnation résistant à l'humidité.

La pompe de relevage Calpeda en inox a une isolation classe F et une protection IP X8 garantissant une longue durée de vie en immersion prolongée.

Livrée avec un câble d'alimentation de 10 m, elle accepte des liquides à température jusqu'à 35 °C et peut être immergée de 250 mm minimum à 5 m maximum.

Découvrez également notre [Calpeda pompe de relevage avec sortie verticale](#).

Retrouvez aussi nos [pompes de relevage agricoles Sodise](#) et nos [pompes de relevage agricoles Renson](#).

Si vous souhaitez une pompe de relevage spécifique, n'hésitez pas à réaliser une [demande de devis](#).

Caractéristiques de la Calpeda pompe de relevage inox eau chargée

Débit de la pompe de relevage en inox sortie verticale

Courbes débit / HMT :

7 m : 250 l/min

8 m : 300 l/min

9 m : 350 l/min

Conception et protection de la pompe de relevage eaux usées

Corps de pompe et turbine : Acier inoxydable 304

Arbre : Acier inoxydable 303

Type de roue : Vortex (tourbillon)

Indice de protection : IP X8

Classe d'isolation : F

Vitesse de rotation : 2900 tour/min

Température max du liquide : 35°C

Profondeur d'immersion : Min 250 mm / Max 5 m