

ÉLINGUE CABLE 2 BOUCLES ACIER COSSÉES MANCHONNÉES Référence : 18107

RESUME

Découvrez l'élingue cable 2 boucles en acier avec manchons et cosses métalliques renforcées. Elle est idéale pour vos opérations de levage et de manutention et, grâce à ses cosses métalliques, elle évite la déformation du câble.

Retrouvez plusieurs modèles et choisissez le diamètre, la longueur utile et la CMU (Charge Maximale d'Utilisation) de votre élingue avec cosse :

- Diamètre : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Longueur utile : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- CMU : 0,09, 0,18, 0,25, 0,40, 0,70, 1,05, 1,55, 2,12 T

Les points forts :

- Norme 13414-1 (Ø 8 à 14 mm)
- Coefficient de sécurité : 5:1
- Polyvalente
- Excellente résistance à la traction

DECLINAISONS

CMU	Longueur utile
-----	----------------

0,09 T (Ø 3 mm)	1 m
0,18 T (Ø 4 mm)	1 m
0,25 T (Ø 5 mm)	1 m
0,40 T (Ø 6 mm)	1 m
0,70 T (Ø 8 mm)	1 m
1,05 T (Ø 10 mm)	1 m
1,55 T (Ø 12 mm)	1 m
0,09 T (Ø 3 mm)	2 m
0,18 T (Ø 4 mm)	2 m
0,25 T (Ø 5 mm)	2 m
0,40 T (Ø 6 mm)	2 m
0,70 T (Ø 8 mm)	2 m
1,05 T (Ø 10 mm)	2 m
1,55 T (Ø 12 mm)	2 m
0,09 T (Ø 3 mm)	3 m
0,18 T (Ø 4 mm)	3 m
0,25 T (Ø 5 mm)	3 m
0,40 T (Ø 6 mm)	3 m
0,70 T (Ø 8 mm)	3 m
1,05 T (Ø 10 mm)	3 m
1,55 T (Ø 12 mm)	3 m
0,09 T (Ø 3 mm)	4 m
0,18 T (Ø 4 mm)	4 m
0,25 T (Ø 5 mm)	4 m
0,40 T (Ø 6 mm)	4 m
0,70 T (Ø 8 mm)	4 m
1,05 T (Ø 10 mm)	4 m
1,55 T (Ø 12 mm)	4 m
0,09 T (Ø 3 mm)	5 m
0,18 T (Ø 4 mm)	5 m
0,25 T (Ø 5 mm)	5 m
0,40 T (Ø 6 mm)	5 m
0,70 T (Ø 8 mm)	5 m
1,05 T (Ø 10 mm)	5 m
1,55 T (Ø 12 mm)	5 m
0,09 T (Ø 3 mm)	6 m
0,18 T (Ø 4 mm)	6 m
0,25 T (Ø 5 mm)	6 m
0,40 T (Ø 6 mm)	6 m
0,70 T (Ø 8 mm)	6 m
1,05 T (Ø 10 mm)	6 m
1,55 T (Ø 12 mm)	6 m
0,09 T (Ø 3 mm)	7 m
0,18 T (Ø 4 mm)	7 m
0,25 T (Ø 5 mm)	7 m
0,40 T (Ø 6 mm)	7 m
0,70 T (Ø 8 mm)	7 m
1,05 T (Ø 10 mm)	7 m
1,55 T (Ø 12 mm)	7 m
0,09 T (Ø 3 mm)	8 m
0,18 T (Ø 4 mm)	8 m
0,25 T (Ø 5 mm)	8 m
0,40 T (Ø 6 mm)	8 m
0,70 T (Ø 8 mm)	8 m
1,05 T (Ø 10 mm)	8 m

1,55 T (Ø 12 mm)	8 m
0,09 T (Ø 3 mm)	9 m
0,18 T (Ø 4 mm)	9 m
0,25 T (Ø 5 mm)	9 m
0,40 T (Ø 6 mm)	9 m
0,70 T (Ø 8 mm)	9 m
1,05 T (Ø 10 mm)	9 m
1,55 T (Ø 12 mm)	9 m
0,09 T (Ø 3 mm)	10 m
0,18 T (Ø 4 mm)	10 m
0,25 T (Ø 5 mm)	10 m
0,40 T (Ø 6 mm)	10 m
0,70 T (Ø 8 mm)	10 m
1,05 T (Ø 10 mm)	10 m
1,55 T (Ø 12 mm)	10 m
2,12 T (Ø 14 mm)	1 m
2,12 T (Ø 14 mm)	3 m
2,12 T (Ø 14 mm)	2 m
2,12 T (Ø 14 mm)	4 m
2,12 T (Ø 14 mm)	5 m
2,12 T (Ø 14 mm)	6 m
2,12 T (Ø 14 mm)	7 m
2,12 T (Ø 14 mm)	8 m
2,12 T (Ø 14 mm)	9 m
2,12 T (Ø 14 mm)	10 m

DESCRIPTION

Les avantages de l'élingue cable 2 boucles

Découvrez l'élingue cable 2 boucles cossées manchonnées, l'accessoire indispensable pour vos opérations de levage et de manutention.

L'élingue deux boucles est équipée d'un câble en acier muni, sur chacune de ses extrémités, d'une boucle renforcée par une cosse métallique et sécurisée par un manchon serti.

La cosse permet de protéger le câble contre les frottements et déformations provoqués par les crochets, manilles ou autres accessoires. Ce renfort limite l'usure prématurée du câble et contribue à prolonger sa durée de vie. Les manchons sertis assurent quant à eux une liaison permanente et robuste entre le câble et les boucles, garantissant une résistance élevée aux efforts de traction.

Vous retrouverez plusieurs configurations d'élingue deux boucles disponibles avec un diamètre de 3 à 14 mm, une longueur utile de 1 à 10 mètres et intégrant une CMU de 0,09 à 2,12 T.

Grâce à ses deux boucles, l'élingue cable 2 boucles cossées manchonnées peut être utilisée avec différents équipements de levage tels que les palans, ponts roulants, grues, treuils ou écarteurs.

L'élingue avec cosse est conforme à la norme EN 13414-1 (pour les modèles Ø 8 à 14 mm). Son coefficient de sécurité est de 5:1 pour offrir aux utilisateurs une sécurité optimale.

Existe aussi sans cosses-cœur : [élingue acier avec câble manchonné](#).

Pour vos environnements exigeants, retrouvez la version inox : [élingue inox câble cossé manchonné](#).

Rendez-vous : [élingues à chaîne](#).

Pour vos opérations de levage, retrouvez aussi : [transpalette 2500 kg](#), [table élévatrice ultra plate](#) et [élingue chaîne à 1 brin](#).

Caractéristiques techniques de l'élingue avec cosse

Construction : cable acier avec 2 boucles renforcées par cosses métalliques

Assemblage des boucles : manchons sertis

Longueurs utiles disponibles : 1 à 10 m

Coefficient de sécurité : 5:1

Norme : EN-13414-1 (Ø 8 à 14 mm)

Longueur minimale entre manchons : 20 fois le diamètre du câble

Diamètre du câble	Longueur boucle (L)	Hauteur boucle (h)	Longueur mini. entre manchons	CMU
3 mm	45 mm	22,5 mm	60 mm	0,09 T
4 mm	60 mm	30 mm	80 mm	0,18 T
5 mm	75 mm	37,5 mm	100 mm	0,25 T
6 mm	90 mm	45 mm	120 mm	0,40 T
8 mm	120 mm	60 mm	160 mm	0,70 T
10 mm	150 mm	75 mm	200 mm	1,05 T
12 mm	180 mm	90 mm	240 mm	1,55 T
14 mm	210 mm	105 mm	280 mm	2,12 T

