

### CHAUSSURE DE SÉCURITÉ GASTON MILLE HOT CUMIN Référence : 18109

#### RESUME

Les chaussures de sécurité Hot Cumin de Gaston Mille sont conçues en cuir pleine fleur hydrofuge pour résister aux environnements les plus exigeants (BTP, industrie lourde, carrières).

Fabriqué en France, ce modèle répond strictement à la norme EN ISO 20345:2022 (incluant les exigences AN, HI, CI, FO, LG, SR) et se décline en 4 versions techniques pour s'adapter à votre terrain.

Elle associe des matériaux de pointe, combinant un embout en fibre de verre 10 % plus léger que l'acier à une semelle antiperforation textile ultra-souple.

#### Les points forts :

- Fabrication française
- Semelle tout terrain Fusion Grip
- Matériaux premium

#### DECLINAISONS

| Pointure | Hauteur et Protection          |
|----------|--------------------------------|
| 39       | Basse - Standard (S3L)         |
| 40       | Basse - Standard (S3L)         |
| 41       | Basse - Standard (S3L)         |
| 42       | Basse - Standard (S3L)         |
| 43       | Basse - Standard (S3L)         |
| 44       | Basse - Standard (S3L)         |
| 45       | Basse - Standard (S3L)         |
| 46       | Basse - Standard (S3L)         |
| 47       | Basse - Standard (S3L)         |
| 39       | Haute - Standard (S3L)         |
| 39       | Haute - Etanche MilleDry (S7L) |

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 39 | Haute - Protection Métatarses MilleMeta (S3L) |
| 40 | Haute - Standard (S3L)                        |
| 40 | Haute - Etanche MilleDry (S7L)                |
| 40 | Haute - Protection Métatarses MilleMeta (S3L) |
| 41 | Haute - Standard (S3L)                        |
| 41 | Haute - Etanche MilleDry (S7L)                |
| 41 | Haute - Protection Métatarses MilleMeta (S3L) |
| 42 | Haute - Standard (S3L)                        |
| 42 | Haute - Etanche MilleDry (S7L)                |
| 42 | Haute - Protection Métatarses MilleMeta (S3L) |
| 43 | Haute - Standard (S3L)                        |
| 43 | Haute - Etanche MilleDry (S7L)                |
| 44 | Haute - Standard (S3L)                        |
| 44 | Haute - Etanche MilleDry (S7L)                |
| 44 | Haute - Protection Métatarses MilleMeta (S3L) |
| 45 | Haute - Standard (S3L)                        |
| 45 | Haute - Etanche MilleDry (S7L)                |
| 45 | Haute - Protection Métatarses MilleMeta (S3L) |
| 46 | Haute - Standard (S3L)                        |
| 47 | Haute - Standard (S3L)                        |
| 47 | Haute - Etanche MilleDry (S7L)                |
| 47 | Haute - Protection Métatarses MilleMeta (S3L) |
| 48 | Haute - Standard (S3L)                        |
| 48 | Haute - Etanche MilleDry (S7L)                |
| 48 | Haute - Protection Métatarses MilleMeta (S3L) |

### DESCRIPTION

## En savoir plus sur la chaussure de sécurité hot cummin

La gamme de chaussures hot cummin est spécialement pensée dans les moindres détails pour résister aux pires conditions (boue, hydrocarbures...) tout en préservant la santé du travailleur.

La tige est conçue dans un cuir de vache pleine fleur d'une épaisseur de 2 à 2,2 mm, à la fois hydrofuge, oléofuge et extrêmement souple. Pour accroître sa longévité, elle est équipée d'un renfort de protection en PU (polyuréthane) granité à l'avant et à l'arrière qui protège le cuir des éraflures.

À l'intérieur, la doublure en toile Cambrelle micro-aérée bénéficie d'un traitement antibactérien Sanitized qui assure un séchage rapide, évacue l'humidité et régule la température.

Elle est complétée par la semelle intérieure Mille Soft, ultra-confortable, ergonomique et fabriquée en mousse expansée 100 % recyclée (lavable à 30°C).

L'embout de protection est en fibre de verre : il est 10 % plus léger qu'un embout en acier traditionnel, possède une résistance supérieure (athermique et amagnétique) et dispose d'une "jupe de confort" en plastique pour ne pas être ressenti lors de la flexion du pied.

Découvrez notre gamme pour le [travail du béton](#) avec notre [compacteur gravier](#) et notre [bétonnière tractable](#).

Pour protéger efficacement toutes vos équipes sur le terrain, n'oubliez pas de parcourir notre sélection complète de [chaussures de sécurité](#) afin de trouver le modèle idéalement adapté à chaque corps de métier.

Si vous travaillez dans des conditions difficiles, type industrie lourde, mines, carrières, on vous conseille la [Scrapper Tech de Gaston Mille](#).

### Quelle est la différence entre les 4 modèles Gaston Mille Hot Cumin ?

Chaque métier du BTP ou de l'industrie a ses spécificités, cette chaussure est proposée en 4 versions distinctes à sélectionner selon vos besoins :

- La Cumin (version basse standard) : le modèle à tige basse. Idéal pour les professionnelles recherchant une grande liberté de mouvement au niveau de la cheville, tout en conservant la semelle tout-terrain ultra robuste.
- La Hot Cumin (version montante standard) : le modèle standard à tige montante. Elle intègre la norme AN (protection des malléoles) grâce à un renfort qui absorbe les chocs latéraux et maintient parfaitement la cheville sur les sols accidentés, notamment lors de la

manutention lourde et de la pose de [clôture provisoire de chantier](#).

- La Hot Cumin MilleDry (version 100 % étanche) : la version ultime contre les intempéries. Équipée d'une membrane imper-respirante brevetée, elle offre une étanchéité totale tout en laissant le pied respirer, idéale pour travailler dans la boue ou sous la pluie ou lors du travail le béton frais.
- La Hot Cumin MilleMeta (protection des métatarses) : conçue pour l'industrie lourde et les mines, cette version intègre un bouclier flexible sur le dessus du pied (dans la languette). Il durcit à l'impact pour protéger les os métatarsiens contre la chute d'objets lourds.

### Caractéristiques techniques de la Gaston Mille Hot Cumin

- Normes d'isolation (HI et CI) : le semelage isole parfaitement le pied contre la chaleur et contre le froid.
- Résistance aux hydrocarbures (FO) : la semelle résiste aux huiles et aux produits chimiques.
- Accroche sur échelle (LG) : un décroché de talon de 1 cm muni de stries antiglisse garantit une accroche parfaite sur les barreaux des échelles.
- Adhérence maximale (SR) : gros crampons autonettoyants à géométrie variable de 7 mm de hauteur, couplés à des stries d'évacuation des fluides (anti-aquaplaning) assurant une stabilité sans faille.
- Tailles disponibles : du 37 au 48 – US 5.5/13
- Poids : 1,4 kg