

CONNECTEUR XLR 3 BROCHES Référence : 18117

RESUME

Ce connecteur XLR à 3 broches de la marque Seetronic est utile pour transmettre des signaux audio analogiques symétriques ou des signaux de contrôle numérique.

Il est utilisé pour fabriquer ou réparer des câbles destinés à brancher :

- Des [microphones](#)
- Des [enceintes](#)
- Des équipements de traitement de signal
- Des [systèmes d'éclairage scénique](#)

Les points forts :

- Garantie 2 ans
 - Robustesse et longévité
 - Grande qualité de signal
 - Fiabilité sur le terrain
-

DESCRIPTION

Les avantages de ce connecteur xlr 3 broches

Ce connecteur XLR professionnel à 3 broches de la marque Seetronic est conçu pour transmettre des signaux audio analogiques symétriques ou des signaux de contrôle numérique. Il est utile pour fabriquer ou réparer des [câbles professionnels](#) destinés à brancher des microphones, des enceintes, des systèmes d'éclairage scénique ou des équipements de traitement de signal.

Il est robuste et fabriqué pour durer dans le temps. Son corps en zinc moulé sous pression est extrêmement solide et résiste aux écrasements, aux chutes et aux conditions difficiles des tournées. Le filetage interne du connecteur est blindé et protégé contre les déformations. Cela garantit que vous pourrez le visser et le dévisser des centaines de fois sans bloquer le mécanisme.

Il intègre un serre-câble adaptable qui accepte des diamètres de câbles très divers (de 3,5 à 8 mm).

Le connecteur est garanti 2 ans.

Les caractéristiques du connecteur professionnel

Working Voltage Overflash : 50 V

Courant nominal (A) : 16 A

Impédance : 10 Ω

Contacts : 3

Montage sur circuit imprimé : No

Taille maximale du câble : 2,5 mm² (0,0039 inch²)

Taille maximale des câbles AWG : 14 AWG

Longueur (mm) : 61 mm (2,402")

Diamètre : 18,9 mm (0,744")

Classement IP : IP40

Coffrage : métal

Couleur : noir

Résistance de contact : $3 < m\Omega$

Clavette : soudure

Dispositif de verrouillage : loquet

Type de contact : plaqué argent

Température ambiante maximum : 80 °C (176 °F)

Température ambiante minimum : -30 °C (-22 °F)