

ÉLINGUE INOX CABLE COSSÉE MANCHONNÉE

Référence : 18131

RESUME

Pour les environnements exigeants, découvrez l'élingue inox cable cossée manchonnée résistante à la corrosion grâce à son câble en acier inoxydable.

Elle possède deux boucles équipées de cosses-coeurs et de manchons pour vous offrir fiabilité et durabilité.

Prozon vous propose plusieurs modèles en vous offrant la possibilité de configurer votre élingue acier inoxydable :

- Diamètre : 3, 5, 6, 12 mm
- Longueur utile* : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- CMU : 0,075, 0,25, 0,375, 1,50 T

** : La longueur utile correspond à la longueur de fond de boucle à fond de boucle.*

Les points forts :

- Résiste aux environnements corrosifs et humides
- Cosses-coeurs anti déformation
- Coefficient de sécurité 5:1

DECLINAISONS

CMU	Longueur utile
0,075 T (Ø 3 mm)	1 m
0,25 T (Ø 5 mm)	1 m
0,375 T (Ø 6 mm)	1 m
1,50 T (Ø 12 mm)	1 m
0,075 T (Ø 3 mm)	2 m
0,25 T (Ø 5 mm)	2 m
0,375 T (Ø 6 mm)	2 m
1,50 T (Ø 12 mm)	2 m
0,075 T (Ø 3 mm)	3 m
0,25 T (Ø 5 mm)	3 m
0,375 T (Ø 6 mm)	3 m
1,50 T (Ø 12 mm)	3 m
0,075 T (Ø 3 mm)	4 m
0,25 T (Ø 5 mm)	4 m
0,375 T (Ø 6 mm)	4 m
1,50 T (Ø 12 mm)	4 m
0,075 T (Ø 3 mm)	5 m
0,25 T (Ø 5 mm)	5 m
0,375 T (Ø 6 mm)	5 m
1,50 T (Ø 12 mm)	5 m
0,075 T (Ø 3 mm)	6 m
0,25 T (Ø 5 mm)	6 m
0,375 T (Ø 6 mm)	6 m
1,50 T (Ø 12 mm)	6 m
0,075 T (Ø 3 mm)	7 m
0,25 T (Ø 5 mm)	7 m
0,375 T (Ø 6 mm)	7 m
1,50 T (Ø 12 mm)	7 m
0,075 T (Ø 3 mm)	8 m
0,25 T (Ø 5 mm)	8 m
0,375 T (Ø 6 mm)	8 m
1,50 T (Ø 12 mm)	8 m
0,075 T (Ø 3 mm)	9 m
0,25 T (Ø 5 mm)	9 m
0,375 T (Ø 6 mm)	9 m
1,50 T (Ø 12 mm)	9 m
0,075 T (Ø 3 mm)	10 m
0,25 T (Ø 5 mm)	10 m
0,375 T (Ø 6 mm)	10 m
1,50 T (Ø 12 mm)	10 m

DESCRIPTION

Les avantages de l'élingue inox cable cossée manchonnée

Découvrez l'élingue inox cable cossée manchonnée, conçue

pour offrir une solution de levage et de manutention adaptée aux environnements exigeants : maritime, agroalimentaire, portuaire etc.

Elle possède un câble en acier inoxydable (AISI 316) à âme métallique de construction 7x19. L'élingue acier inoxydable possède également deux boucles renforcées par des cosse-coeurs et sécurisées par des machons. Ainsi, par sa construction, elle est fiable, durable et assure une grande souplesse et résistance mécanique.

La cosse présente sur les boucles de l'élingue inox permet de préserver le câble contre l'usure et les déformations provoquées par le frottement répété de crochets ou de manilles.

Grâce à son matériau inox, elle s'adapte aux milieux humides et corrosifs puisqu'elle présente une excellente résistance à la corrosion.

Vous pouvez configurer votre élingue acier inoxydable cossée manchonnée en choisissant le diamètre, de 3 à 12 mm, la longueur utile, de 1 à 10 mètres ainsi que la CMU (Charge Maximale d'Utilisation) de 0,075 à 1,50 T.

Pour vous offrir une haute sécurité, ces équipements détiennent un coefficient de sécurité de 5:1.

Existe aussi sans cosse-cœur : [élingue inox manchonnée](#).

Découvrez la version en acier : [élingue câble acier manchonnées cossées](#).

Prozon vous conseille de vous rendre sur les [élingues à câble](#) et le [palonnier de levage réglable industriel](#).

Vous retrouvez d'autres produits pour vos opérations de levage comme l'[aimant de levage CMU 2000 kg](#) ou la [manille crosby lyre avec axe boulonné](#).

Caractéristiques techniques de l'élingue acier inoxydable cossée manchonnée

Type : elingue câble inox 2 boucles cossées manchonnées

Matière du câble : acier inoxydable AISI 316

Construction du câble : 7x19

Âme : métallique

Terminaisons : 2 boucles avec cosses-cœurs manchonnées

Coefficient de sécurité : 5:1

Longueurs disponibles : de 1 à 10 m (la longueur indiquée correspond à la longueur de fond de boucle à fond de boucle)

Diamètre du câble	CMU (Charge Maximale d'Utilisation)
3 mm	0,075 T
5 mm	0,25 T
6 mm	0,375 T
12 mm	1,50 T