

MICROPHONE PUPITRE D'APPEL Référence : 18161

RESUME

Ce microphone pupitre de la marque Rondson sert à gérer la diffusion de messages vocaux et la communication interne via le réseau informatique d'une structure.

Il intègre un système de communication bidirectionnelle conçu pour fonctionner au sein d'un réseau de sonorisation IP.

Les points forts :

- Autonomie et clarté
 - Haute qualité sonore
 - Communication bidirectionnelle complète
 - Écran LCD 3,4 pouces
-

DESCRIPTION

Les avantages de ce microphone pupitre d'appel

Le micro pupitre Rondson sert à gérer la diffusion de messages vocaux et la communication interne via le réseau informatique d'une structure.

Il intègre un système de communication bidirectionnelle fabriqué pour marcher au sein d'un réseau de sonorisation IP.

Il est équipé d'un écran tactile LCD 3,4 pouces qui affiche l'état du programme, l'adresse IP de l'appareil et facilite la navigation

ainsi que la programmation.

Ce microphone pupitre dispose aussi d'un traitement acoustique de pointe qui supprime l'effet d'écho et limite les sifflements de Larsen.

Découvrez nos autres modèles de [microphones professionnels](#).

Complétez votre équipement avec notre matériel de [sonorisation professionnelle](#), et les câbles et connectiques comme la [fiche din 5 broches câblage](#) ou le [connecteur audio jack 3.5 mm stéréo mâle femelle](#).

Les caractéristiques du micro pupitre professionnel

Type : Pupitre microphone d'appel pour ampli-préamplificateur IP

Alimentation : DC 24 V

Consommation : ≤ 6 W

Prise Internet : RJ 45

Support : TCP/IP, UDP, IGMP

Format Son : MP3/MP2

Échantillonnage : 8 K - 48 K

Vitesse de transmission : 100 Mbps

Qualité sonore : qualité CD stéréo 16 bits

Bande passante : 80 Hz - 16000 Hz (+1 dB, -3 dB)

Distorsion THD : ≤ 1 %

Rapport signal/bruit : > 68 dB

HP intégré : 4 Ω / 2 W

Entrée : AUX : 350 mV

Sorties : AUX impédance : 470 Ω

Impédance micro : 10 mV

Température de fonctionnement : 5 °C – 40 °C

Humidité : 20 % – 80 %

Dimensions (L x P x h) : 200 x 160 x 60 mm

Poids : 1,2 kg