

ÉLINGUE CHAÎNE 3 BRINS Référence : 18166

RESUME

Découvrez l'élingue chaîne 3 brins conçue pour réaliser des opérations de levage avec trois points d'ancrage.

Elle est équipée de crochets terminaux à verrouillage automatique à chape pour une robustesse et une sécurité accrues. Sur la partie haute de chaque chaîne se trouve un crochet raccourcisseur pour ajuster la longueur selon vos besoins.

Les chaînes sont en acier grade 80.

Choisissez les caractéristiques de l'élingue 3 brins que vous souhaitez :

- Diamètre de chaîne : 6, 8, 10 ou 13 mm
- CMU (Charge Maximale d'Utilisation) : 2,36, 4,25, 6,70 ou 11,20 T
- Longueur utile : 1 à 6 m

Les points forts :

- Norme EN 818-4
- Coefficient de sécurité 4:1
- Certificat de conformité fourni
- Traçabilité : plaque de marquage

DECLINAISONS

CMU	Longueur utile
2,36 T (Ø 6 mm)	1 m
4,25 T (Ø 8 mm)	1 m
6,70 T (Ø 10 mm)	1 m
11,20 T (Ø 13 mm)	1 m
2,36 T (Ø 6 mm)	2 m

4,25 T (Ø 8 mm)	2 m
6,70 T (Ø 10 mm)	2 m
11,20 T (Ø 13 mm)	2 m
2,36 T (Ø 6 mm)	3 m
4,25 T (Ø 8 mm)	3 m
6,70 T (Ø 10 mm)	3 m
11,20 T (Ø 13 mm)	3 m
4,25 T (Ø 8 mm)	4 m
6,70 T (Ø 10 mm)	4 m
11,20 T (Ø 13 mm)	4 m
4,25 T (Ø 8 mm)	5 m
6,70 T (Ø 10 mm)	5 m
11,20 T (Ø 13 mm)	5 m
4,25 T (Ø 8 mm)	6 m
6,70 T (Ø 10 mm)	6 m
11,20 T (Ø 13 mm)	6 m

DESCRIPTION

Les avantages de l'élingue chaîne 3 brins

Pour vos opérations de levage à trois points d'ancrage, Prozon vous propose l'élingue chaîne 3 brins. C'est une solution fiable et robuste puisqu'elle possède trois chaînes en acier grade 80.

La configuration en 3 brins permet une excellente répartition des efforts pour le levage de charges symétriques.

Chaque brin de l'élingue chaîne 3 brins possède un crochet à verrouillage automatique qui se ferme automatiquement au contact de la charge, un système hautement sécurisé limitant les potentiels risques de décrochage.

La liaison par chape du crochet à verrouillage automatique garantit également une excellente résistance mécanique et une parfaite intégration avec la chaîne.

Sur la partie haute de chaque brin se trouve un crochet raccourcisseur permettant d'ajuster rapidement la longueur utile de chaque chaîne sans avoir recours à des accessoires supplémentaires. Cette possibilité de réglage facilite le levage de charges aux formes irrégulières tout en conservant un équilibre optimal.

Pour répondre à tous les besoins courants du marché, vous avez le choix de confectionner votre élingue 3 brins selon plusieurs caractéristiques :

- Diamètre de chaîne : 6, 8, 10 et 13 mm
- CMU : 2,36, 4,25, 6,70 ou 11,20 T (levage symétrique avec un angle compris entre 0° et 90°)
- Longueur utile : 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 m

L'élingue 3 brin est conforme à la norme EN 818-4. Elle est livrée avec une plaque de marquage réglementaire recensant toutes les informations exigées : nom du fabricant, numéro individuel d'identification, capacité maximale d'utilisation et date de fabrication. Vous recevrez également le certificat de conformité nominatif au format papier.

Son coefficient de sécurité est de 4:1.

Pour une solution avec plus de souplesse, découvrez les [élingues câbles](#) avec par exemple l'[élingue câble deux boucles manchonnées](#) et l'[élingue câble en inox deux boucles manchonnées](#).

Prozon vous conseille aussi de consulter : l'[aimant pour levage CMU 600 kg](#), le [treuil pour dépannage électrique avec câble synthétique](#), la [manille en D axe boulonné](#) et l'[anneau de levage DIN 582](#).

Caractéristiques de l'élingue 3 brins

Type d'élingue : élingue chaîne 3 brins

Grade de chaîne : grade 80

Norme : EN 818-4

Coefficient d'utilisation : 1:4

Type de crochet terminal : crochet à verrouillage automatique à chape

Réglage de longueur : crochet raccourcisseur intégré sur chaque brin

Nombre de crochets raccourcisseurs : 3 (1 par brin)

Angle d'utilisation : 0° à 90°

Longueurs disponibles : 1 à 6 m

Marquage : plaque d'identification conforme à la norme EN 818-4

Informations présentes sur la plaque : nom du fabricant, numéro individuel, CMU, date de fabrication

Traçabilité : numéro individuel unique attribué à chaque élingue

Certificat fourni : certificat de conformité avec reprise du numéro individuel de l'élingue (format papier)

Diamètre de chaîne	CMU (Charge Maximale d'Utilisation)
6 mm	2,36 T
8 mm	4,25 T
10 mm	6,70 T
13 mm	11,20 T

Découvrez également la [potence inversée sur fut de levage](#) et la [potence triangulée sur fut levage](#).