

EMBOUT CLIQUET CLÉ
DYNAMOMÉTRIQUE 9 X 12 MM
GÉDORE
Référence : 18174

RESUME

Résolvez vos montages difficiles avec l'embout à cliquet à entraînement 9 x 12 mm à insérer dans la [clé dynamométrique tête femelle](#).

Le cliquet est réversible, il vous permet de réaliser des serrages à droite et à gauche.

La sortie du carré, là où la douille va être fixée, est disponible dans trois modèles. Chaque sortie a une limite de force respective.

- 1/4" jusqu'à 30 nm
- 3/8" jusqu'à 135 nm
- 1/2" jusqu'à 150 nm

Idéal pour les espaces restreints, l'angle d'inclinaison vers l'arrière est de 5 degrés, il vous suffit de bouger le manche d'à peine 5 degrés pour réengager le cliquet.

Les points forts :

- Vissage en continu
- Réversible
- Accessibilité

DECLINAISONS

Lecteur carré

1/2

1/4

3/8

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'embout cliquet clé dynamométrique

Cet embout doit être inséré sur une clé dynamométrique à tête interchangeable 9 x 12 obligatoirement.

Il est disponible avec un [emmanchement 14 x 18 mm](#).

Il permet de transformer un embout fixe en un embout à cliquet réversible pour faire des serrages à droite et à gauche.

Il est idéal pour résoudre des problèmes de montages difficiles, notamment dans des endroits difficiles d'accès. Son angle de reprise de seulement 5° permet un dégagement de quelques millimètres pour actionner la clé.

Il faut savoir que lorsque vous installez l'embout sur la clé, celui-ci rallonge la longueur de la clé de 17,5 mm. C'est ce qu'on appelle le bloc jauge.

Afin d'éviter tout risque de surserrage ou d'endommager la vis, veuillez à ajuster la valeur en appliquant une valeur plus basse que celle initialement prévue.

Retrouvez tous nos [embouts dynamométriques](#) avec les fourches et les adaptateurs. Pour aller plus loin et compléter votre matériel de construction, découvrez notre gamme de matériel et outillage à main.

Caractéristiques techniques

Lecteur carré	Entraînement carré	Angle d'inclinaison	Hauteur de la tête	Largeur de la tête	Bloc de jauge	Force Nm	Poids
1/4	6,3 mm	5°	16,6 mm	25 mm	17,5 mm	30 nm	59 g
3/8	10 mm		23,2 mm	34 mm		135 nm	165 g
1/2	12,5 mm		24,2 mm			150 nm	176 g