CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES ÉLECTRICIEN
Référence : 18183

RESUME

La chaussure de sécurité pour électricien de Gaston Mille est une chaussure de sécurité basse (hauteur de tige de 12 cm) haut de gamme issue de la collection durable "1912".

Spécialement conçue pour le personnel exposé à des risques électriques, elle offre une protection essentielle contre le risque d'électrisation par tension de pas.

Fabriquée en France et certifiée "La French Fab", elle est idéale pour les conditions extrêmes, l'industrie lourde, la sidérurgie, les carrières et les plateformes pétrolières.

Les points forts :

- Haute isolation électrique
- 100% sans métal
- Confort longue durée

DECLINAISONS

Pointure
39
40
41
42
43
44

45
48
47
46

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la chaussure isolante pour électricien ?

La chaussure de sécurité basse pour électricien est parfaite pour les professionnels exigeant à la fois durabilité, éco-responsabilité et haute sécurité sur les chantiers.

Sa tige de 12 cm est confectionnée dans un cuir de vache pleine fleur d'une épaisseur de 2 à 2,2 mm, traité hydrofuge et oléofuge pour barrer la route à l'eau et aux huiles. Pour maximiser sa durée de vie, cette chaussure est assemblée sans couture latérale, éliminant ainsi les zones de déchirure classiques.

Elle est parée pour affronter les environnements les plus agressifs (ballast, copeaux métalliques, verre) grâce à ses renforts de protection en PU granité disposés à l'avant (pare-pierres) et à l'arrière pour préserver le cuir des éraflures.

Sa languette est dotée d'un soufflet intérieur étanche qui empêche l'intrusion de poussière et de liquides, tandis que son haut de tige matelassé et moelleux supprime les risques d'échauffement. Enfin, elle intègre une bande rétroréfléchissante garantissant une visibilité optimale sur les bords de route.

Le port de chaussures isolantes est indispensable, mais il ne protège que des tensions de pas et de l'isolation par le sol. Pour une sécurité totale lors de vos interventions sur des armoires ou des lignes sous tension, vous devez impérativement associer cette paire avec d'autres équipements EPI (Équipement de Protection individuelle).

Optez pour notre modèle de chaussures de sécurité montantes pour électricien si vous voulez plus de sécurité au niveau de vos chevilles.

Découvrez aussi dans notre catégorie dédiée au matériel de construction tous les accessoires indispensables comme nos échafaudages façade et nos coffrets triphasé.

Pour renforcer la sécurité lors des interventions sur des armoires électriques basse tension, associez vos chaussures isolantes à un tapis isolant classe 0 1000V au sol.

Vous travaillez à côté de lignes électriques ? Optez pour la plaque de calage conductrice pour engins de chantier.

En savoir plus sur la chaussure sécurité électricien norme

La semelle crantée extra-large de la chaussure de sécurité pour électricien version basse a été façonnée pour offrir une stabilité absolue sur tous les types de sols (accidentés, boueux, meubles ou glissants).

Sa couche d'usure de 4 mm d'épaisseur démontre une résistance extrême à l'abrasion, aux coupures, aux hydrocarbures, aux acides et aux produits chimiques.

Pour garantir une adhérence maximale (certification SR), elle déploie des crampons tranchants profilés de 7 mm de hauteur ainsi que des rainures d'évacuation latérale des fluides pour contrer tout effet d'aquaplaning. Ses gros plots espacés et flexibles lui confèrent une action autonettoyante performante en rejetant les gravillons.

Le confort intérieur est soutenu par la doublure en toile Cambrelle micro-aérée dotée du traitement antibactérien Sanitized pour une évacuation rapide de l'humidité et une excellente régulation de la température.

À cela s'ajoute la semelle intérieure amovible Mille Soft en mousse PU ultra-épaisse de 1,5 cm. Anatomique et ergonomique, elle intègre un soutien de la voûte plantaire et un absorbeur de chocs au talon.

Couplée au système anti-torsion Turbo Flex System, elle offre une démarche stable, un grand confort moelleux et un effet anti-fatigue optimal tout en permettant, si nécessaire, l'insertion d'une semelle orthopédique.

Pour sécuriser les déplacements en hauteur, le talon affiche un décroché net de 1 cm équipé du système Ladder Grip (LG) pour une accroche parfaite sur les barreaux d'échelles.

Caractéristiques de la chaussure de sécurité basse électricien s3

Normes EN ISO 20345 : 2022

- (SB) Exigences fondamentales (innocuité, confort, résistance à l'écrasement et aux chocs au niveau des orteils). Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN.
- (E) Semelle absorbant les chocs au niveau du talon
- (FO) Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures
- (WPA) Résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau
- (PL) Semelle résistant à la perforation, insert non métallique par pointe large 4.5 mm
- (LG) Système de grip sur les échelles (talon décroché pour une bonne accroche sur les barreaux)
- (SR) Adhérence haute performance. Résistance au glissement sur sol céramique recouvert de glycérine

Fabrication : Made in France

Taille : du 39 au 48

Poids : 1,380 kg