

ÉTRIER DE PROTECTION 3 PIEDS RENFORCÉ

Référence : 01819

RESUME

Découvrez l'étrier de sécurité renforcé avec une deuxième barre d'acier galvanisé.

Il assure la longévité de vos poteaux, lampadaires, candélabres, IRVE (infrastructure de recharge de véhicule électrique) et autres éléments de mobilier urbain...

Composé d'acier galvanisé, cet étrier est robuste et durable.

Dimensions : L. 600 x l. 600 x h. 900 mm

Couleurs :

- Acier galvanisé simple (sans peinture)
- Peinture sur acier galvanisé

Fixation :

- À sceller
- Sur platines

Les points forts :

- Simple et rapide à installer
- Traitement anti-corrosion

DECLINAISONS

Couleur	Option
Acier galvanisé	Avec platine
Blanc RAL 9010	À sceller
Acier galvanisé	À sceller

Blanc RAL 9010	Avec platine
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller
Bleu gentiane RAL 5010	Avec platine
Gris anthracite RAL 7016	À sceller
Gris anthracite RAL 7016	Avec platine
Jaune colza RAL 1021	À sceller
Jaune colza RAL 1021	Avec platine
Marron RAL 8017	À sceller
Marron RAL 8017	Avec platine
Noir foncé RAL 9005	À sceller
Noir foncé RAL 9005	Avec platine
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	Avec platine
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller
Rouge signalisation RAL 3020	Avec platine
Vert RAL6005	À sceller
Vert RAL6005	Avec platine

DESCRIPTION

Description de l'étrier de protection renforcé avec 3 pieds

Notre étrier de protection renforcé en acier permet de protéger les poteaux, les candélabres d'éclairage public, les arbres et autres équipements urbains.

Il est fabriqué en acier galvanisé, ce qui lui procure résistance et robustesse dans le temps. L'acier galvanisé permet à l'étrier d'être résistant à la corrosion.

De plus, nous le proposons en acier peint galva ou peint sur galva. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez.

L'étrier existe aussi en [version non renforcée](#).

Comment fixer l'étrier de protection en acier ?

Par scellement direct dans le sol :

Cette méthode convient aux surfaces en béton ou en asphalte. Elle consiste à percer un trou dans le sol, d'insérer l'étrier et de le fixer en utilisant un scellement approprié tel que du mortier

ou une résine spéciale. Assurez-vous qu'il soit bien aligné et stable pendant que le scellement sèche.

Nous préconisons une hauteur de scellement de 200 mm.

Découvrez notre [enrobé pour étriers](#), idéal pour recouvrir votre mortier de scellement.

Fixation sur platines :

Une fois votre emplacement choisi, percez les trous avec une perceuse selon votre type de sol (béton, bois...). Les trous doivent être légèrement plus petits que les boulons ou les vis que vous allez utiliser pour fixer les platines.

Une fois les trous réalisés, fixez les platines en les vissant fermement. Enfin, insérez les boulons et les vis à travers les trous de l'étrier et serrez-les à l'aide d'une clé ou encore d'une visseuse. Assurez-vous que l'étrier est correctement aligné et fixé de manière sécurisée aux platines.

Lorsque l'étrier de sécurité est fixé, vérifiez sa solidité en le secouant légèrement. Assurez-vous qu'il est bien fixé et ne présente aucun jeu ou mouvement excessif.

Découvrez aussi l'ensemble de notre gamme de [mobilier de ville](#) et plus particulièrement nos [barrières de collectivité](#).

Caractéristiques de l'étrier de protection 3 pieds

Dimensions :

- Diamètre des tubes : 60 mm
- L. 600 x l. 600 x h. 900 mm

Matériau : corps en tube d'acier

Anticorrosion : galvanisation à chaud

Finition :

- Acier galvanisé simple
- Peinture sur acier galvanisé :
 - Blanc pur RAL 9010
 - Bleu gentiane RAL 5010
 - Brun chocolat RAL 8017
 - Gris anthracite RAL 7016
 - Jaune colza RAL 1021
 - Noir foncé RAL 9005
 - Rouge pourpre RAL 3004
 - Rouge signalisation RAL 3020
 - Vert mousse RAL 6005
- Vous pouvez choisir une couleur non standard du RAL pour l'étrier peint sur galva sur [devis](#)

Poids : 17 kg