

ÉTRIER DE PROTECTION 4 PIEDS Référence : 01821

RESUME

L'étrier de protection 4 pieds en tube d'acier galvanisé de 60 mm de diamètre vous permettra de protéger vos poteaux, lampadaires, candélabres, IRVE (infrastructure de recharge de véhicule électrique) et autres éléments de mobilier urbain.

La fixation de cet étrier se fait par scellement directement dans le sol ou sur platines.

Dimensions : l. 800 x L. 800 x h. 600 mm

Couleurs :

- Acier galvanisé simple (sans peinture)
- Peinture sur acier galvanisé

Fixation :

- À sceller
- Sur platines

Les points forts :

- Durable
- Robuste
- Facile et rapide à fixer

DECLINAISONS

Couleur	Option
Jaune RAL 1021	Avec platine
Acier galvanisé	Avec platine
Jaune RAL 1021	À sceller
Acier galvanisé	À sceller
Vert mousse RAL 6005	À sceller
Vert mousse RAL 6005	Avec platine

Blanc pur RAL 9010	À sceller
Blanc pur RAL 9010	Avec platine
Noir foncé RAL 9005	À sceller
Noir foncé RAL 9005	Avec platine
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller
Bleu gentiane RAL 5010	Avec platine
Gris anthracite RAL 7016	À sceller
Gris anthracite RAL 7016	Avec platine
Marron RAL 8017	À sceller
Marron RAL 8017	Avec platine
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller
Rouge signalisation RAL 3020	Avec platine
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	Avec platine

DESCRIPTION

Comment installer votre étrier de protection en acier ?

Par scellement direct dans le sol :

Cette méthode convient aux surfaces en béton ou en asphalte. Elle consiste à percer un trou dans le sol, d'insérer l'étrier et de le fixer en utilisant un scellement approprié tel que du mortier ou une résine spéciale. Assurez-vous qu'il soit bien aligné et stable pendant que le scellement sèche.

Nous préconisons une hauteur de scellement de 200 mm.

Découvrez notre [enrobé à froid pour étriers](#), idéal pour recouvrir [votre mortier de scellement](#).

Fixation sur platines :

Une fois votre emplacement choisit, percez les trous avec une perceuse selon votre type de sol (béton, bois...). Les trous doivent être légèrement plus petits que les boulons ou les vis que vous allez utiliser pour fixer les platines.

Une fois les trous réalisés, fixez les platines en les vissant fermement. Enfin, insérez les boulons et les vis à travers les trous de l'étrier et serrez-les à l'aide d'une clé ou encore d'une

visseuse. Assurez-vous que l'étrier est correctement aligné et fixé de manière sécurisée aux platines.

Lorsque l'étrier de sécurité est fixé, vérifiez sa solidité en le secouant légèrement. Assurez-vous qu'il est bien fixé et ne présente aucun jeu ou mouvement excessif.

N'hésitez pas à parcourir notre article de blog pour en savoir plus sur l'[installation d'un étrier de protection](#).

Caractéristiques de l'étrier de protection 4 pieds

Dimensions :

- Diamètre : 60 mm
- L. 800 x l. 800 x h. 600 mm

Matériau : Tube en acier

Anticorrosion : Galvanisation à chaud

Finition :

- Acier galvanisé simple
- Peinture sur acier galvanisé :
 - Blanc pur RAL 9010
 - Bleu gentiane RAL 5010
 - Brun chocolat RAL 8017
 - Gris anthracite RAL 7016
 - Jaune colza RAL 1021
 - Noir foncé RAL 9005
 - Rouge pourpre RAL 3004
 - Rouge signalisation RAL 3020
 - Vert mousse RAL 6005
- Vous pouvez choisir une couleur du RAL sur-mesure pour l'étrier peint sur galva sur [devis](#)

Poids :

- Sans platines : 14,6 kg
- Avec platines : 16,2 kg

Nous vous proposons aussi un autre étrier de protection 4 pieds mais [modulable](#).