A6 - PANNEAU DE DANGER PONT MOBILE
Référence : 00020

RESUME

Le panneau A6 est un signal de danger avancé. Il désigne la proximité d'un pont mobile.

Le panneau est en aluminium. Il est donc très léger, souple et il résiste bien à la corrosion. Nous avons aussi, sur demande de devis, la possibilité d'ajouter un traitement anti-graffitis au panneau.

Sa mise en place est très simple. Le dos du panneau est constitué de rails (2 ou 3 selon sa taille). Il suffit d'y accrocher des brides en faisant le tour du panneau.

Le dos du panneau peut être soit brut soit laqué.

Les points forts :

- Panneau fait dans de l'aluminium 15/10ème
- Conforme à la norme CE + NF complémentaire
- Rails de fixations inclus

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau pont mobile

Le panneau A6 est un panneau triangulaire avec un fond blanc et un pictogramme de pont mobile. La signalisation de position se fait par barrières oscillantes, de part et d'autre du pont mobile, même s'il est à sens unique.

Sa fixation est simple. Il suffit d'accrocher des brides dans les rails au dos du panneau en ayant fait le tour du panneau.

Pour obtenir un dos laqué, veuillez choisir une couleur en indiquant le RAL souhaité.

Ensuite, inscrivez-la dans l'onglet "Personnalisation" situé à droite de cette page.

Si vous souhaitez avoir un dos fermé ou fermé et laqué, vous pouvez nous faire la demande via un devis.

Allez plus loin sur les panneaux de type danger

Un panneau de danger sert à montrer grâce à un pictogramme ou un symbole la présence d'une zone dangereuse, d'un danger ou d'un obstacle.
Retrouvez aussi notre panneau de signalisation A7 passage à niveau muni de barrières et A8 passage à niveau sans barrières.

Comment fixer le panneau de pont mobile à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 500 mm à 1000 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 1250 mm et 1500 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panneau pont mobile

Le panneau est en aluminium. Il est donc léger, résistant à la corrosion et souple.

Les tailles du panneau A6 :

- 500 mm
- 700 mm
- 1000 mm
- 1250 mm

Les classes du panneau A6 :

- Classe 1 visible à 100 mètres
- Classe 2 visible à 250 mètres

- Classe 3 visible à 500 mètres

Les types de dos du panneau A6 :

- Brut
- Laqué