

NEZ DE MARCHE ANTIDÉRAPANT EN ALUMINIUM PLAT Référence : 02059

RESUME

Nez de marche plat alu antidérapant, idéal pour éviter les chutes dans les marches d'escalier, composé d'un profilé en aluminium et d'une bande adhésive antidérapante. Installation à l'intérieur et à l'extérieur.

La bande antidérapante adhésive de couleur noire est incluse (autres couleurs disponibles [sur demande](#)) et est à fixer par vos soins simplement sur le nez de marche en aluminium.

Ce produit est disponible en 3 profils qui déterminent la fréquence de passage et le type d'environnement où il peut être posé ainsi qu'en 2 longueurs différentes.

Les points forts :

- Haute qualité résistant aux passages répétés
- Fixation simple à coller ou à visser
- Très antidérapant
- Conforme aux normes accessibilités

Retrouvez tous nos [nez de marche antidérapant](#) dont les [nez de marche extérieur](#).

DECLINAISONS

Longueur	Version
1,5 mètre	Passage important - intérieur
1,5 mètre	Passage important - extérieur
1 mètre	Passage important - intérieur
1 mètre	Passage important - extérieur

1 mètre	Passage faible - intérieur
1,5 mètre	Passage faible - intérieur

DESCRIPTION

Les atouts du nez de marche plat en aluminium

Le nez de marche antidérapant plat est particulièrement adapté pour une série continue de marches afin de diminuer les risques de glissade. La pose peut aussi bien se faire en intérieur qu'en extérieur.

Facile à fixer et à installer

Notre nez de marche à coller ou à visser est facilement et rapidement installé. Comme son nom l'indique, vous pouvez soit le coller à l'aide d'une colle [mono composante de type MS 108](#) ultra puissante (non fournie) ou le visser (visserie non fournie).

Nez de marche plat robuste

Il s'agit d'un nez de marche pour escalier en aluminium très esthétique, solide et durable.

Il peut résister à un passage fréquent et à un trafic intensif. Pour cela, veillez à choisir votre modèle en fonction du lieu où vous souhaitez le poser. Dans le cas, d'une installation à l'extérieur dans une zone à forte affluence, veuillez privilégier le nez de marche antidérapant passage important pour l'extérieur.

Sécurise vos escaliers

Il sécurise votre escalier en le rendant moins glissant et plus visible. En l'installant, vous rendez votre escalier moins dangereux et vous vous conformez aux normes accessibilités.

Que dit la norme pour les escaliers des établissements recevant du public (ERP) ?

Pour être aux normes, le nez de marche doit :

1. "être visuellement contrasté par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm de largeur,
2. Il doit être non glissant,
3. Il ne doit pas présenter de débord excédant 10 mm par rapport à la contremarche."

R. 111-19-2 | article 7-1 abrogée Arrêté du 20 avril 2017 - art. 22 - Nez de marche

Retrouvez également la version [nez de marche avec cornière en aluminium](#) pour intérieur et le [nez de marche cornière pour extérieur](#) ainsi que notre [contremarche](#) disponible en plusieurs coloris.

Pour des surfaces plus importantes, découvrez notre [plaque rugueuse antidérapante pour multi surfaces](#).

Si vous souhaitez un nez de marche souple, optez pour notre [nez de marche autoadhésif avec profil plat pour intérieur](#).

Caractéristiques du nez de marche antidérapant plat

- Matières :
 - Profil en aluminium anodisé épaisseur 20 µm
 - Bande auto-adhésive en carborundum antidérapante
- 2 longueurs standards :
 - 1 m

◦ 1,5 m

- Dimensions des profils :

Dimensions	Usage	Profilé plat	Bande adhésive
Largeur x Épaisseur	Passage faible intérieur	44,39 mm x 0,65 mm	30 mm x 0,9 mm
	Passage important intérieur	44,41 mm x 3,8 mm	30 mm x 2 mm
	Passage important extérieur	64,38 mm x 3,8 mm	50 mm x 2 mm

- Conditionnement : Vendu à l'unité, le bande antidérapante est fournie, mais n'est pas fixée sur le profilé.
- Condition d'utilisation : À installer à l'intérieur ou à l'extérieur selon le modèle.

Comment entretenir la surface antidérapante du nez de marche ?

Pour que la surface granuleuse du nez de marche conserve toute son efficacité et ses propriétés antidérapantes, il est très important que celle-ci reste propre. L'entretien est simple, il suffit d'utiliser une brosse à main rigide et de l'eau chaude savonneuse puis de frotter. Il est aussi possible d'utiliser des détergents doux sur le produit en veillant à d'abord les tester sur une partie du produit.

Enfin, le lavage à l'aide d'un nettoyeur haute pression est possible, en faisant attention à ne pas endommager l'enduit d'étanchéité.

Besoin d'une autre longueur ? [Faites-nous une demande de devis.](#)

Comment fixer le nez de marche alu plat pour escalier ?

Pour l'installation du nez de marche, veuillez à porter un équipement de protection tout du long.

Dans un premier temps, choisissez la taille de votre nez de marche de 1 ou 1,5 mètre. Si vous souhaitez équiper une marche de 3 mètres, optez pour 2 profils de 1,5 mètre de long.

Dans un second temps, vérifiez que la surface à recouvrir est propre, sèche et exempte de graisse. Si vous voyez que certaines zones sont endommagées, réparez-les pour obtenir une surface plate et régulière. En cas de marche très abîmée, optez pour un [nez de marche cornière](#).

Enfin, suivez les étapes suivantes :

1. Posez d'abord les éléments sans les coller pour, vous assurez qu'ils sont bien ajustés.
2. Fixez le produit sur la marche de l'escalier concerné. Pour correctement le poser, nous vous conseillons de réaliser une double fixation en le collant et le vissant au sol. Si vous voulez assurer l'étanchéité, mettez un peu de mastic, dans le trou pour sceller le pourtour des vis.
3. Le profil n'est pas pré-percé, si les trous doivent être percés, nous vous conseillons d'utiliser un foret à maçonnerie ARS 4 mm en perçant par le dessous.

Équipez aussi vos escaliers de [bandes podotactiles normées NF](#) qui peuvent aussi être constituées de [clou podotactile escalier](#).