

CK12 - PANNEAU SENS UNIQUE TEMPORAIRE (AVEC OU SANS PIED)

Référence : 02096

RESUME

Le panneau routier temporaire CK12 indique un sens unique.

Il doit être installé au début de la route concernée ou à proximité de vos travaux routiers afin de prévenir les automobilistes de l'impossibilité d'aller plus loin que la voie empruntée.

Il impose en outre aux usagers d'adapter leur vitesse en vue d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

Disponible avec un pied dépendant (6 mm d'épaisseur) ou un pied indépendant (3 mm d'épaisseur).

Ce panneau est fabriqué en Acier.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
700 x 700 mm	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant
700 x 700 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sur pied dépendant

DESCRIPTION

Panneau routier temporaire sens unique CK12

Tous nos panneaux routiers temporaires sont toujours disponibles en classe 1 et classe 2. Nous vous rappelons que

le premier panneau routier temporaire dans chaque sens de circulation d'une zone de chantier ou de travaux doit être de classe 2.

Retrouvez également notre [panneau c12 sens unique](#) indiquant que toutes les voies sont réservées au même sens de circulation.

Modes de fixations du panneau sens unique temporaire

Acier sur pied dépendant :

Ce mode de fixation permet au panneau d'être utilisé au sol.

- Le panneau possède une poignée conçue pour une excellente préhension
- Le poids est réduit pour le poseur.
- La poignée est résistante et supporte le passage d'un camion de 19 tonnes
- Le pied arrière se bloque automatiquement en position ouverte, la position fermée est assurée par des ergots

Contactez-nous pour avoir des panneaux routiers temporaires spéciaux avec rails, poteaux ou piquets en bois.

Pourquoi acheter nos panneaux de chantier ?

Des panneaux routiers temporaires 100 % recyclables et issus du recyclage

Tous les matériaux entrant dans la fabrication de ce produit sont recyclables et issus du recyclage. Les supports sont en acier galvanisé et le rivetage en acier zingué.

Des panneaux routiers temporaires manipulables facilement

Grâce à ses bords légèrement arrondis sur 6 mm d'épaisseur, pas de risques de blessures.

Des panneaux routiers temporaires certifiés conformes NF et CE

Nous vous rappelons que dans le cadre de la certification, vos panneaux routiers temporaires doivent être lestés : lest avant 36 kg, lest arrière 18 kg. Commandez donc des [sacs lestage 18 kg](#).

Vous pourriez être intéressé par notre [panneau déviation piéton](#) ou notre [panneau de chantier sortie de camion](#).