

D29A - PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE Référence : 02109

RESUME

Le panneau D29a est un panneau de signalisation directionnelle avec indication de distance pour les hameaux, fermes et lieux dits.

Les points forts :

- CF + NF
- Avec rails de fixation inclus
- Fait en France
- Manipulation sécurisée
- Résistant
- Ne rouille pas

Les brides de fixation ne sont pas incluses, mais vous pouvez les retrouver [ici](#).

Selon le modèle, le panneau sera en bord rebordé avec trou pour insérer les brides ou en bordage cerclé avec 2 rails au dos.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos	Sens
120 x 400 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Gauche
120 x 600 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Gauche
120 x 800 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Gauche
120 x 1000 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Gauche
120 x 1200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Gauche
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Gauche

250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Gauche
250 x 1200 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Gauche
120 x 1000 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Droite
120 x 1200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Droite
120 x 400 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Droite
120 x 600 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Droite
120 x 800 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Droite
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Droite
250 x 1200 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Droite
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Droite

DESCRIPTION

Description du panneau de signalisation directionnelle

C'est un panneau qui annonce une direction. Le plus souvent il est utilisé pour indiquer un lieu-dit.

Il se compose du texte et de la distance qu'il reste à parcourir en kilomètres.

Pour ce panneau, la flèche directionnelle peut-être située à droite ou à gauche du panneau. Ce panneau ne se combine pas à d'autres.

Retrouvez également notre [panneau de position D29b sans indication de distance](#).

Allez plus loin avec le panneau D29a pour les lieux-dits

Nous vous proposons aussi les brides de fixations indépendamment des panneaux. Pour une bonne sélection, il

faut les choisir en fonction de leurs diamètres ou de la section du support.

Si un panneau possède un rail au dos, il faut acheter une bride de fixation. Si le panneau a deux rails au dos, il faut prendre deux rails au dos. Et pour l'achat d'un panneau avec trois rails au dos, il vous faudra trois brides de fixation.

Comment fixer le panneau D29a à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panneau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panneau possède 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation si le panneau possède 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panneau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veuillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

Caractéristiques du panneau de position D29a

Le panneau est en aluminium.

Nos panneaux sont disponibles en un seul type de dos : le dos brut.

Un seul type de classe de panneau est disponible : la classe 1.

Les dimensions :

- Hauteur : 120 mm ou 250 mm
- Largeur : 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm ou 1200 mm