

DOUILLE M12 POUR BALISE J11 J12 ET K5D Référence : 02142

RESUME

Douille de type M12 utilisée pour poser des balises routières J11, J12 et K5D. Cette douille en métal est utilisée pour le scellement par injection. Elle est souvent utilisée pour fixer les structures de chaussées, béton, parking et autres.

Pour associer la douille M12 à une [balise J11](#), [J12](#) et [K5C](#), nous vous conseillons l'utilisation de [la clé de serrage pour balises](#).

Les points forts :

- Manipulation simple
 - Durable
 - Résistant
-

DESCRIPTION

Préconisations et conseils pour la pose de la douille M12

1. Perçage de l'enrobé avec un foret diamètre 16 mm sur une profondeur de 150 mm.
2. Nettoyage du trou à l'aide d'un écouvillon métallique.
3. Soufflage du trou pour enlever les poussières.
4. Injection de la [résine](#) à l'aide d'un [pistolet](#). Attention, pour solidifier l'ancrage de la douille, vous pouvez utiliser la résine, cependant il est important de noter que la pose avec résine ne permet plus de retirer la

douille par la suite.

5. Mise en place de la douille M12 à fleur de chaussée (ou d'une [platine anti-arrachement](#) pour des ancrages sollicités fortement).
6. Le nombre de scellements est environ de 10 à 15 par cartouche de colle 390 mL.
7. Attendre le séchage de la résine, soit approximativement 15 mn.

Caractéristiques douille m12 pour balise J11, J12 et K5D

- Longueur totale : 140 mm
- Longueur du filetage intérieur : 50 mm
- Poids : 0,1 kg