M4U - PANONCEAU LARGEUR MAXIMUM DE LA VOIE
Référence : 00228

RESUME

Le panonceau M4u est un panonceau qui détermine une largeur maximale pour les véhicules.

Les points forts :

- En aluminium 15/10ème
- Conforme CE + NF complémentaire
- Esthétique
- Personnalisable
- Écoresponsable
- Avec rails de fixation

Veuillez entrer la largeur voulue sur le panonceau dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout au panier.

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m4u

Le panonceau M4u s'adresse aux véhicules avec une largeur supérieure au nombre indiqué (chargement inclus). C'est un

mini panneau de signalisation rectangulaire avec un fond blanc.

Le panonceau M4u peut être ajouté en dessous de certains panneaux de signalisation.

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, consultez notre article dédié.

Nous vous proposons aussi le panonceau hauteur maximale de la voie.

Fixation du panonceau m4u sur un poteau

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panonceau m4u largeur maximum de la voie

Les dimensions :

- 350 x 150 mm

- 500 x 200 mm
- 500 x 300 mm

Nos classes :

- Classe 1 : 100 mètres de visibilité et 7 ans de durée de vie minimum
- Classe 2 : 250 mètres de visibilité avec 10 ans de durée de vie minimum