BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE POUR NEZ DE MARCHE NOIRE OU JAUNE
Référence : 02304

RESUME

Bande antidérapante escalier adhésive idéale pour sécuriser efficacement vos marches, composée de granulés d'oxyde d'aluminium très antidérapants.

Les points forts :

- Conçue pour les zones de passages très fréquentées
- Trafic tertiaire
- Très antidérapante
- Adhésive, facile à mettre sur le nez de marche
- Disponible en 2 couleurs, 2 épaisseurs et 3 largeurs

La bande antidérapante adhésive tout comme le nez de marche plat permet de créer une surface antidérapante sur la marche où elle est collée, réduisant ainsi les risques de chutes dans les escaliers.

Dimensions des rouleaux :

- L 18,3 m x 30 mm
- L 18,3 m x 50 mm
- L 18,3 m x 100 mm

DECLINAISONS

Couleur	Largeur	Épaisseur
Noir	30 mm	2 mm
Noir	50 mm	2 mm

Jaune	100 mm	1 mm
Noir	100 mm	1 mm
Noir	30 mm	1 mm
Jaune	30 mm	1 mm
Noir	50 mm	1 mm

DESCRIPTION

Une bande antidérapante adhésive pour nez de marche efficace

De haute qualité, la bande antidérapante adhésive noire est parfaite pour éviter le risque de glissade dans les escaliers. Elle protège efficacement vos marches d'escalier grâce à ses propriétés antidérapantes.

La bande antidérapante adhésive noire est disponible en 3 largeurs de 30 mm, de 50 mm ou de 100 mm à choisir en fonction de la profondeur de votre nez de marche. Pour rappel, dans un ERP, il faut que la marche d'escalier soit antidérapante et contrastée visuellement sur au moins 3 cm de large.

La bande adhésive pour nez de marche est vendue par rouleau de 18,3 mètres. Vous pouvez ainsi découper la longueur que vous souhaitez facilement et équiper plusieurs marches ou de très grande marche.

Pour plus de contraste ou pour attirer l'attention sur le danger que représente un escalier, vous pouvez opter pour la bande antidérapante adhésive jaune uniquement disponible en 1 mm d'épaisseur pour 30 mm ou 100 mm de largeur.

Découvrez nos bandes antidérapantes extérieur sol en bois pour prévenir les chutes sur des revêtements en bois comme des escaliers ou des terrasses.

Caractéristiques bande antidérapante escalier

Matières :

Bande antidérapante à grains moyens composée de plusieurs couches :

- 1ère couche : ruban adhésif acrylique double face
- 2ème couche : film PVC souple
- 3ème couche : couche supérieure composée de granulés d'oxyde d'aluminium sertis dans une résine noire ou jaune.
- La partie abrasive est constituée de particules de grains minéraux moyens.

Performances et propriétés :

- Forte adhérence et haut pouvoir antidérapant

	Coefficient de frottement (CoF)	
	Bande de 2 mm d'épaisseur	Bande de 1 mm d'épaisseur
Résultats des tests sur surface sèche	102 TRL	99 TRL
Résultats des tests sur surface humide	71 TRL	80 TRL

- Conforme à la norme DIN 51130 catégorie R13.
- Bande adhésive antidérapante résistante à l’eau, à l’humidité, aux UV, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
- Particules abrasives : grains minéraux standards de taille 60 soit un diamètre moyen de 265 microns.

Dimensions :

- 30 mm x 18,3 m
- 50 mm x 18,3 m
- 100 mm x 18,3 m

- Épaisseur totale :
    - Bande antidérapante standard : 0,7 mm
    - Bande antidérapante épaisse : 2,2 mm

La bande de 2 mm d'épaisseur est plus épaisse et donc plus résistante et durable que la bande de 1 mm d'épaisseur.

Couleurs de la bande pour nez de marche :

- Jaune
- Noire

Retrouvez toutes nos autres bandes antidérapantes adhésives pouvant servir de nez de marche.

Conditionnement :

Vendue par rouleau de 18,3 mètres de long. Vous pouvez découper des bandes de la longueur que vous souhaitez.

Conditions d'utilisation et de stockage :

- Application intérieure et extérieure
- Ultra-résistante à l'usure
- Température d'utilisation : -30°C à 70°C

- Température d'application : +10°C

- Ruban adhésif pour nez de marche à conserver dans un endroit sec, sombre et à l'abri de la chaleur.

- Ce ruban adhésif antidérapant peut être appliqué rapidement et facilement sur du béton, du quartz, du carrelage...

Caractéristiques environnementales :

- Livraison groupée possible (empreinte carbone réduite).

- Optimisation environnementale de la fabrication : Adhésif acrylique choisi pour sa faible teneur en COV (Composé Organique Volatil) et sa séparation propre des fibres, aucun solvant utilisé dans l'enduction de l'adhésif, sans PVC, sans chlore, sans plastifiants.

- Déclaration relative à la réduction des emballages : Ce ruban a été sélectionné afin d’utiliser le minimum de matériau nécessaire pour garantir une fermeture sécurisée des cartons.